JIC Female Swivel 37° Female Seat

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz. dash sz.			L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
1241950	4MN-4FJS	7/16 - 20	9/16	9/16	0	16,07	16,07	4				4	6,35	
1241952	4MN-6FJS	9/16 - 18	11/16	9/16	0	20,9	20,9	6				4	6,35	
1241956	6MN-6FJS	9/16 - 18	11/16	11/16	0	23,77	23,77	6				6	9,52	
1241957	6MN-8FJS	3/4 - 16	7/8	11/16	0	24,28	24,28	8				6	9,52	
1241961	8MN-8FJS	3/4 - 16	7/8	13/16	0	28,42	28,42	8				8	12,7	
1241962	8MN-10FJS	7/8 - 14	1	13/16	0	29,69	29,69	10				8	12,7	
1241965	10MN-10FJS	7/8 - 14	1	7/8	0	31,32	31,32	10				10	15,88	
1241966	10MN-12FJS	1 1/16 - 12	1 1/4	7/8	0	31,06	31,06	12				10	15,88	
1241971	12MN-16FJS	1 5/16 - 12	1 1/2	1	0	34,76	34,76	16				12	19,05	
1241969	12MN-12FJS	1 1/16 - 12	1 1/4	1	0	32,73	32,73	12				12	19,05	
1241973	16MN-16FJS	1 5/16 - 12	1 1/2	1 1/2	0	36,7	36,7	16				16	25,4	
1241974	16MN-20FJS	1 5/8 - 12	2	1 1/2	0	37,46	37,46	20				16	25,4	
1241975	20MN-20FJS	1 5/8 - 12	2	1 7/8	0	41,14	41,14	20				20	31,75	
1241976	24MN-24FJS	1 7/8 - 12	2 1/4	2 1/4	0	47,51	47,51	24				24	38,1	
1241977	32MN-32FJS	2 1/2 - 12	2 7/8		0	64,58	64,58	32				32	50,8	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.