ORFS Female Face Seal, 90º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
1498489	4MHT-4FFSS 90	9/16 - 18	11/16		19,81	25,22	25,22	4				4	6,35	
1498498	4MHT-4FFS 90	9/16 - 18	11/16		32	25,22	25,22	4				4	6,35	
1498505	4MHT-4FFSL 90	9/16 - 18	11/16		45,72	25,22	25,22	4				4	6,35	
1498490	4MHT-6FFSS 90	11/16 - 16	13/16		22,86	25,22	25,22	6				4	6,35	
1498506	4MHT-6FFSL 90	11/16 - 16	13/16		54,1	25,22	25,22	6				4	6,35	
1498493	6MH-6FFSS 90	11/16 - 16	13/16		22,86	32,56	32,56	6				6	9,52	
1498501	6MH-6FFS 90	11/16 - 16	13/16		38,35	32,56	32,56	6				6	9,52	
1498507	6MH-6FFSL 90	11/16 - 16	13/16		54,1	32,56	32,56	6				6	9,52	
1498494	6MH-8FFSS 90	13/16 - 16	15/16		29,21	32,56	32,56	8				6	9,52	
1498509	6MH-8FFSL 90	13/16 - 16	15/16		63,75	32,56	32,56	8				6	9,52	
1498495	8MH-8FFSS 90	13/16 - 16	15/16		29,21	39,09	39,09	8				8	12,7	
1498502	8MH-8FFS 90	13/16 - 16	15/16		41,15	39,09	39,09	8				8	12,7	
1498510	8MH-8FFSL 90	13/16 - 16	15/16		63,75	39,09	39,09	8				8	12,7	
1498496	8MH-10FFSS 90	1 - 14	1 1/8		32,26	39,09	39,09	10				8	12,7	
2205358	10MH-10FFSS 90	1 - 14	1 1/8		32,26	46,89	46,89	10				10	15,88	
2205365	10MH-10FFS 90	1 - 14	1 1/8		46,99	46,89	46,89	10				10	15,88	
2205367	10MH-10FFSL90	1 - 14	1 1/8		70,1	46,89	46,89	10				10	15,88	
2205359	10MH-12FFSS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		47,75	46,89	46,89	12				10	15,88	
3068018	10MH-12FFS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		57,91	46,89	46,89	12				10	15,88	
1498497	12MH-12FFSS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		47,75	52,35	52,35	12				12	19,05	
1498504	12MH-12FFS 90	1 3/16 - 12	1 3/8		57,91	52,35	52,35	12				12	19,05	
1498512	12MH-12FFSL 90	1 3/16 - 12	1 3/8		96,01	52,35	52,35	12				12	19,05	
2205361	16MH-16FFSS 90	1 7/16 - 12	1 5/8		56,13	70,76	70,76	16				16	25,4	
2205366	16MH-16FFS 90	1 7/16 - 12	1 5/8		70,61	70,76	70,76	16				16	25,4	
2205369	16MH-16FFSL 90	1 7/16 - 12	1 5/8		114,3	70,76	70,76	16				16	25,4	
2205362	16MH-20FFSS 90	1 11/16 - 12	1 7/8		63,75	70,76	70,76	20				16	25,4	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.