JIC Female Swivel 37° Female Seat, 45º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
1241978	4MN-4TNS 45	7/16 - 20	9/16		8,38	28,01	28,01	4				4	6,35	
1241989	4MN-4TN 45	7/16 - 20	9/16		11,94	31,57	31,57	4				4	6,35	
1241979	4MN-6TNS 45	9/16 - 18	11/16		9,91	29,54	29,54	6				4	6,35	
1241990	4MN-6TN 45	9/16 - 18	11/16		14,22	33,85	33,85	6				4	6,35	
1241980	6MN-6TNS 45	9/16 - 18	11/16		9,91	35,2	35,2	6				6	9,52	
1241991	6MN-6TN 45	9/16 - 18	11/16		14,99	40,28	40,28	6				6	9,52	
1241981	6MN-8TNS 45	3/4 - 16	7/8		13,97	39,27	39,27	8				6	9,52	
1241992	6MN-8TN 45	3/4 - 16	7/8		17,53	42,82	42,82	8				6	9,52	
1241982	8MN-8TNS 45	3/4 - 16	7/8		13,97	43,66	43,66	8				8	12,7	
1241993	8MN-8TN 45	3/4 - 16	7/8		17,53	47,22	47,22	8				8	12,7	
1241983	8MN-10TNS 45	7/8 - 14	1		16,26	45,95	45,95	10				8	12,7	
1241994	8MN-10TN 45	7/8 - 14	1		22,35	52,04	52,04	10				8	12,7	
1241984	10MN-10TNS 45	7/8 - 14	1		16,26	51,64	51,64	10				10	15,88	
1241995	10MN-10TN 45	7/8 - 14	1		22,35	57,99	57,99	10				10	15,88	
1241985	10MN-12TNS 45	1 1/16 - 12	1 1/4		19,56	54,94	54,94	12				10	15,88	
1241996	10MN-12TN 45	1 1/16 - 12	1 1/4		26,92	62,31	62,31	12				10	15,88	
3025249	12MN-16TNS 45	1 5/16 - 12	1 1/2		27,94	65,5	65,5	16				12	19,05	
3025262	12MN-16TN 45	1 5/16 - 12	1 1/2		29,46	67,02	67,02	16				12	19,05	
1241986	12MN-12TNS 45	1 1/16 - 12	1 1/4		19,56	57,11	57,11	12				12	19,05	
1241997	12MN-12TN 45	1 1/16 - 12	1 1/4		26,92	64,48	64,48	12				12	19,05	
1241987	16MN-16TNS 45	1 5/16 - 12	1 1/2		22,61	84,7	84,7	16				16	25,4	
1241998	16MN-16TN 45	1 5/16 - 12	1 1/2		29,46	84,45	84,45	16				16	25,4	
1241988	20MN-20TNS 45	1 5/8 - 12	2		29,21	96,77	96,77	20				20	31,75	
1241999	20MN-20TN 45	1 5/8 - 12	2		36,83	101,09	101,09	20				20	31,75	
3025250	24MN-24TNS 45	1 7/8 - 12	2 1/4		50,8	127,27	127,27	24				24	38,1	
3096969	32MN-32TNS 45	2 1/2 - 12	2 7/8		55,88	151,86	151,86	32				32	50,8	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.