STOR SAE Male Straight Thread O-Ring

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
1241928	4MN-4BMSO	7/16 - 20	9/16		0	20,65	20,65	4				4	6,35	
1471719	4MN-6BMSO	9/16 - 18	11/16		0	22,42	22,42	6				4	6,35	
1241929	6MN-6BMSO	9/16 - 18	11/16		0	23,52	23,52	6				6	9,52	
1241930	6MN-8BMSO	3/4 - 16	7/8		0	27,84	27,84	8				6	9,52	
1241931	8MN-8BMSO	3/4 - 16	7/8		0	29,69	29,69	8				8	12,7	
1241932	8MN-10BMSO	7/8 - 14	1		0	29,69	29,69	10				8	12,7	
1471699	10MN-10BMSO	7/8 - 14	1		0	31,83	31,83	10				10	15,88	
1471720	10MN-12BMSO	1 1/16 - 12	1 1/4		0	35,89	35,89	12				10	15,88	
1241933	12MN-12BMSO	1 1/16 - 12	1 1/4		0	35,27	35,27	12				12	19,05	
1471700	16MN-16BMSO	1 5/16 - 12	1 1/2		0	37,97	37,97	16				16	25,4	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.