JIC Female Swivel 37° Female Seat, 90º

Applicable Standard

JS16



	T	nom. fl. sz.	dash sz.		L	H	S1	S2	D	L1	DN	dash	kg/pc	lb/pc
					DIMENSIONS									
part #	description	thread size	nut-in	bkp_in	n- drop	cutoff mm	OAL mm	head dash	Ø mm	dash in		ID dash	ID mm	
1498541	4MHT-4TNS 90	7/16 - 20	9/16		17,53	25,22	25,22	4				4	6,35	
2205149	4MHT-4TN 90	7/16 - 20	9/16		22,35	25,22	25,22	4				4	6,35	
1498550	4MHT-4TNSL 90	7/16 - 20	9/16		44,45	25,22	25,22	4				4	6,35	
2205147	4MHT-6TN 90	9/16 - 18	11/16		28,45	25,22	25,22	6				4	6,35	
1498591	6MH-6TNS 90	9/16 - 18	11/16		21,84	32,56	32,56	6				6	9,52	
1498544	6MH-6TN 90	9/16 - 18	11/16		28,45	32,56	32,56	6				6	9,52	
1498552	6MH-6TNSL 90	9/16 - 18	11/16		55,63	32,56	32,56	6				6	9,52	
1498545	6MH-8TNS 90	3/4 - 16	7/8		27,69	32,56	32,56	8				6	9,52	
2205151	6MH-8TN 90	3/4 - 16	7/8		35,05	32,56	32,56	8				6	9,52	
1498553	6MH-8TNSL 90	3/4 - 16	7/8		63,5	32,56	32,56	8				6	9,52	
1498592	8MH-8TNS 90	3/4 - 16	7/8		27,69	39,09	39,09	8				8	12,7	
1498546	8MH-8TN 90	3/4 - 16	7/8		35,05	39,09	39,09	8				8	12,7	
1498554	8MH-8TNSL 90	3/4 - 16	7/8		63,5	39,09	39,09	8				8	12,7	
2205111	10MH-10TNS 90	7/8 - 14	1		31,24	46,89	46,89	10				10	15,88	
2205153	10MH-10TN 90	7/8 - 14	1		44,45	46,89	46,89	10				10	15,88	
1498547	12MH-12TNS 90	1 1/16 - 12	1 1/4		46,23	52,35	52,35	12				12	19,05	
2205154	12MH-12TN 90	1 1/16 - 12	1 1/4		52,32	52,35	52,35	12				12	19,05	
2205157	12MH-12TNSL 90	1 1/16 - 12	1 1/4		94,74	52,35	52,35	12				12	19,05	
2205155	16MH-16TN 90	1 5/16 - 12	1 1/2		64,01	77,37	77,37	16				16	25,4	

© Caterpillar Fluid Transfer Solutions, Inc.