

Exceeds **SAE J517 100 R16**



Oil resistant synthetic rubber

Two braids of high tensile steel wire

Oil and weather resistant black synthetic rubber

High pressure hydraulic lines

Air: up to 70°C (up to 158°F)

<															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				crimping Ø +/-		crimping style +/-			int. skive +/-		ext. skive +/-		ins. depth +/-		ferrule code
				0,2	0,008				0,5	0,02	0,5	0,02	0,5	0,02	
	DN	dash s	inch	mm	inch				mm	inch	mm	inch	mm	inch	
2SCHP-4	6	-4	1/4"	17,9	0,705	FLAT	0	0	0	0	0	0	24	0,945	
2SCHP-5	8	-5	5/16"	19,3	0,76	FLAT	0	0	0	0	0	0	25	0,984	
2SCHP-6	10	-6	3/8"	21,9	0,862	FLAT	0	0	0	0	0	0	25	0,984	
2SCHP-8	12	-8	1/2"	25,1	0,988	FLAT	0	0	0	0	0	0	27	1,063	
2SCHP-10	16	-10	5/8"	27,9	1,098	FLAT	0	0	0	0	0	0	30	1,181	
2SCHP-12	19	-12	3/4"	32,8	1,291	FLAT	0	0	0	0	0	0	35	1,378	
2SCHP-16	25	-16	1"	41,5	1,634	FLAT	0	0	0	0	0	0	41	1,614	

This hose fits with SERIES 1 couplings