



982 XE

Radlader

Technische Daten

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Motor	2
Schaufeln	2
Gewicht	2
Betriebsdaten	2
Getriebe	2
Hydrauliksystem	3
Bremsen	3
Achsen	3
Füllmengen	3
Fahrerkabine	3
Schallpegel	3
Klimaanlagensystem	3
Abmessungen	4
Reifenoptionen	5
Schaufelfüllfaktoren und -auswahlhilfe	6
Betriebsdaten – Schaufeln	9
Technische Daten der Gabel	23
Standard- und Sonderausrüstung	32
Umwelterklärung zum Modell 982 XE	34
Forstmaschine 982 – Konfiguration	35
Wesentliche Merkmale und Vorteile	35
Reifenoptionen	37
Betriebsdaten – Schaufeln	38

Radlader 982 XE – Technische Daten

Motor

Motormodell	Cat® C13	
Motorleistung bei 1700/min	322 kW	432 hp
ISO 14396:2002	438 hp	
Bruttoleistung bei 1700/min	325 kW	436 hp
SAE J1995:2014	442 hp (metrische Einheit)	
Nettoleistung bei 1700/min	301 kW	404 hp
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	409 hp	
Motordrehmoment (1200/min)	2197 Nm	1620 lbf·ft
ISO 14396:2002		
Bruttodrehmoment (1200/min)	2218 Nm	1636 lbf·ft
SAE J1995:2014		
Nettdrehmoment (1100/min)	2054 Nm	1515 lbf·ft
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011		
Bohrung	130 mm	5,12"
Hub	157 mm	6,18"
Hubraum	12,5 l	763 in ³

- Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und 2014 (Japan).
- Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
- Cat-Dieselmotoren mit Nachbehandlungssystemen müssen mit Diesekraftstoff mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und den folgenden Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt** kompatibel* (Maximalangaben folgen):
 - 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)***
 - 100 % erneuerbarer Diesekraftstoff, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Kraftstoff aus Erdgas)
 Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Genaue Angaben erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder in "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250).
- * Caterpillar-Motoren sind zwar mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel, aber in manchen Regionen ist ihr Einsatz nicht erlaubt.
- ** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.
- *** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (für die Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

Schaufeln

Schaufelinhalt	4,8–17,2 m ³	6,25–22,5 yd. ³
----------------	-------------------------	----------------------------

Gewicht

Einsatzgewicht	35.510 kg	78.264 lb
----------------	-----------	-----------

- Das Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link™, Achsen mit offenem Differenzial (vorn/hinten), Notlenkung, Schalldämpfung und einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.

Betriebsdaten

Statische Kipplast – voller Lenkeinschlag von 40°

Mit Reifeneinfederung	21.110 kg	46.526 lb
Ohne Reifeneinfederung	22.418 kg	49.410 lb
Ausbrechkraft	262 kN	59.060 lbf

- Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
- Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

Getriebe

Vorwärts 1	6,2 km/h	3,9 mph
Vorwärts 2	11,8 km/h	7,3 mph
Vorwärts 3	20,9 km/h	13,0 mph
Vorwärts 4	39,5 km/h	24,5 mph
Rückwärts 1	7,1 km/h	4,4 mph
Rückwärts 2	13,5 km/h	8,4 mph
Rückwärts 3	28 km/h	17,4 mph
Rückwärts 4	Entfällt	Entfällt

- Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 914 mm (36").

Hydrauliksystem

Arbeitshydraulik-Pumpentyp	Verstellkolben, elektrohydraulisch	
Arbeitshydraulik		
Max. Pumpenförderstrom (1400/min)	457 l/min	121 US-Gall./min
Maximaler Betriebsdruck	34.300 kPa	4975 psi
Maximaler Durchfluss 3. Funktion (optional)	240 l/min	63 US-Gall./min
Optionale 3. Funktion, Höchstdruck am Arbeitsgerät	20.684 kPa	3000 psi
Hydrauliktaktzeit mit Nennnutzlast:		
Heben aus Transportstellung	5,3 s	
Abkippen bei max. Hubhöhe	1,7 s	
Senken (Schwimmstellung, Schaufel leer)	3,1 s	
Summe	10,1 s	

Bremsen

Bremsen	Die Bremsen entsprechen den Anforderungen der ISO 3450:2011
---------	---

Achsen

Front	Starr, offenes Differenzial
Hinten	Pendelndes, offenes Differential

Füllmengen

Kraftstofftank	426 l	112,5 Gall.
DEF-Tank	21 l	5,5 US-Gall.
Kühlsystem	52 l	13,7 Gall.
Kurbelgehäuse	37 l	9,8 Gall.
Getriebe	77 l	20,3 Gall.
Differenziale und Seitenantriebe – vorn	92 l	24,3 US-Gall.
Differenziale und Seitenantriebe – hinten	92 l	24,3 US-Gall.
Hydrauliktank	153 l	40,4 Gall.

Fahrerkabine

ROPS/FOPS	ROPS/FOPS entsprechen den Anforderungen der Normen ISO 3471:2008 und ISO 3449:2005 Level II
-----------	---

Geräuschpegel

Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Außen-Schallleistungspegel (ISO 6395:2008)	110 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)*	70 dB(A)
Außen-Schallleistungspegel (ISO 6395:2008)**	107 dB(A)

*Einschließlich Ländern, die EU- und UK-Richtlinien folgen

**EU-Lärmschutzrichtlinie 2000/14/EG und UK-Lärmschutzverordnung 2001 Nr. 1701

Klimaanlagensystem


Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.

- Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
- Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) befüllt ist, enthält es 1,85 kg (4,1 lb) Kältemittel mit einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen).

Radlader 982 XE – Technische Daten

Abmessungen

Bei allen Angaben zu Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte.



		Standard-Hubgerüst	Verlängertes Hubgerüst	
1 Höhe bis Achsmittellinie	871 mm	2'10"	871 mm	2'10"
2 Höhe über Motorhaube	3036 mm	10'0"	3036 mm	10'0"
3 Höhe bis Oberkante Abgasrohr	3736 mm	12'4"	3736 mm	12'4"
4 Höhe bis Oberkante Überrollschutz	3801 mm	12'6"	3801 mm	12'6"
5 Höhe bis Spitze der Product Link-Antenne	3807 mm	12'6"	3807 mm	12'6"
6 Höhe bis Oberkante Rundumleuchte	4080 mm	13'5"	4080 mm	13'5"
7 Bodenfreiheit	428 mm	1'4"	428 mm	1'4"
8 Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht	2729 mm	9'0"	2843 mm	9'4"
9 Mitte Hinterachse bis Knickgelenk	1900 mm	6'3"	1900 mm	6'3"
10 Radstand	3800 mm	12'6"	3800 mm	12'6"
11 Gesamtlänge (ohne Schaufel)	8597 mm	28'3"	9104 mm	29'11"
12 Transportlänge (Schaufel waagerecht am Boden)*†	10.184 mm	33'5"	10.692 mm	35'1"
13 Schaufelbolzenhöhe bei Transporthöhe	791 mm	2'7"	896 mm	2'11"
14 Schaufelbolzenhöhe bei komplett angehobener Schaufel	4741 mm	15'6"	5150 mm	16'10"
15 Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub	3902 mm	12'9"	4069 mm	13'4"
16 Ausschütt Höhe bei max. Hub und 45°-Vorkippwinkel*†	3362 mm	11'0"	3771 mm	12'4"
17 Reichweite bei max. Hub und 45°-Vorkippwinkel*†	1569 mm	5'1"	1631 mm	5'4"
18 Auskippwinkel bei max. Hub und Kippstellung (auf Anschlägen)*	50 Grad		50 Grad	
19 Rückkippwinkel bei max. Hubhöhe*	57 Grad		56 Grad	
20 Rückkippwinkel in Transporthöhe*	48 Grad		49 Grad	
21 Rückkippwinkel am Boden*	39 Grad		40 Grad	
22 Wendekreis (Durchm.) (Kontergewicht)	13.938 mm	45'9"	13.976 mm	45'11"
23 Wendekreis (Durchm.) (Reifenaußenseite)	13.911 mm	45'8"	13.911 mm	45'8"
24 Wendekreis (Durchm.) (Reifeninnenseite)	6970 mm	22'11"	6970 mm	22'11"
25 Breite über Reifen (unbeladen)	3456 mm	11'5"	3456 mm	11'5"
Breite über Reifen (beladen)	3471 mm	11'5"	3471 mm	11'5"
26 Spurweite	2540 mm	8'4"	2540 mm	8'4"

* Abmessungen sind in der Betriebsdatentabelle aufgeführt.

Alle Abmessungen, die sich auf Höhen und Reifen beziehen, wurden mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4 ermittelt (bei anderen Reifen: siehe Bereifungsübersicht). "Breite über Reifen" bezeichnet Breite über Auswölbung inklusive Reifenzunahme.

• Alle Abmessungen sind Näherungswerte und beziehen sich auf eine Maschine mit einer Universalschaufel mit 6,1 m³ bzw. 8,0 yd³ Fassungsvermögen, einem Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4 (siehe Betriebsdaten für andere Schaufeln).

Reifenoptionen

Reifenmarke	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	MICHELIN	BRIDGESTONE	MAXAM	MICHELIN
Reifengröße	875/65R29	875/65R29	875/65R29	33/65R29	875/65R29	875/65R29
Profil	L-4	L-3	L-3	L-5	L-4	L5
Reifenprofil	VLTS	VTS	XHA2	VSDL	MS405DX	XTRA POWER
Breite über Reifen – max. (leer)*	3456 mm 11'5"	3455 mm 11'5"	3496 mm 11'6"	3440 mm 11'4"	3474 mm 11'5"	3452 mm 11'4"
Breite über Reifen – max. (beladen)*	3471 mm 11'5"	3464 mm 11'5"	3491 mm 11'6"	3457 mm 11'5"	3486 mm 11'6"	3470 mm 11'5"
Änderung der Vertikalmaße (Durchschnitt vorn und hinten)	-3 mm -0,1"	-13 mm -0,5"	37 mm 1,5"	-19 mm -0,7"	10 mm 0,4"	
Änderung der horizontalen Reichweite	2 mm 0,1"	-1 mm 0"	-30 mm -1,2"	0 mm 0"	-20 mm -0,8"	
Änderung des Wendekreises (Reifenaußenseite)	-7 mm -0,3"	20 mm 0,8"	-13 mm -0,5"	16 mm 0,6"	0 mm 0"	
Änderung des Wendekreises (Reifeninnenseite)	7 mm 0,3"	-20 mm -0,8"	13 mm 0,5"	-16 mm -0,6"	0 mm 0"	
Änderung des Einsatzgewichts (ohne Ballast)	-76 kg -168 lb	-356 kg -785 lb	1240 kg 2734 lb	60 kg 132 lb	564 kg 1244 lb	
Änderung der statischen Kipplast – gerade	-50 kg -111 lb	-236 kg -520 lb	822 kg 1811 lb	40 kg 88 lb	374 kg 824 lb	
Änderung der statischen Kipplast – knickgelenkt	-44 kg -97 lb	-206 kg -454 lb	718 kg 1583 lb	35 kg 77 lb	326 kg 720 lb	
Hinterachspendelungswinkel	±13 Grad	±13 Grad	±13 Grad	±13 Grad	±13 Grad	±13 Grad
Max. Einzelrad-Pendelweg	571 mm 1'10"	571 mm 1'10"	571 mm 1'10"	571 mm 1'10"	571 mm 1'10"	571 mm 1'10"

*Breite über Reifenauswölbung, inklusive Reifenzunahme.

Radlader 982 XE – Technische Daten


Schaufelfüllfaktoren und -auswahlhilfe

Die Schaufelgröße muss entsprechend der Materialdichte und dem erwarteten Füllfaktor gewählt werden. Die Cat-Schaufeln der Performance-Serie mit längerem Boden, größerer Schaufelöffnung, größerem Ablagewinkel, abgerundeten Seitenflächen und integrierter Überlaufplatte ermöglichen Füllfaktoren, die wesentlich höher sind als bei früheren Generationen oder Schaufeln von anderen Herstellern. Das tatsächlich umgeschlagene Volumen ist daher häufig größer als die Nennkapazität.

Lockeres Material	Füllfaktor (%)*	Materialschüttgewicht
Erde/Lehm	115	1,5-1,7
Sand und Kies	115	1,5-1,7
Gemenge: 25 – 76 mm (1" – 3")	110	1,6-1,7
19 mm (0,75") und kleiner	105	1,8
Gestein: 76 mm (3") und größer	100	1,6

* In % des Nennfassungsvermögens gemäß ISO 7546:1983.

Anmerkung: Die erzielten Füllfaktoren hängen auch davon ab, ob das Ladegut gewaschen oder ungewaschen ist.



Anmerkung: Alle Schaufeln mit Unterschraubmessern.


Schaufelfüllfaktoren und -auswahlhilfe

Die Schaufelgröße muss entsprechend der Materialdichte und dem erwarteten Füllfaktor gewählt werden. Die Cat-Schaufeln der Performance-Serie mit längerem Boden, größerer Schaufelöffnung, größerem Ablagewinkel, abgerundeten Seitenflächen und integrierter Überlaufplatte ermöglichen Füllfaktoren, die wesentlich höher sind als bei früheren Generationen oder Schaufeln von anderen Herstellern. Das tatsächlich umgeschlagene Volumen ist daher häufig größer als die Nennkapazität.

Lockeres Material	Füllfaktor (%)*	Materialschüttgewicht
Erde/Lehm	115	1,5-1,7
Sand und Kies	115	1,5-1,7
Gemenge: 25 – 76 mm (1" – 3")	110	1,6-1,7
19 mm (0,75") und kleiner	105	1,8
Gestein: 76 mm (3") und größer	100	1,6

* In % des Nennfassungsvermögens gemäß ISO 7546:1983.

Anmerkung: Die erzielten Füllfaktoren hängen auch davon ab, ob das Ladegut gewaschen oder ungewaschen ist.



Anmerkung: Alle Schaufeln mit Unterschraubmessern.

Radlader 982 XE – Technische Daten


Schaufelfüllfaktoren und -auswahlhilfe

Die Schaufelgröße muss entsprechend der Materialdichte und dem erwarteten Füllfaktor gewählt werden. Die Cat-Schaufeln der Performance-Serie mit längerem Boden, größerer Schaufelöffnung, größerem Ablagewinkel, abgerundeten Seitenflächen und integrierter Überlaufplatte ermöglichen Füllfaktoren, die wesentlich höher sind als bei früheren Generationen oder Schaufeln von anderen Herstellern. Das tatsächlich umgeschlagene Volumen ist daher häufig größer als die Nennkapazität.

Lockeres Material	Füllfaktor (%)*	Materialschüttgewicht
Erde/Lehm	115	1,5-1,7
Sand und Kies	115	1,5-1,7
Gemenge: 25 – 76 mm (1" – 3")	110	1,6-1,7
19 mm (0,75") und kleiner	105	1,8
Gestein: 76 mm (3") und größer	100	1,6

* In % des Nennfassungsvermögens gemäß ISO 7546:1983.

Anmerkung: Die erzielten Füllfaktoren hängen auch davon ab, ob das Ladegut gewaschen oder ungewaschen ist.



Anmerkung: Alle Schaufeln mit Unterschraubmessern.

Betriebsdaten – Schaufeln

Umlenkung		Standard-Hubgerüst					
Löffeltyp	Universal – mit Bolzenaufhängung			Universalschaufel – Bolzenaufhängung – abrasiv			
Kantentyp	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	
Nenninhalt	m ³ yd ³	6,10 8,00	6,10	6,40 8,25	6,40 8,25	7,00 9,25	7,00 9,25
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³ yd ³	6,70 8,75	6,70 8,75	7,00 9,25	7,00 9,25	7,70 10,00	7,70 10,00
Breite	mm '"	3602 11'9"	3665 12'0"	3602 11'9"	3665 12'0"	3602 11'9"	3665 12'0"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm '"	3362 11'0"	3194 10'5"	3325 10'10"	3156 10'4"	3275 10'8"	3106 10'2"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm '"	1569 5'1"	1703 5'7"	1602 5'3"	1735 5'8"	1644 5'4"	1776 5'9"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm '"	3257 10'8"	3468 11'4"	3307 10'10"	3518 11'6"	3374 11'0"	3585 11'9"
A† Grabtiefe	mm "	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"
12† Gesamtlänge	mm '"	10.184 33'5"	10.419 34'3"	10.234 33'7"	10.469 34'5"	10.301 33'10"	10.536 34'7"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm '"	6590 21'8"	6590 21'8"	6639 21'10"	6639 21'10"	6706 22'0"	6706 22'0"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm '"	7885 25'11"	7993 26'3"	7900 26'0"	8009 26'4"	7921 26'0"	8030 26'5"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg lb	24.782 54.619	24.683 54.401	24.573 54.160	24.474 53.941	24.339 53.643	24.239 53.422
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg lb	26.088 57.500	25.989 57.280	25.888 57.058	25.788 56.837	25.661 56.559	25.560 56.336
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg lb	21.110 46.526	21.011 46.308	20.910 46.086	20.810 45.867	20.685 45.590	20.585 45.370
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg lb	22.418 49.410	22.318 49.191	22.226 48.987	22.126 48.766	22.009 48.509	21.908 48.286
Ausbrechkraft (§)	kN lbf	262 59.060	262 58.913	253 57.055	253 56.907	242 54.561	242 54.413
Einsatzgewicht*	kg lb	35.510 78.264	35.582 78.423	35.641 78.552	35.713 78.712	35.782 78.863	35.854 79.023

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Standard-Hubgerüst			
Löffeltyp	Kantentyp	Universalschaufel – Bolzenaufhängung – abrasiv		Universalschaufel – Bolzenaufhängung – HD	
		Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente
Nenninhalt		m ³	7,50	7,00	7,00
		yd ³	9,75	9,25	9,25
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor		m ³	8,30	7,70	7,70
		yd ³	10,75	10,00	10,00
Breite	mm	3602	3665	3646	3709
	'"	11'9"	12'0"	11'11"	12'2"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3224	3055	3282	3113
	'"	10'6"	10'0"	10'9"	10'2"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1689	1.820	1652	1785
	'"	5'6"	5'11"	5'5"	5'10"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3442	3653	3375	3586
	'"	11'3"	11'11"	11'0"	11'9"
A† Grابتiefe	mm	119	119	109	109
	"	4,6"	4,6"	4,2"	4,2"
12† Gesamtlänge	mm	10.369	10.604	10.296	10.531
	'"	34'1"	34'10"	33'10"	34'7"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6773	6773	6706	6706
	'"	22'3"	22'3"	22'0"	22'0"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	7943	8052	7937	8046
	'"	26'1"	26'5"	26'1"	26'5"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	24.134	24.033	24.453	24.353
	lb	53.192	52.970	53.896	53.675
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	25.465	25.363	25.777	25.676
	lb	56.124	55.900	56.812	56.590
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	20.491	20.390	20.795	20.695
	lb	45.163	44.940	45.833	45.612
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	21.823	21.721	22.119	22.018
	lb	48.097	47.873	48.751	48.529
Ausbrechkraft (§)	kN	232	231	243	242
	lbf	52.243	52.094	54.616	54.473
Einsatzgewicht*	kg	35.888	35.960	35.634	35.706
	lb	79.097	79.256	78.537	78.696

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Standard-Hubgerüst			
Löffeltyp	Kantentyp	Universalschaufel – Schnellwechsler – Fusion™		Universalschaufel – Schnellwechsler – Fusion – Abrieb	
		Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente
Nenninhalt		m ³	6,00	6,70	6,70
		yd ³	7,75	8,75	8,75
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor		m ³	6,60	7,40	7,40
		yd ³	8,75	9,75	9,75
Breite		mm	3602	3602	3698
		"/"	11'9"	11'9"	12'1"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel		mm	3247	3059	2979
		"/"	10'7"	10'0"	9'9"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel		mm	1695	1853	1916
		"/"	5'6"	6'0"	6'3"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel		mm	3426	3668	3772
		"/"	11'2"	12'0"	12'4"
A† Grابتiefe		mm	129	129	129
		"	5,1"	5,1"	5,1"
12† Gesamtlänge		mm	10.360	10.626	10.730
		"/"	34'0"	34'11"	35'3"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe		mm	6658	6658	6756
		"/"	21'11"	21'11"	22'2"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung		mm	7937	8074	8109
		"/"	26'1"	26'6"	26'8"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	22.637	22.547	22.277	22.188
	lb	49.893	49.693	49.099	48.903
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	23.884	23.793	23.533	23.444
	lb	52.641	52.439	51.868	51.670
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	19.116	19.025	18.770	18.681
	lb	42.133	41.932	41.370	41.173
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	20.368	20.277	20.031	19.942
	lb	44.892	44.690	44.150	43.952
Ausbrechkraft (§)	kN	232	232	218	217
	lbf	52.324	52.164	48.982 XE	48.825
Einsatzgewicht*	kg	36.606	36.671	36.834	36.896
	lb	80.678	80.821	81.181	81.317

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Standard-Hubgerüst				Flachboden – Bolzenaufhängung – Leichtgut (Kohle)	
Löffeltyp	Flachboden – Bolzenaufhängung			Flachboden – Bolzenaufhängung – HD			
Kantentyp	Unterschraub- messer	Zähne und Segmente	Unterschraub- messer	Zähne und Segmente	Unterschraub- messer		
Nenninhalt	m ³ yd ³	6,40 8,25	6,40 8,25	7,00 9,25	7,00 9,25	8,80 11,50	
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³ yd ³	7,00 9,25	7,00 9,25	7,70 10,00	7,70 10,00	9,70 12,75	
Breite	mm '"	3602 11'9"	3665 12'0"	3602 11'9"	3665 12'0"	3639 11'11"	
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm '"	3246 10'7"	3069 10'0"	3198 10'5"	3021 9'10"	3015 9'10"	
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm '"	1516 4'11"	1638 5'4"	1581 5'2"	1703 5'7"	1743 5'8"	
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm '"	3321 10'10"	3532 11'7"	3401 11'1"	3.612 11'10"	3645 11'11"	
A† Grabtiefe	mm "	119 4,6"	119 4,6"	107 4,2"	107 4,2"	122 4,8"	
12† Gesamtlänge	mm '"	10.248 33'8"	10.483 34'5"	10.321 33'11"	10.556 34'8"	10.574 34'9"	
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm '"	6623 21'9"	6623 21'9"	6707 22'1"	6707 22'1"	6960 22'10"	
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm '"	7905 25'12"	8014 26'4"	7925 25'12"	8035 26'5"	8025 26'4"	
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg lb	24.184 53.303	24.086 53.086	23.067 50.839	22.968 50.621	23.220 51.177	
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg lb	25.459 56.112	25.360 55.894	24.346 53.660	24.246 53.440	24.533 54.071	
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg lb	20.574 45.346	20.476 45.129	19.461 42.892	19.362 42.674	19.658 43.327	
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg lb	21.852 48.163	21.753 47.945	20.744 45.720	20.644 45.500	20.974 46.226	
Ausbrechkraft (§)	kN lbf	251 56.505	250 56.357	235 52.804	234 52.662	205 46.188	
Einsatzgewicht*	kg lb	35.669 78.614	35.741 78.773	36.654 80.785	36.726 80.944	36.180 79.739	

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung	Standard-Hubgerüst		
Löffeltyp	Fels, Trapez – Bolzenaufhängung – HD***		
Kantentyp	Zähne und Segmente		Zähne und Segmente
Nenninhalt	m ³	5,40	5,80
	yd ³	7,00	7,50
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	5,90	6,40
	yd ³	7,75	8,25
Breite	mm	3644	3663
	'"	11'11"	12'0"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3150	3139
	'"	10'4"	10'3"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1874	1908
	'"	6'1"	6'3"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3637	3670
	'"	11'11"	12'0"
A† Grabtiefe	mm	79	70
	"	3,1"	2,7"
12† Gesamtlänge	mm	10.582	10.607
	'"	34'9"	34'10"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6587	6622
	'"	21'8"	21'9"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	8040	8054
	'"	26'5"	26'6"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	25.141	24.562
	lb	55.412	54.136
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	26.508	25.933
	lb	58.424	57.157
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	21.336	20.758
	lb	47.026	45.751
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	22.705	22.131
	lb	50.043	48.777
Ausbrechkraft (§)	kN	233	227
	lbf	52.561	51.096
Einsatzgewicht*	kg	37.331	37.869
	lb	82.276	83.464

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Verlängertes Hubgerüst (HL)					
Löffeltyp	Universalschaufel – Bolzenaufhängung	Universalschaufel – Bolzenaufhängung – Abrieb					
Kantentyp	Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	
Nenninhalt	m ³	6,10	6,10	6,40	6,40	7,00	7,00
	yd ³	8,00	8,00	8,25	8,25	9,25	9,25
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	6,70	6,70	7,00	7,00	7,70	7,70
	yd ³	8,75	8,75	9,25	9,25	10,00	10,00
Breite	mm	3602	3665	3602	3665	3602	3665
	'"	11'9"	12'0"	11'9"	12'0"	11'9"	12'0"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3771	3603	3734	3565	3684	3515
	'"	12'4"	11'9"	12'3"	11'8"	12'1"	11'6"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1631	1764	1663	1796	1706	1838
	'"	5'4"	5'9"	5'5"	5'10"	5'7"	6'0"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3597	3809	3647	3859	3714	3926
	'"	11'9"	12'5"	11'11"	12'7"	12'2"	12'10"
A† Grابتiefe	mm	119	119	119	119	119	119
	"	4,6"	4,6"	4,6"	4,6"	4,6"	4,6"
12† Gesamtlänge	mm	10.692	10.924	10.742	10.974	10.809	11.041
	'"	35'1"	35'11"	35'3"	36'1"	35'6"	36'3"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6981	6981	7048	7048	7115	7115
	'"	22'11"	22'11"	23'2"	23'2"	23'5"	23'5"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	8066	8181	8082	8198	8104	8220
	'"	26'6"	26'11"	26'7"	26'11"	26'8"	27'0"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	22.495	22.399	22.386	22.289	22.165	22.068
	lb	49.580	49.369	49.339	49.126	48.853	48.638
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	23.582	23.486	23.473	23.376	23.259	23.162
	lb	51.976	51.764	51.735	51.521	51.264	51.049
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	19.016	18.920	18.906	18.809	18.694	18.597
	lb	41.912	41.700	41.670	41.456	41.202	40.988
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	20.123	20.027	20.014	19.917	19.809	19.711
	lb	44.352	44.140	44.111	43.897	43.659	43.443
Ausbrechkraft (§)	kN	252	252	244	243	233	233
	lbf	56.827	56.707	54.909	54.788	52.499	52.377
Einsatzgewicht*	kg	36.633	36.705	36.731	36.803	36.872	36.944
	lb	80.738	80.897	80.954	81.113	81.265	81.424

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 V LTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Verlängertes Hubgerüst (HL)			
Löffeltyp	Kantentyp	Universalschaufel – Bolzenaufhängung – Abrieb		Universalschaufel – Bolzenaufhängung – HD	
		Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente
Nenninhalt	m ³	7,50	7,50	7,00	7,00
	yd ³	9,75	9,75	9,25	9,25
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	8,30	8,30	7,70	7,70
	yd ³	10,75	10,75	10,00	10,00
Breite	mm	3602	3665	3646	3709
	'"	11'9"	12'0"	11'11"	12'2"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3633	3464	3691	3522
	'"	11'11"	11'4"	12'1"	11'6"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1750	1881	1714	1846
	'"	5'8"	6'2"	5'7"	6'0"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3782	3994	3715	3927
	'"	12'4"	13'1"	12'2"	12'10"
A† Grابتiefe	mm	119	119	109	109
	"	4,6"	4,6"	4,3"	4,3"
12† Gesamtlänge	mm	10.877	11.109	10.804	11.037
	'"	35'9"	36'6"	35'6"	36'3"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	7182	7182	7115	7115
	'"	23'7"	23'7"	23'5"	23'5"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	8127	8243	8119	8235
	'"	26'8"	27'1"	26'8"	27'1"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	21.975	21.878	22.281	22.184
	lb	48.434	48.219	49.108	48.894
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	23.076	22.978	23.375	23.278
	lb	50.861	50.644	51.520	51.304
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	18.513	18.415	18.806	18.709
	lb	40.804	40.588	41.449	41.235
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	19.634	19.536	19.920	19.822
	lb	43.275	43.058	43.905	43.689
Ausbrechkraft (§)	kN	223	223	233	233
	lbf	50.259	50.135	52.549	52.430
Einsatzgewicht*	kg	36.978	37.050	36.724	36.796
	lb	81.498	81.658	80.938	81.098

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Verlängertes Hubgerüst (HL)			
Löffeltyp	Kantentyp	Universalschaufel – Schnellwechsler – Fusion		Universalschaufel – Schnellwechsler – Fusion – Abrieb	
		Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente
Nenninhalt		m ³	6,00	6,70	6,70
		yd ³	7,75	8,75	8,75
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor		m ³	6,60	7,40	7,40
		yd ³	8,75	9,75	9,75
Breite		mm	3602	3602	3698
		"/"	11'9"	11'9"	12'1"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel		mm	3656	3468	3577
		"/"	11'11"	11'4"	11'8"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel		mm	1756	1914	1821
		"/"	5'9"	6'3"	5'11"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel		mm	3766	4009	3870
		"/"	12'4"	13'1"	12'8"
A† Grابتiefe		mm	130	130	130
		"	5,1"	5,1"	5,1"
12† Gesamtlänge		mm	10.867	11.130	10.971
		"/"	35'8"	36'7"	36'0"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe		mm	7067	7067	7165
		"/"	23'3"	23'3"	23'7"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung		mm	8121	8261	8157
		"/"	26'8"	27'2"	26'10"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	20.624	20.536	20.283	20.197
	lb	45.456	45.262	44.704	44.514
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	21.665	21.576	21.332	21.245
	lb	47.749	47.554	47.016	46.825
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	17.266	17.178	16.938	16.851
	lb	38.055	37.861	37.331	37.141
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	18.329	18.240	18.008	17.922
	lb	40.397	40.202	39.691	39.500
Ausbrechkraft (§)	kN	224	223	209	209
	lbf	50.330	50.196	47.097	46.966
Einsatzgewicht*	kg	37.695	37.760	37.923	37.985
	lb	83.080	83.223	83.582	83.719

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Verlängertes Hubgerüst (HL)				Flachboden – Bolzenaufhängung – Leichtgut (Kohle)
Löffeltyp		Flachboden – Bolzenaufhängung		Flachboden – Bolzenaufhängung – HD		
Kantentyp		Unterschraub- messer	Zähne und Segmente	Unterschraub- messer	Zähne und Segmente	Unterschraub- messer
Nenninhalt	m ³	6,40	6,40	7,00	7,00	8,80
	yd ³	8,25	8,25	9,25	9,25	11,50
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	7,00	7,00	7,70	7,70	9,70
	yd ³	9,25	9,25	10,00	10,00	12,75
Breite	mm	3602	3665	3602	3665	3639
	'"	11'9"	12'0"	11'9"	12'0"	11'11"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3655	3478	3607	3430	3424
	'"	11'11"	11'4"	11'10"	11'3"	11'2"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1577	1699	1642	1764	1804
	'"	5'2"	5'6"	5'4"	5'9"	5'11"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3661	3873	3741	3953	3986
	'"	12'0"	12'8"	12'3"	12'11"	13'0"
A† Grabtiefe	mm	119	119	107	107	122
	"	4,6"	4,6"	4,2"	4,2"	4,8"
12† Gesamtlänge	mm	10.756	10.988	10.829	11.062	11.082
	'"	35'4"	36'1"	35'7"	36'4"	36'5"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	7032	7032	7116	7116	7369
	'"	23'1"	23'1"	23'5"	23'5"	24'3"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	8087	8202	8108	8223	8212
	'"	26'7"	26'11"	26'8"	27'0"	27'0"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	22.063	21.968	20.961	20.865	21.166
	lb	48.628	48.418	46.200	45.988	46.650
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	23.122	23.026	22.024	21.927	22.257
	lb	50.961	50.749	48.541	48.328	49.056
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	18.629	18.533	17.531	17.435	17.773
	lb	41.059	40.848	38.639	38.426	39.173
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	19.709	19.613	18.615	18.518	18.886
	lb	43.439	43.227	41.028	40.815	41.626
Ausbrechkraft (§)	kN	242	241	225	225	197
	lbf	54.378	54.256	50.767	50.648	44.407
Einsatzgewicht*	kg	36.759	36.831	37.744	37.816	37.269
	lb	81.016	81.175	83.187	83.346	82.141

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Verlängertes Hubgerüst (HL)	
Löffeltyp		Fels, Trapez – Bolzenauflängung – HD***	
Kantentyp		Zähne und Segmente	
Nenninhalt	m^3	5,40	5,80
	yd^3	7,00	7,50
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m^3	5,90	6,40
	yd^3	7,75	8,25
Breite	mm	3663	3663
	'/"	12'0"	12'0"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3592	3548
	'/"	11'9"	11'7"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1945	1970
	'/"	6'4"	6'5"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3961	4011
	'/"	12'11"	13'1"
A† Grابتiefe	mm	70	70
	"	2,7"	2,7"
12† Gesamtlänge	mm	11.067	11.117
	'/"	36'4"	36'6"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6986	7031
	'/"	23'0"	23'1"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	8223	8240
	'/"	27'0"	27'1"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	22.431	22.252
	lb	49.438	49.045
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	23.556	23.382
	lb	51.919	51.536
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	18.820	18.648
	lb	41.480	41.101
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	19.968	19.800
	lb	44.010	43.641
Ausbrechkraft (§)	kN	225	218
	lbf	50.745	49.120
Einsatzgewicht*	kg	38.845	38.959
	lb	85.615	85.865

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLT L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügel, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

*** Technische Daten für die Maschine mit Felsschaufel bei Ausrüstung mit Bridgestone-Radialreifen 33/65R29 VSDL L5

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Gestänge Aggregate-Handler					
Löffeltyp	Universal – mit Bolzenaufhängung	Universalschaufel – Bolzenaufhängung – abrasiv					
Kantentyp	Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	
Nenninhalt	m ³ yd ³	6,10 8,00	6,10	6,40 8,25	6,40 8,25	7,00 9,25	7,00 9,25
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³ yd ³	6,70 8,75	6,70 8,75	7,00 9,25	7,00 9,25	7,70 10,00	7,70 10,00
Breite	mm '"	3602 11'9"	3665 12'0"	3602 11'9"	3665 12'0"	3602 11'9"	3665 12'0"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm '"	3362 11'0"	3194 10'5"	3325 10'10"	3156 10'4"	3275 10'8"	3106 10'2"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm '"	1569 5'1"	1703 5'7"	1602 5'3"	1735 5'8"	1644 5'4"	1776 5'9"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm '"	3257 10'8"	3468 11'4"	3307 10'10"	3518 11'6"	3374 11'0"	3585 11'9"
A† Grabtiefe	mm "	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"	119 4,6"
12† Gesamtlänge	mm '"	10.298 33'10"	10.533 34'7"	10.348 34'0"	10.583 34'9"	10.415 34'3"	10.650 35'0"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm '"	6572 21'7"	6572 21'7"	6639 21'10"	6639 21'10"	6706 22'0"	6706 22'0"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm '"	7885 25'11"	7993 26'3"	7900 26'0"	8009 26'4"	7921 26'0"	8030 26'5"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg lb	26.088 57.498	25.989 57.281	25.977 57.254	25.878 57.035	25.738 56.726	25.638 56.506
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg lb	27.499 60.609	27.400 60.389	27.388 60.365	27.288 60.144	27.158 59.857	27.057 59.634
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg lb	22.175 48.873	22.076 48.656	22.063 48.628	21.964 48.409	21.834 48.124	21.734 47.903
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg lb	23.592 51.998	23.493 51.779	23.482 51.754	23.381 51.533	23.261 51.269	23.160 51.046
Ausbrechkraft (§)	kN lbf	262 59.039	262 58.891	253 57.055	253 56.907	242 54.561	242 54.413
Einsatzgewicht*	kg lb	36.186 79.754	36.258 79.913	36.284 79.970	36.356 80.129	36.425 80.280	36.497 80.440

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzialen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

** Die Umschlagmaschinenkonfiguration für Zusatzstoffe ist nicht mit Felsschaufeln und einem verlängerten Hubgerüst kompatibel.

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Gestänge Aggregate-Handler				Universalschaufel – Bolzenaufhängung – HD	
Löffeltyp	Kantentyp	Universalschaufel – Bolzenaufhängung – abrasiv			Unterschraub-messer	Zähne und Segmente	Unterschraub-messer
	Nenninhalt	m ³	7,50	7,50	8,20	8,20	7,00
		yd ³	9,75	9,75	10,75	10,75	9,25
	Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	8,30	8,30	9,00	9,00	7,70
		yd ³	10,75	10,75	11,75	11,75	10,00
	Breite	mm	3602	3665	3602	3665	3646
		'"	11'9"	12'0"	11'9"	12'0"	11'11"
16†	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3224	3055	3151	2981	3282
		'"	10'6"	10'0"	10'4"	9'9"	10'9"
17†	Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1689	1.820	1755	1885	1652
		'"	5'6"	5'11"	5'9"	6'2"	5'5"
	Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3442	3653	3542	3753	3375
		'"	11'3"	11'11"	11'7"	12'3"	11'0"
A†	Grabtiefe	mm	119	119	119	119	109
		"	4,6"	4,6"	4,6"	4,6"	4,2"
12†	Gesamtlänge	mm	10.483	10.718	10.583	10.818	10.409
		'"	34'5"	35'2"	34'9"	35'6"	34'2"
B†	Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6773	6773	6868	6868	6706
		'"	22'3"	22'3"	22'7"	22'7"	22'0"
	Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	7943	8052	7974	8085	7937
		'"	26'1"	26'5"	26'2"	26'7"	26'1"
	Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	25.528	25.427	25.193	25.091	25.854
		lb	56.264	56.042	55.526	55.302	56.983
	Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	26.957	26.855	26.634	26.531	27.275
		lb	59.413	59.189	58.701	58.475	60.115
	Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	21.636	21.535	21.317	21.215	21.946
		lb	47.686	47.464	46.983	46.759	48.370
	Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	23.071	22.969	22.764	22.661	23.373
		lb	50.850	50.625	50.173	49.946	51.515
	Ausbrechkraft (§)	kN	232	231	218	217	243
		lbf	52.243	52.094	49.093	48.944	54.616
	Einsatzgewicht*	kg	36.531	36.603	36.716	36.788	36.277
		lb	80.514	80.673	80.922	81.081	79.954
							36.349
							80.114

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzialen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

** Die Umschlagmaschinenkonfiguration für Zusatzstoffe ist nicht mit Felsschaufeln und einem verlängerten Hubgerüst kompatibel.

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Gestänge Aggregate-Handler			
Löffeltyp	Kantentyp	Universalschaufel – Schnellwechsler – Fusion		Universalschaufel – Schnellwechsler – Fusion – Abrieb	
		Unterschraubmesser	Zähne und Segmente	Unterschraubmesser	Zähne und Segmente
Nenninhalt	m ³	6,00	6,00	6,70	6,70
	yd ³	7,75	7,75	8,75	8,75
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	6,60	6,60	7,40	7,40
	yd ³	8,75	8,75	9,75	9,75
Breite	mm	3602	3698	3602	3698
	'/"	11'9"	12'1"	11'9"	12'1"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3247	3059	3168	2979
	'/"	10'7"	10'0"	10'4"	9'9"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1695	1853	1760	1916
	'/"	5'6"	6'0"	5'9"	6'3"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3426	3668	3530	3772
	'/"	11'2"	12'0"	11'6"	12'4"
A† Grابتiefe	mm	129	129	129	129
	"	5,1"	5,1"	5,1"	5,1"
12† Gesamtlänge	mm	10.473	10.739	10.577	10.843
	'/"	34'5"	35'3"	34'9"	35'7"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6658	6658	6756	6756
	'/"	21'11"	21'11"	22'2"	22'2"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	7937	8074	7971	8109
	'/"	26'1"	26'6"	26'2"	26'8"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	23.986	23.895	23.618	23.529
	lb	52.865	52.665	52.055	51.859
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	25.325	25.233	24.968	24.878
	lb	55.816	55.615	55.030	54.833
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	20.224	20.133	19.872	19.783
	lb	44.574	44.374	43.798	43.602
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	21.574	21.482	21.232	21.142
	lb	47.549	47.347	46.796	46.598
Ausbrechkraft (§)	kN	232	232	218	217
	lbf	52.324	52.164	48.982 XE	48.825
Einsatzgewicht*	kg	37.249	37.314	37.477	37.539
	lb	82.095	82.239	82.598	82.735

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 V LTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

** Die Umschlagmaschinenkonfiguration für Zusatzstoffe ist nicht mit Felsschaufeln und einem verlängerten Hubgerüst kompatibel.

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Betriebsdaten – Schaufeln (Fortsetzung)

Umlenkung		Gestänge Aggregate-Handler				Flachboden – Bolzenaufhängung – Leichtgut (Kohle)
Löffeltyp		Flachboden – Bolzenaufhängung		Flachboden – Bolzenaufhängung – HD		
Kantentyp		Unterschraub- messer	Zähne und Segmente	Unterschraub- messer	Zähne und Segmente	Unterschraub- messer
Nenninhalt	m^3	6,40	6,40	7,00	7,00	8,80
	yd^3	8,25	8,25	9,25	9,25	11,50
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m^3	7,00	7,00	7,70	7,70	9,70
	yd^3	9,25	9,25	10,00	10,00	12,75
Breite	mm	3602	3665	3602	3665	3639
	'"	11'9"	12'0"	11'9"	12'0"	11'11"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3246	3069	3198	3021	3015
	'"	10'7"	10'0"	10'5"	9'10"	9'10"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1516	1638	1581	1703	1743
	'"	4'11"	5'4"	5'2"	5'7"	5'8"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3321	3532	3401	3.612	3645
	'"	10'10"	11'7"	11'1"	11'10"	11'11"
A† Grabtiefe	mm	119	119	107	107	122
	"	4,6"	4,6"	4,2"	4,2"	4,8"
12† Gesamtlänge	mm	10.362	10.597	10.434	10.669	10.687
	'"	34'0"	34'10"	34'3"	35'1"	35'1"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	6623	6623	6707	6707	6960
	'"	21'9"	21'9"	22'1"	22'1"	22'10"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	7905	8014	7925	8035	8025
	'"	26'0"	26'4"	26'0"	26'5"	26'4"
Statische Kipplast, gerade (ISO)*	kg	25.569	25.470	24.448	24.349	24.581
	lb	56.354	56.137	53.884	53.665	54.177
Statische Kipplast, gerade (Vollreifen)*	kg	26.937	26.838	25.822	25.722	25.991
	lb	59.369	59.151	56.913	56.693	57.284
Statische Kipplast, eingelenkt (ISO)*	kg	21.712	21.613	20.596	20.497	20.775
	lb	47.853	47.637	45.394	45.175	45.790
Statische Kipplast, eingelenkt (Vollreifen)*	kg	23.089	22.990	21.979	21.879	22.194
	lb	50.888	50.670	48.442	48.222	48.916
Ausbrechkraft (§)	kN	251	250	235	234	205
	lbf	56.505	56.357	52.804	52.662	46.188
Einsatzgewicht*	kg	36.312	36.384	37.297	37.369	36.823
	lb	80.031	80.191	82.202	82.362	81.156

* Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Kontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Selbstsperrdifferenzen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

** Die Umschlagmaschinenkonfiguration für Zusatzstoffe ist nicht mit Felsschaufeln und einem verlängerten Hubgerüst kompatibel.

(§) Gemäß SAE J732C erfolgt die Messung 102 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(§) Die Spezifikationen und Nenndaten entsprechen den von der Society of Automotive Engineers (SAE, Vereinigung der Automobilingenieure) empfohlenen Normen, darunter SAE J732C für Radladerdaten.

(ISO) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Vollreifen) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 – 5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel



1	Zinkenlänge	mm	1829
	"	mm	72,0
2	Lastschwerpunkt	mm	914
	"	mm	36,0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	17.989
	"	lbs	39.648
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	15.437
	"	lbs	34.023
	Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	7719
	"	lbs	17.012
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	9262
	"	lbs	20.414
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	12.350
	"	lbs	27.219
3	Max. Gesamtlänge	mm	10.883
	"	mm	428,5
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1591
	"	mm	62,6
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-126
	"	mm	-4,9
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2073
	"	mm	81,6
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1028
	"	mm	40,5
8	Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1959
	"	mm	77,1
9	Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4479
	"	mm	176,4
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5523
	"	mm	217,4
11	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2678
	"	mm	105,4
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
	"	mm	111,1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1129
	"	mm	44,4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2627
	"	mm	103,4
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
	"	mm	29,4
	Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0
	"	mm	9,8
	Zinkenstärke	mm	85,0
	"	mm	3,3
	Zinkenkapazität	kg	18.700
	"	lbs	41.215
	Einsatzgewicht	kg	34.496

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 STD

Baugabel – FUSION

108"-
Gabelträger 72"-Zinke
523-4199 523-4200



ANMERKUNG: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone-Reifen • VLT S 14, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsdämpfung, Antriebsstrangschutz, Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer.

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197, ISO 14397-1, CFN** FN 474-3

Die Nutzlast eines mit Palettengabel ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
SAE J1197: 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine oder begrenzt durch die Hydraulikkraft. CEN EN 474-3: 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf unebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft. CEN EN 474-3: 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf festem, ebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers
** CEN – Europäisches Komitee für Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten. Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Radlader 982 XE – Technische Daten



Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel

1	Zinkenlänge	mm	2134
2	Lastschwerpunkt	mm	1067
		"	42,0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	17.217
		lbs	37.947
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	14.759
		lbs	32.530
	Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	7380
		lbs	16.265
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	8856
		lbs	19.518
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	11.808
		lbs	26.024
3	Max. Gesamtlänge	mm	11.191
		"	440,6
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1594
		"	62,7
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-126
		"	-4,9
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2073
		"	81,6
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1028
		"	40,5
8	Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1964
		"	77,3
9	Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4484
		"	176,6
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5523
		"	217,4
11	Ausschüttöffnung bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2438
		"	96,0
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
		"	111,1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1129
		"	44,4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2627
		"	103,4
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
		"	29,4
Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0	
		"	9,8
Zinkenstärke	mm	90,0	
		"	3,5
Zinkenkapazität	kg	17.729	
		lbs	39.075
Einsatzgewicht	kg	34.598	
		lbs	76.254

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 STD
Baugabel – FUSION
108"-
Gabelträger 84"-Zinke
523-4199 523-4201



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten.
Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.



Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel

1	Zinkenlänge	mm	2438
2	Lastschwerpunkt	mm	1219
		"	48,0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	16.439
		lbs	36.232
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	14.070
		lbs	31.011
	Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	7035
		lbs	15.506
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	8442
		lbs	18.607
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	11.256
		lbs	24.809
3	Max. Gesamtlänge	mm	11.500
		"	452,7
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1598
		"	62,9
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-124
		"	-4,9
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2078
		"	81,8
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1033
		"	40,7
8	Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1966
		"	77,4
9	Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4486
		"	176,6
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5523
		"	217,4
11	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2196
		"	86,5
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
		"	111,1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1127
		"	44,4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2629
		"	103,5
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
		"	29,4
	Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0
		"	9,8
	Zinkenstärke	mm	90,0
		"	3,5
	Zinkenkapazität	kg	15.750
		lbs	34.713
	Einsatzgewicht	kg	34.749
		lbs	76.587

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 STD
Baugabel – FUSION
108"-Gabelträger 96"-Zinke
523-4199 523-4202



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten.
Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Radlader 982 XE – Technische Daten



Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel

1	Zinkenlänge	mm	1829
2	Lastschwerpunkt	mm	914
		"	36,0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	17.040
		lbs	37.557
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	14.529
		lbs	32.021
	Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	7264
		lbs	16.011
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	8717
		lbs	19.213
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	11.623
		lbs	25.617
3	Max. Gesamtlänge	mm	11.385
		"	448,2
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1979
		"	77,9
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-126
		"	-5,0
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2413
		"	95,0
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1089
		"	42,9
8	Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1959
		"	77,1
9	Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4888
		"	192,5
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5932
		"	233,5
11	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	3087
		"	121,5
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
		"	111,1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1129
		"	44,4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2627
		"	103,4
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
		"	29,4
	Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0
		"	9,8
	Zinkenstärke	mm	85,0
		"	3,3
	Zinkenkapazität	kg	18.700
		lbs	41.215
	Einsatzgewicht	kg	35.586
		lbs	78.431

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 HL
Baugabel – FUSION
108"-
Gabelträger 72"-Zinke
523-4199 523-4200



ANMERKUNG: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone-Reifen * V LTS L4, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsdämpfung, Antriebsstrangschutz, Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer.

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Die Nennnutzlast eines mit Palettenzobel ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
SAE J1197: 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf unebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf festem, ebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers

** CEN – Europäisches Komitee für Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten.
Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel



1	Zinkenlänge	mm	2134
		"	84,0
2	Lastschwerpunkt	mm	1067
		"	42,0
Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	16.351	
	lbs	36.038	
Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	13.926	
	lbs	30.692	
Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	6963	
	lbs	15.346	
Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	8355	
	lbs	18.415	
Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	11.141	
	lbs	24.554	
3 Max. Gesamtlänge	mm	11.692	
	"	460,3	
4 Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1982	
5 * Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-126	
	"	-5,0	
6 Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2413	
	"	95,0	
7 Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1088	
	"	42,9	
8 Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1964	
	"	77,3	
9 Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4893	
	"	192,7	
10 Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5932	
	"	233,5	
11 Ausschüttfläche bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2848	
	"	112,1	
12 Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52	
13 Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821	
	"	111,1	
14 Gesamthöhe Gabelträger	mm	1129	
	"	44,4	
15 Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2627	
	"	103,4	
16 Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747	
	"	29,4	
Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0	
	"	9,8	
Zinkenstärke	mm	90,0	
	"	3,5	
Zinkenkapazität	kg	17.729	
	lbs	39.075	
Einsatzgewicht	kg	35.688	
	lbs	78.666	

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 HL

Baugabel – FUSION

108"-
Gabelträger 84"-Zinke
523-4199 523-4201



ANMERKUNG: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzzwischen gewichten gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone-Reifen * VLT S 14, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsdämpfung, Antriebsstrangschutz, Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer.

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197 ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Die Nennnutzlast eines mit Palettenregalen ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
 SAE J197: 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine oder begrenzt durch die Hydraulikkraft. CEN EN 474-3: 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf unebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft. CEN EN 474-3: 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf festem, ebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers

** CEN - E

ECN - Europäisches Komitee für
Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten. Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Radlader 982 XE – Technische Daten


Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel

1	Zinkenlänge	mm	2438
		"	96.0
2	Lastschwerpunkt	mm	1219
		"	48.0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	15.648
		lbs	34.488
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	13.304
		lbs	29.322
	Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	6652
		lbs	14.661
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	7982
		lbs	17.593
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	10.643
		lbs	23.457
3	Max. Gesamtlänge	mm	12.001
		"	472.5
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1986
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-124
		"	-4.9
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2418
		"	95.2
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1094
		"	43.1
8	Hohe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1966
		"	77.4
9	Hohe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4895
		"	192.7
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5932
		"	233.5
11	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2605
		"	102.6
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
		"	111.1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1127
		"	44.4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2629
		"	103.5
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
		"	29.4
	Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0
		"	9.8
	Zinkenstärke	mm	90,0
		"	3,5
	Zinkenkapazität	kg	15.750
		lbs	34.713
	Einsatzgewicht	kg	35.839
		lbs	78.989

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 HL
Baugabel – FUSION
108"-Gabelträger 96"-Zinke
523-4199 523-4202




NOTE: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone-Reifen • V LTS L4, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsdämpfung, Antriebsstrangschutz, alle Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer.

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Die Nennnutzlast eines mit Palettenlader ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
SAE J1197: 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf unebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf fester, ebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers

** CEN – Europäisches Komitee für Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten.
Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel


1	Zinkenlänge	mm	1829
2	Lastschwerpunkt	mm	72.0
		mm	914
		mm	36.0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	18.988
		lbs	41.849
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	16.261
		lbs	35.840
	Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	8.131
		lbs	17.920
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	9.757
		lbs	21.504
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	13.009
		lbs	28.672
3	Max. Gesamtlänge	mm	10.996
		mm	432.9
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1591
		mm	62.6
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-126
		mm	-4.9
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2073
		mm	81.6
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1028
		mm	40.5
8	Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1959
		mm	77.1
9	Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4479
		mm	176.4
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5523
		mm	217.4
11	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2678
		mm	105.4
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
		mm	111.1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1129
		mm	44.4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2627
		mm	103.4
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
		mm	29.4
	Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250.0
		mm	9.8
	Zinkenstärke	mm	85.0
		mm	3.3
	Zinkenkapazität	kg	18.700
		lbs	41.215
	Einsatzgewicht	kg	35.139
		lbs	77.447

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 AGG

Baugabel – FUSION

108"-
Gabelträger 72"-Zinke
523-4199 523-4200




ANMERKUNG: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone-Reifen * VLTs L4, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsdämpfung, Antriebsstrangschutz, Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer.

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Die Nutzlast eines mit Palettenstag ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
SAE J1197: 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf unebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf festem, ebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers

** CEN – Europäisches Komitee für Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten.
Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.



Radlader 982 XE – Technische Daten

Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel


1 Zinkenlänge	mm "	2134 84,0
2 Lastschwerpunkt	mm "	1067 42,0
Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg lbs	18.180 40.068
Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg lbs	15.554 34.281
Nennlast (SAE J1197 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg lbs	7.777 17.141
Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg lbs	9.932 20.569
Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg lbs	12.443 27.425
3 Max. Gesamtlänge	mm "	11.304 445,0
4 Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm "	1594 62,7
5 * Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm "	-126 -4,9
6 Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm "	2073 81,6
7 Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm "	1028 40,5
8 Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm "	1964 77,3
9 Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm "	4484 176,6
10 Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm "	5523 217,4
11 Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm "	2438 96,0
12 Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13 Gesamtbreite Gabelträger	mm "	2821 111,1
14 Gesamthöhe Gabelträger	mm "	1129 44,4
15 Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm "	2627 103,4
16 Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm "	747 29,4
Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm "	250,0 9,8
Zinkenstärke	mm "	90,0 3,5
Zinkenkapazität	kg lbs	17.729 39.075
Einsatzgewicht	kg lbs	35.241 77.671

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 AGG

Baugabel – FUSION

108"-
Gabelträger 84"-Zinke
523-4199 523-4201




ANMERKUNG: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone-Reifen * VLT L4, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsämpfung, Antriebsstrangschutz, Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer.

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Die Nutzlast eines mit Paletten Gabel ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
SAE J1197: 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf unebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine auf festem, ebenem Boden oder begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers
** CEN – Europäisches Komitee für Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten.
Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Technische Daten der Gabel

Technische Daten der Gabel



1	Zinkenlänge	mm	2438
		"	96,0
2	Lastschwerpunkt	mm	1219
		"	48,0
	Statische Kipplast – Maschine gerade (Gabeln waagerecht)	kg	17.367
		lbs	38.277
	Statische Kipplast – Maschine eingelenkt (Gabeln waagerecht)	kg	14.837
		lbs	32.701
	Nennlast (SAE J1917 – 50 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	7418
		lbs	16.350
	Nennlast (CEN EN 474-3, unebenes Gelände – 60 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	8902
		lbs	19.620
	Nennlast (CEN EN 474-3, fester, ebener Untergrund – 80 % der statischen Kipplast bei voll eingelenkter Maschine)	kg	11.870
		lbs	26.160
3	Max. Gesamtlänge	mm	11.613
		"	457,2
4	Reichweite mit Gabel auf Standebene	mm	1598
		"	62,9
5	* Höhe zur Unterseite Gabelzinken bei tiefster Stellung und waagerechter Gabel	mm	-124
		"	-4,9
6	Gabelträgerreichweite bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	2078
		"	81,8
7	Gabelträgerreichweite bei maximaler Hubhöhe	mm	1033
		"	40,7
8	Höhe über Gabelzinken bei horizontalen Hubarmen und waagerechter Gabel	mm	1966
		"	77,4
9	Höhe über Gabelzinken bei höchster Stellung und waagerechter Gabel	mm	4486
		"	176,6
10	Gesamthöhe über Gabel bei maximaler Hubhöhe (Oberkante Gabelträger bis Boden)	mm	5523
		"	217,4
11	Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und max. Vorkippwinkel	mm	2196
		"	86,5
12	Max. Vorkippwinkel von waagerechter Position	Grad	52
13	Gesamtbreite Gabelträger	mm	2821
		"	111,1
14	Gesamthöhe Gabelträger	mm	1127
		"	44,4
15	Außenbreite der Zinken (maximale Spreizung)	mm	2629
		"	103,5
16	Außenbreite der Zinken (minimale Spreizung)	mm	747
		"	29,4
	Zinkenbreite (einzelne Zinke)	mm	250,0
		"	9,8
	Zinkenstärke	mm	90,0
		"	3,5
	Zinkenkapazität	kg	15.750
		lbs	34.713
	Einsatzgewicht	kg	35.392
		lbs	78.000

* Negative Werte liegen unter der Planumsebene

982 AGG

Baugabel – FUSION

108"-
Gabelträger 96"-Zinke
523-4199 523-4202



ANMERKUNG: Die Angaben zur statischen Kipplast und zum Einsatzgewicht gelten für folgende Laderkonfiguration: Bridgestone * VLTIS L4 Reifen, Klimaanlage, hydraulische Schwingungsdämpfung, Antriebsstrangschutz, Betriebsflüssigkeiten, Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffe und Fahrer

Die Angaben stimmen mit den folgenden Normen überein: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Die Nutzlast eines mit Palettengabel ausgerüsteten Laders wird bestimmt durch:
SAE J1197: 50 % der statischen
Kipplast bei voll eingelenkter Maschine
oder begrenzt durch die Hydraulikkraft
CEN EN 474-3: 50 % der statischen
Kipplast bei voll eingelenkter Maschine
auf unebenem Boden oder begrenzt
durch die Hydraulikkraft.
CEN EN 474-3: 80 % der statischen
Kipplast bei voll eingelenkter Maschine
auf festem, ebenem Boden oder
begrenzt durch die Hydraulikkraft.

* SAE – Society of Automotive Engineers
** CEN – Europäisches Komitee

-- CEN – Europäisches Komitee für
Normung



WARNUNG: Die Nutzlast der Zinken nicht überschreiten. Die einzelnen Zinkenkapazitäten sind auf der Seite einer jeden Zinke eingestanzt.

Radlader 982 XE – Technische Daten

Standard- und Sonderausstattung

Die Standard- und Sonderausstattung kann variieren. Genaue Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

	Standard	Optional	Standard	Optional		
ARBEITSUMGEBUNG						
Fahrerkabine, druckbelüftet, mit Schalldämpfung	✓		Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe	✓		
Tür, Fernbedienung zum Öffnen	✓		Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe	✓		
Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch	✓		Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher	✓		
Fußstütze	✓		3. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung	✓		
Lenkung, Joystick	✓		Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche	✓		
Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung (nur 2V und 3V)	✓		Schnellwechslerschalter	✓		
Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)	✓					
Radio (DAB+)	✓					
CB-Funk (Vorrüstung)	✓					
Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt	✓					
Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt	✓					
Touchscreen-Display	✓					
Tastenfeld, programmierbare Tasten	✓					
Beheizbare Spiegel	✓					
Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)	✓					
Sonnenblende, vorn, einfahrbar	✓					
Sonnenblende, hinten, einfahrbar	✓					
Fenster, vorn, abgerundetes Sicherheitsverbundglas	✓					
Fenster, vorn, HD oder Vollschutz	✓					
ON-BOARD-TECHNOLOGIEN						
AutoDig mit Auto Set Tires	✓		Getriebe, stufenlos	✓		
Fahrerkennung und Maschinensicherheit	✓		Felgenzugkraftsteuerung	✓		
Anwendungsprofile	✓		Drehzahlautomatik-Modus	✓		
Arbeitshilfen	✓		Berganfahrhilfe und Halten der Geschwindigkeit an Steigungen	✓		
Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Online-Wartungshandbuch*	✓		Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbad Scheibe, Verschleißanzeigen	✓		
Cat Payload	✓		Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst	✓		
Cat Advanced Payload	✓					
Cat Payload for Trade****	✓					
Cat-Payload-Drucker mit e-Ticket ¹	✓					
Dispatch for Loading ¹	✓					
WESENTLICHE MERKMALE	✓					
ANZEIGEWIDGET FÜR SCHAUFELTRANSPORT	✓					
Remotedienste	✓					
HYDRAULIK						
ANTRIEBSSTRANG						
ELEKTRIK						

* Nicht in allen Sprachen verfügbar

** Standard, wenn vorgeschrieben

*** Nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung

**** Verfügbar in Europa und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.

¹ABONNEMENT ERFORDERLICH

(Fortsetzung nächste Seite)

Standard- und Sonderausstattung (Fortsetzung)

Die Standard- und Sonderausstattung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

	Standard	Optional	Standard	Optional
ÜBERWACHUNGSSYSTEM			SICHERHEIT	
Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten	✓		Sicherheitsgurtwarner	✓
Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)	✓		Zweipunkt-Sicherheitsgurt	✓
Reifendrucküberwachung	✓		Vierpunkt-Sicherheitsgurt (Satz)	✓
Wartungserinnerungen	✓		Kamera zur Rückraumüberwachung	✓
UMLENKUNG			Kamera zur Rückraumüberwachung, speziell	✓
Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik	✓		Sicherheitsgurtwarnleuchte	✓
Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik	✓		Rundumsicht, speziell	✓
Ausschalter: Hub- und Kipp-	✓		Plattform zur Scheibenreinigung, vorn	✓
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG			Kollisionswarnsystem	✓
Cat-Schmierautomatik	✓		Kollisionsvermeidungssystem	✓
Straßenfahrt-Kotflügel	✓		Stroboskoplampen für Rückwärtsfahrt***	✓
Schutzausrüstungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten	✓		Rundumleuchte	✓
Biologisch abbaubares Hydrauliköl	✓		Notlenksystem, elektrisch**	✓
Schnellölwechselsystem	✓		Unterlegkeile	✓
Schnellbetankung	✓		Cat Command-Fernsteuerung	✓
GET-Einfach-Schneidmesser	✓		SPEZIELLE KONFIGURATIONEN	
Werkzeugkasten	✓		Zuschlagstoff-Umschlagmaschine	✓
			Abfall und Schrott	✓
			Forstwirtschaft	✓
			Korrosionsbeständig	✓

* Nicht in allen Sprachen verfügbar

** Standard, wenn vorgeschrieben

*** Nicht kompatibel mit Straßenverkehrsausrüstung

**** Verfügbar in Europa und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.

¹ABONNEMENT ERFORDERLICH

Umwelterklärung zum Modell 982 XE

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung gilt ab dem Ausstellungsdatum. Angaben zu Maschinenfunktionen und technische Daten können sich jedoch ohne vorherige Ankündigung ändern. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren Fortschritt finden Sie auf unserer dafür eingerichteten Webseite <https://www.caterpillar.com/de/company/sustainability.html>.

Motor

- Der Cat®-Motor C13 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe V (Korea) und 2014 (Japan).
 - Cat-Dieselmotoren mit Nachbehandlungssystemen müssen mit Dieselmotoröl mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit höchstens 15 ppm Schwefel betrieben werden und sind mit einer Mischung aus ULSD und den folgenden Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt** kompatibel* (Maximalangaben folgen):
 - 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)***
 - 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)
- Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Genaue Angaben erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder in "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250).
- * Caterpillar-Motoren sind zwar mit diesen alternativen Kraftstoffen kompatibel, aber in manchen Regionen ist ihr Einsatz nicht erlaubt.
- ** Die Treibhausgase in den Auspuffemissionen von Kraftstoffen mit geringem Kohlenstoffgehalt entsprechen weitestgehend denen traditioneller Kraftstoffe.
- *** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtungen sind mit höheren Mischungsverhältnissen kompatibel, und zwar bis zu 100 % Biodiesel (für die Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler).

Klimaanlagensystem

Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe Etikett oder Bedienungsanleitung.

- Wenn das System mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) ausgestattet ist, enthält es 1.600 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einem CO₂-Äquivalent von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
- Wenn das System mit R1234yf (Erderwärmungspotenzial = 0,501) gefüllt ist, enthält es 1.389 kg (3,1 lb) Kältemittel mit einem CO₂-Äquivalent von 0,001 Tonnen (0,001 US-Tonnen).

Lack

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

Geräuschpegel

Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Außen-Schallleistungspegel (ISO 6395:2008)	110 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)*	70 dB(A)
Außen-Schallleistungspegel (ISO 6395:2008)**	107 dB(A)

*Einschließlich Ländern, die EU- und UK-Richtlinien folgen

**EU-Lärmschutzrichtlinie 2000/14/EC und UK-Lärmschutzverordnung 2001 Nr. 1701

Öle und Flüssigkeiten

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) sind recyclingfähig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
- Cat Bio HYDOT™ Advanced ist ein mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnetes, biologisch abbaubares Hydrauliköl.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

Funktionen und Technologie

- Die folgenden Funktionen und Technologieoptionen können eventuell zur Senkung von Kraftstoffverbrauch bzw. Kohlenstoffemissionen beitragen. Die Funktionen können variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
 - Die umfassende Integration des stufenlosen Getriebes sowie der Motor-, Hydraulik- und Kühlsysteme steigert Leistung und Kraftstoffeffizienz.
 - Die Leerlaufabschaltung reduziert die Leerlaufstunden.
 - Automatisches Cat-Regenerierungssystem, Cat-Modul für saubere Emissionen (CEM, Clean Emissions Module) mit Dieselpartikelfilter (DPF) und Tank und Pumpe für Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
 - AutoDig mit Auto Set Tires sorgt durchgängig für hohe Schaufelfüllfaktoren.
 - Verlängerte Wartungsintervalle reduzieren den Flüssigkeits- und Filterverbrauch.

Recycling

- Die in den Maschinen enthaltenen Materialien gliedern sich wie folgt auf und werden mit ihren ungefähren Gewichtsanteilen angegeben. Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen können die genauen Werte von den Tabellenangaben abweichen.

Materialart	Gewichtsanteil
Stahl	64,79 %
Eisen	19,18 %
Nichteisenmetall	1,87 %
Mischmetall	0,01 %
Mischmetall und Nichtmetall	0,45 %
Kunststoff	0,82 %
Gummi	7,34 %
Gemischte Nichtmetalle	0,34 %
Flüssigkeit	1,85 %
Sonstiges	3,27 %
Nicht kategorisiert	0 %
Summe	100 %

- Eine Maschine mit einem höheren Anteil recyclingfähiger Materialien schont wertvolle natürliche Ressourcen und steigert den Maschinenwert am Ende der Nutzungsdauer. Gemäß ISO 16714 (Erdbaumaschinen – Recyclingfähigkeit und Werterhaltung – Terminologie und Kalkulationsmethoden) ist die Recyclingquote definiert als prozentualer Anteil an der Masse der neuen Maschine, der potenziell recycelt oder wiederverwendet werden kann (oder beides).

Alle Teile in der Stückliste werden zuerst nach dem Komponententyp bewertet (basierend auf der Komponentenliste gemäß ISO 16714 und Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association)). Die verbleibenden Teile werden weiterhin auf Recyclingfähigkeit je nach Materialtyp bewertet.

Aufgrund unterschiedlicher Produktkonfigurationen kann der genaue Wert von der Tabellenangabe abweichen.

Recyclingfähigkeit – 99 %



982 XE

Forstmaschine

Die Arbeit in Sägewerken erfordert die zusätzliche Leistung, Produktivität und Sicherheit, die Cat®-Radlader für den Forsteinsatz bieten.

Hervorragende Kraftstoffnutzung

- Geringer Kraftstoffverbrauch für eine außergewöhnliche Kraftstoffnutzung.
- Die umfassende Systemintegration des stufenlosen Cat-Getriebes sowie der Motor-, Hydraulik- und Kühlsysteme führt zu einer wesentlich höheren Leistung und Kraftstoffeffizienz.
- Der Wegfall des Drehmomentwandlers ermöglicht es, die Motordrehzahl und die Maschinengeschwindigkeit unabhängig voneinander zu steuern. Dies führt nicht nur zur effizienteren Grableistung und Feinsteuerung, sondern erleichtert auch die Bedienung.
- Die niedrigere Nenndrehzahl des Motors reduziert Bauteileverschleiß und Betriebsgeräusche.
- Der leistungsstarke Motor verbrennt weniger Kraftstoff, indem er Leistung und Drehmoment bedarfshängig bereitstellt.

Höhere Produktivität

- Das Forstpaket hat im Vergleich zum Basismodell ein zusätzliches Kontergewicht, einen speziell gefertigten Heckrahmen und größere Kippzylinder für eine verbesserte Laststeuerung.
- Der optionale Verstelllüfter und die hohen schmutzabweisenden Kübler minimieren das Potenzial einer Überhitzung und reduzieren die Ausfallzeiten für die Küllerreinigung bei Anwendungen mit starker Verschmutzung.
- Hydraulik mit optionalem 3. Zusatzventil zur Steuerung von Arbeitsgeräten, die zusätzliche Funktionen erfordern.
- Das stufenlose Getriebe sorgt für eine ruckelfreie, schnelle Beschleunigung und den Erhalt der Geschwindigkeit an Steigungen.
- Das Manövrieren der Maschine an Hängen ist dank Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit und Rückrollschutz ein Kinderspiel.
- Das integrierte stufenlose Getriebe sorgt für maximale Dauerleistung bei optimaler Drehzahl.
- Die niedrigere Nenndrehzahl des Motors reduziert Bauteileverschleiß und Betriebsgeräusche.
- Der leistungsstarke Motor verbrennt weniger Kraftstoff, indem er Leistung und Drehmoment bedarfshängig bereitstellt.

Bewährte Zuverlässigkeit

- Der Cat-Motor C13 bietet mit einer Kombination aus bewährten Elektronik-, Kraftstoff- und Druckluftanlagen eine hohe Leistungsdichte.
- Durchdachte Komponentenkonstruktion und Maschinenvierlidierungsprozesse führen zu unübertroffener Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Laufzeit.

Langlebigkeit

- Speziell gefertigte HD-Rahmen, Hochleistungsgetriebe, Achsen und Seitenantriebe sorgen für eine lange Nutzungsdauer.
- Das hydraulische Hauptstromfiltersystem mit zusätzlicher Hydrauliksystemreinigung über eine Spülslange verbessert die Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems und die Komponentennutzungsdauer.

Sicherheitseinrichtungen

- Die Rückfahrkamera verbessert die Sicht auf den Bereich hinter der Maschine und hilft Ihnen, sicherer und souveräner zu arbeiten.
- Die optionale Surround Vision bietet eine 360°-Rundumsicht um die Maschine und verbessert das Situationsbewusstsein des Fahrers.
- Das Kollisionsvermeidungssystem sorgt mit integrierten Sensoren für Kollisionswarnungen bei der Rückwärtsfahrt, Personenerkennung, Bewegungssperre und automatische Notbremsung.
- Die Cat Command-Fernsteuerung ermöglicht es Bedienern, sicher aus der Distanz zu arbeiten.
- Die breite Fahrerkabinentür, die optionale Fernöffnung der Tür und die treppenähnlichen Stufen sorgen für sicheren und stabilen Zugang.
- Die bodentiefe Windschutzscheibe und große Spiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln bieten eine branchenweit führende Rundumsicht.

Weniger Wartungszeit und -kosten

- Verlängerte Wechselintervalle für Flüssigkeiten und Filter reduzieren die Wartungskosten.
- Die Fehlersuche per Fernzugriff ermöglicht der Serviceabteilung eines Händlers die Verbindung mit der Maschine zur schnellen Diagnose von Problemen, damit Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen können.
- Software-Updates per Fernzugriff berücksichtigen Ihren Zeitplan, um sicherzustellen, dass die Software für Ihre Maschine immer auf dem letzten Stand ist und beste Leistungen erbringt.
- Die Cat-App unterstützt Sie beim Management Ihres Fuhrparkstandorts, der Betriebsstunden und der Wartungspläne; sie weist auf anstehende Wartungsaufgaben hin und kann Serviceleistungen bei Ihrem örtlichen Cat-Händler anfordern.
- Die integrierte Schmierautomatik verlängert die Haltbarkeit von Bauteilen und die Nutzungsdauer.
- Dank der einteiligen kippbaren Haube ist der Motorraum schnell und einfach zugänglich.



Angenehmes Arbeiten in der völlig neu gestalteten Fahrerkabine

- Der Sitz der nächsten Generation sorgt durch einfache Einstellmöglichkeit und Federung für verbesserten Fahrerkomfort. Er ist in drei Ausführungen verfügbar und kann mit einem 4-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet werden.
- Zu den weiteren Neuigkeiten in der Fahrerkabine zählen die Instrumententafel und Anzeige(n) mit hoher Auflösung für eine einfache, intuitive und benutzerfreundliche Bedienung.
- Schalldämpfung, Dichtungen und Fahrerkabine mit Viskodämpfern verringern Geräusche und Vibrationen und sorgen so für eine leisere Arbeitsumgebung.

Technische Daten der Forstmaschine 982 XE

Forstmaschine 982 XE – Merkmale

1. Größere Kippzylinder im Vergleich zum Standardpaket verbessern die Laststeuerung bei Gabelanwendungen.
2. Zusätzliches Kontergewicht im Vergleich zum Zuschlagpaket erhöht die Kipplasten bei Sägewerkanwendungen.
3. Speziell gefertigter, verstärkter hinterer Rahmen ist auf Haltbarkeit ausgelegt.
4. Ein optionaler Fensterschutz für die Schlagfestigkeit des Glases
5. Hydraulik mit optionaler 3. Funktion als Zusatzhydrauliksteuerung für Arbeitsgeräte wie Sägewerk- und Rundholzgabeln



6. Optionaler Verstelllüfter hilft, das hintere Schutzgitter und die Kühlblöcke bei Anwendungen mit starker Verschmutzung sauber zu halten.
7. Die optionalen Kühlertürme für Anwendungen mit starker Verschmutzung bzw. mit großem Lamellenabstand sind weniger anfällig für Verstopfungen.
8. Der optionale Achsölkühler sorgt für eine niedrigere Achsöltemperatur bei bremsintensiven Anwendungen.
9. Für Anwendungen mit starker Verschmutzung sind optionale Vorreiniger für die Fahrerkabine und den Motor verfügbar.

Technische Daten der Forstmaschine 982 XE

Reifenoptionen

Reifenmarke	Maxam	Goodyear
Reifengröße	875/65R29	875/65R29
Profil	L-4	L-4
Reifenprofil	MS405DX	GP-4D
Breite über Reifen – max. (leer)*	3474 mm 11'5"	3484 mm 11'6"
Breite über Reifen – max. (beladen)*	3486 mm 11'6"	3499 mm 11'6"
Änderung der Vertikalmaße (Durchschnitt vorn und hinten)		27 mm 1,6"
Änderung der horizontalen Reichweite		-6 mm -0,2"
Änderung des Wendekreises (Reifenaußenseite)		13 mm 0,5"
Änderung des Wendekreises (Reifeninnenseite)		-13 mm -0,5"
Änderung des Einsatzgewichts (ohne Ballast)		552 kg 1217 lb
Änderung der statischen Kipplast – gerade		366 kg 806 lb
Änderung der statischen Kipplast – knickgelenkt		320 kg 705 lb
Hinterachspendelungswinkel	±13 Grad	±13 Grad
Max. Einzelrad-Pendelweg	571 mm 1'10"	571 mm 1'10"

*Breite über Reifenauswölbung, inklusive Reifenzunahme.

Technische Daten der Forstmaschine 982 XE

Betriebsdaten – Schaufeln

Umlenkung	Standard-Hubgerüst		
Löffeltyp	Holzspan		
Kantentyp	Unterschraubmesser		Unterschraubmesser
Nenninhalt	m ³	12,00	17,20
	yd ³	15,75	22,50
Nenninhalt bei 110 % Füllfaktor	m ³	13,20	18,90
	yd ³	17,25	24,75
Breite	mm	4174	4434
	'"	13'8"	14'6"
16† Ausschütt Höhe bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	3002	2720
	'"	9'10"	8'11"
17† Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Vorkippwinkel	mm	1738	2027
	'"	5'8"	6'7"
Reichweite bei waagerechter Stellung von Hubrahmen und Schaufel	mm	3638	4042
	'"	11'11"	13'3"
A† Grابتiefe	mm	139	134
	"	5,4"	5,2"
12† Gesamtlänge	mm	10.588	10.989
	'"	34'9"	36'1"
B† Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm	7038	7454
	'"	23'2"	24'6"
Wendekreisradius über Schaufelaußenkante, Schaufel in Transportstellung	mm	8258	8500
	'"	27'2"	27'11"
Statische Kipplast, Maschine gerade (mit Reifeneinfederung)	kg	29.939	28.289
	lb	65.986	62.349
Statische Kipplast, Maschine gerade (keine Reifeneinfederung)	kg	31.840	30.224
	lb	70.177	66.614
Statische Kipplast, Maschine eingelenkt (mit Reifeneinfederung)	kg	25.133	23.584
	lb	55.393	51.981
Statische Kipplast, Maschine eingelenkt (keine Reifeneinfederung)	kg	27.064	25.550
	lb	59.650	56.313
Ausbrechkraft (§)	kN	279	226
	lbf	62.876	50.794
Einsatzgewicht*	kg	39.620	40.390
	lb	87.322	89.019

* Die Angaben zu statischen Kipplasten und Einsatzgewichten basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit Maxam-Radialreifen 875/65R29 MS405 *** L4, allen Betriebsflüssigkeiten, Fahrer, Holzlad-Kontergewicht, Holzlader-Hubgestänge, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstartpaket, Straßenfahrt-Kotflügeln, Product Link, Differenzialen offen/offen, Antriebsstrangschutz, Notlenkung und Schalldämpfung.

† Abbildung mit Abmessungsdiagrammen.

(§) Gemäß ISO 14397-2:2007 erfolgt die Messung 100 mm (4") hinter der Schneidmesserkante mit dem Schaufelbolzen als Drehpunkt.

(Mit Reifeneinfederung) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1-6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.

(Keine Reifeneinfederung) Einhaltung von ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1-5.

Andere Schaufeln sind verfügbar und das Angebot variiert je nach Region. Näheres erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

Besuchen Sie uns auf www.cat.com, um weitere Informationen zur Cat-Produktpalette, über Händler-Dienstleistungen und zu Branchenlösungen zu erhalten.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die auf den Fotos abgebildeten Maschinen verfügen unter Umständen über zusätzliche Ausstattungsmerkmale. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Cat-Händler nach den verfügbaren Optionen.

© 2025 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

AGXQ4548-00 (11-2025)

Baunummer: 14C

(N Am, Europe, Aus-NZ,
Türkiye, Chile, Colombia)

