



Cat® 930

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

ÖZELLİKLER:

BAŞARI İÇİN ÜRETİLDİ

- Cat tekerlekli yükleyiciler üretkenlik, yakıt verimliliği, operatör konforu ve düşük işletme maliyetlerinde standardı belirliyor. Cat 930 Küçük Boy Tekerlekli Yükleyici, olağanüstü yakıt verimliliği sunmak için akıllı hidrostatik güç aktarma sistemi ile birlikte çalışan, yüksek torklu C7.1 motora sahiptir. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar ve işinize odaklanabilmeniz için kendi kendini yönetecek şekilde tasarlanmıştır. Servis aralıklarının 1.000 saate kadar uzatılması, sıvı ve filtre kullanımını %45'e kadar azaltırken (önceki M Serisi modellere kıyasla) işletme maliyetini düşük tutar.

GÜN BOYU KONFORUN TADINI ÇIKARIN

- Yeni Cat küçük boy tekerlekli yükleyiciye oturun ve otomatik sıcaklık kontrolü, sınıfında lider ses seviyeleri, gelişmiş çepçevre görüş ve tamamen ayarlanabilir süspansiyonlu koltukta sizinle birlikte hareket eden ve düşük efor gerektiren kumanda kolu kontrollerinin keyfini çıkarın. Caterpillar hidrolik silindir sönmülmesi ve akıcı öngörülebilir kumandaları ile birleştirilmiş geniş ve ferah operatör ortamı, bu koltuğu iş sahanızdaki en konforlu koltuk haline getirir.
- Çoklu görüş kamerası ve arka nesne algılama yükseltmeleri, iş sahasında size ekstra bir göz sağlarken, yeni opsiyonel kuvvet geri bildirimli kumanda kolu, uzun vardiyalarda kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Operatör algılama işlevi, ortamdaki ayrıldığıınızda makinenin izole edilmesine yardımcı olur; emniyet kemeri bildirimleri ise emniyet kemerinizi takmanız için nazik bir hatırlatma yapar.

VERİMLİ VE GÜÇLÜ

- Akıllı hidrostatik güç aktarma sistemi ile farkı hissedin ve yeni otomatik motor devri moduyla birlikte çalışan daha düşük maksimum motor devri sayesinde sektör lideri yakıt tasarrufunun keyfini çıkarın. Bu, standart olarak verimlilik ve ihtiyaç duyduğunuzda güç artışı sağlar. Yeni Otomatik Tekerlek Torku sistemiyle çekişi optimize edin ve tekerlek kaymasını en aza indirin. Bu sistem, en yüksek performansı sağlamak üzere optimize edilmiştir; aynı zamanda lastik ömrünü uzatarak işletme maliyetlerini düşük tutar. Cat Payload ile üretiminizi takip edin ve yük hedeflerinize doğru bir şekilde ulaşın. Tüm özellikleri etkinleştirilmiş, abonelik gerektirmeyen Cat Payload, Cat 930 Küçük Tekerlekli Yükleyici ile birlikte sunulur.

İŞLER KOLAYLAŞIYOR

- Caterpillar patentli hızlı yüklemeli performans serisi kovaları ve geleneksel Z-bar kazma verimliliğini ataşman taşıyıcı özellikleriyle bir araya getiren gelişmiş ileri görünürlüğe sahip optimize edilmiş Z-Bar bağlantısı ile daha fazla hareket edin. Çalışma aralığı boyunca paralel kaldırma ve yüksek yatırma kuvvetleri, yükleri hassas kontrolle kendinizden emin bir şekilde taşımanızı sağlar.
- Her sistemin özel pompaları ve akıllı güç yönetim sistemi tarafından yönetilen akış paylaşımlı ekipman valfi ile çok işlevli çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hiçbir hareketten ödün vermeden, eş zamanlı olarak kaldırın, yönlendirin ve sürün. Servis işlemlerini kolaylaştırmak ve işe daha hızlı gitmek için otomatik yağlama ve lastik basıncı izleme özellikleriyle makinenizi yükseltin. Hava karardığında yanan otomatik yol lambalarıyla yolu aydınlatın.

DENEYİMİNİZİ ÖZELLEŞTİRİN

- Dört benzersiz güç aktarma sistemi ayarı sunan, sektörde bir ilk olan Caterpillar Hystat™ Operatör Modları ile uygulama gereksinimlerinizi ve bireysel tercihlerinizi karşılayın. Sorunsuz sürüş için klasik tork konvertörünü, agresif motor frenlemesi için klasik hidrostatik, kaygan zeminde kontrolünüzü en üst düzeye çıkaran buz modunu ve basitleştirilmiş kullanım için yepyeni tek pedal modunu seçin.
- Programlanabilir kumanda kolları, dokunmatik ekran düğmeleri ve standart dokunmatik ekranla çalışan yeni jog kumanda ile parmak ucunuzdaki ayarlamalarla makine performansını hassas bir şekilde ayarlayın. İş sahasında çok yönlülük ve optimum verimlilik için temel ayarları koruyan ataşman profillerini hızla geri çağırın.

AMACA YÖNELİK ÜRETİLMİŞ ÖZEL MODELLER

- Cat küçük boy tekerlekli yükleyicinizi çok çeşitli seçeneklerle uygulamalarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırın. 930, başarı için yapılandırılmış aşağıdaki uygulamaya özel paketlere sahiptir:
 - Atık Elleçleyici
 - Agrega Taşıyıcı
 - Tarım Taşıyıcısı (Yalnızca Kuzey Amerika)

YÜKSELTMELER VE SERVİSLER

- Küçük boy tekerlekli yükleyicinizi daha geniş uygulama seçenekleri için yapılandırmak üzere eksiksiz yükseltme ve aksesuar yelpazesinden dilediğinizi seçin.
- Self servis seçenekleri (SSO) ve temsilci tarafından takılan kitler de dahil olmak üzere kolay erişilebilen servis ve bakım parçalarından yararlanın.



930 Tekerlekli Yükleyici

Amaca Uygun Üretilmiş: Taşıyıcı Paketleri

Eksiksiz bir opsiyonel ekipman ve ataşman serisi, işinizde başarılı olmanızı sağlayacak şekilde bir taşıyıcı yapılandırmanız için çok yönlülük sağlar. Kendi taşıyıcınızı yapılandırmak için Caterpillar ile iletişime geçin.

Agrega Taşıyıcı



- **Artırılmış Yük:** Ek arka ağırlık, performansı en üst düzeye çıkarmak için yerden yüksekliği veya ayrılma açısını azaltmadan stabiliteyi artırır.
- **Uzun Ömürlü Kum ve Çakıl Kovaları:** Performans serisi kovalar daha yüksek doldurma faktörlerinin yanı sıra daha iyi malzeme tutuşuyla üretkenlik ve yakıt verimliliğinde önemli artışlar sağlar. Kovalar uzun bir tabana, açık boşluğa, kavisli yan çubuklara ve köşe korumaları da dahil olmak üzere ek servis kolaylığı sağlayan aşınma plakalarına sahiptir.
- **Güç Aktarma Sisteminizi Koruyun:** Opsiyonel yükseltilmiş hava delikleri ile sudan geçiş derinliğini artırın. Ön ve arka akslar ve hidrostatik dişli kutusu için makine üzerinde yüksek bir yere monte edilmiş uzaktan kumanda. Çökeltme havuzunun kirlenmeden temizlenmesini sağlar.

Atık Elleçleyici



- **Yatırımınızı Koruyun:** Makinenizi atık elleçleme uygulamasının zorlu ortamından korumak için eksiksiz opsiyonel koruma donanımları yelpazesinden seçiminizi yapın. Makine koruması, makinenin ana komponentlerini korumak için amaca uygun olarak üretilmiştir.
- **Temiz Hava Soluyun:** Türbin ön filtresi ile motorunuzun ömrünü en üst düzeye çıkarın ve filtre temizleme aralıklarını uzatın. Tek düzlemli, geniş aralıklı petek soğutma paketini ve fırçasız muhafazalı alternatörü temizleyen ters fan ile sistemin serin kalmasını sağlayın. Operatör ortamı için tasarlanmış elektrikli ön filtre ile temiz hava soluyun.
- **Lastik Ömrünü En Üst Düzeye Çıkarın:** Tekerlek torkuna zemin koşullarına uyacak şekilde hassas ayar yaparak performansı en üst düzeye çıkarın ve lastik ömrünü uzatın. Standart otomatik tekerlek torku, atık elleçleme uygulamaları için idealdir.

Teknik Özellikler

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1*		
Performans Modu	Otomatik		
Azami Brüt Güç			
Azami Motor Devri	1.800 dev/dk		
SAE J1995	127 kW	170 hp	
SAE J1995 (DIN)	172 mhp (PS)		
Azami Motor Gücü			
ISO 14396	125 kW	168 hp	
ISO 14396 (DIN)	170 mhp (PS)		
Azami Net Güç			
Minimum Fan Devrinde SAE J1349	123 kW	165 hp	
Minimum Fan Devrinde ISO 9249	123 kW	165 hp	
Minimum Fan Devrinde ISO 9249 (DIN)	167 mhp (PS)		

*U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V arazi ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.

- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.

Motor (devamı)

Maksimum Brüt Tork		
Motor Devri	1.400 dev/dk	
SAE J1995	824 N-m	608 lbf-ft
ISO 14396	815 N-m	601 lbf-ft
Maksimum Net Tork		
SAE J1349	804 N-m	593 lbf-ft
ISO 9249	807 N-m	595 lbf-ft
Silindir Hacmi	427 inç³	7,01 l
İç Çap	4 inç	105 mm
Strok	5 inç	135 mm

- Net güç değerleri, belirtilen standart için referans koşullar altında test edilmiştir ve alternatör, hava filtresi, emisyon komponentleri ve belirtilen devirde fan ile donatılmış bir motorun volanında mevcut olan güçü gösterir.
- 3.000 m (10.000 ft) rakıma kadar motor gücünün düşürülmesi gerekli değildir. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur.

Teknik Özellikler (devamı)

Kovalar

Kova Kapasiteleri	1,9-5,0 m ³	2,5-6,5 yd ³
-------------------	------------------------	-------------------------

Direksiyon

Direksiyon Silindiri		
İç Çap	70 mm	2,8 inç
Kol Çapı	40 mm	1,6 inç
Strok	438 mm	17,2 inç
Maksimum Akış – Direksiyon Pompası	130 l/dk	34 gal/dk
Maksimum Çalışma Basıncı – Direksiyon Pompası	24.130 kPa	3.500 psi
Direksiyon Çevrim Süreleri (Tam Soldan Tam Sağa)		
Minimum dev/dk: Pompa Akışı Sınırlı	2,8 saniye	
Maksimum dev/dk: 90 dev/dk Direksiyon Hızı		2,4 saniye

Yükleyici Hidrolik Sistemi

Maksimum Akış – Ekipman Pompası	190 l/dk	50 gal/dk
3. İşlev Maksimum Akış*	190 l/dk	50 gal/dk
4. İşlev Maksimum Akış*	160 l/dk	42 gal/dk
Maksimum Çalışma Basıncı – Ekipman Pompası	26.000 kPa	3.771 psi
Tahliye Basıncı – Yatırma Silindiri	28.000 kPa	4.061 psi
3. ve 4. İşlev Maksimum Çalışma Basıncı	26.000 kPa	3.771 psi
3. ve 4. İşlev Tahliye Basıncı	28.000 kPa	4.061 psi
Kaldırma Silindiri – Standart Kaldırma Bağlantısı:		
İç Çap	120 mm	4,7 inç
Kol Çapı	65 mm	2,6 inç
Strok	728 mm	28,7 inç
Yatırma Silindiri – Standart Kaldırma Bağlantısı:		
İç Çap	150 mm	5,9 inç
Kol Çapı	90 mm	3,5 inç
Strok	555 mm	21,9 inç
Hidrolik Çevrim Süresi:		
Kaldırma (Zemin Seviyesinden Maksimum Kaldırma Yüksekliğine)	5,1 saniye	
Boşaltma (Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde)	1,5 saniye	
Serbest İndirme (Maksimum Kaldırma Yüksekliğinden Zemin Seviyesine)	2,7 saniye	
Toplam Çevrim Süresi	9,3 saniye	

*İkinci ekran takılıyken 3. ve 4. işlev akışı bu ekran yoluyla maksimum akışın %20'si ile %100'ü arasında istenildiği gibi ayarlanabilir.

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu	195 l	51,5 gal
Soğutma Sistemi	30 l	7,9 gal
Motor Karteri	20 l	5,3 gal
Şanzıman (dişli kutusu)	8,5 l	2,2 gal
Akslar:		
Ön	26 l	6,9 gal
Arka	25 l	6,6 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	165 l	43,6 gal
Hidrolik Deposu	90 l	23,8 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	19 l	5 gal

• Cat sistemlerinde kullanılan DEF (Diesel Exhaust Fluid - Dizel Egzoz Sıvısı), Uluslararası Standartlar Kuruluşu'nun (ISO) 22241-1:2019 numaralı standardında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

Şanzıman

İleri ve Geri		
Aralık 1*	1-13 km/sa	0,6-8 mil/sa
Aralık 2	13 km/sa	8 mil/sa
Aralık 3	27 km/sa	17 mil/sa
Aralık 4	40 km/sa	25 mil/sa

*Sürüş hızı kontrolü (varsa), maksimum hız aralığının ikinci ekran üzerinden Aralık 1'de 1 km/sa (0,6 mil/sa) değerinden 13 km/sa (8 mil/sa) değerine kadar ayarlanabilmesini sağlar. Fabrika varsayılını 7 km/saat (4,4 mil/sa).

Lastikler

Standart Boyut:	
20.5 R25, radyal (L-3)	
Diğer Seçenekler Şunlardır:	
20.5 R25, radyal (L-2)	17.5 R25, radyal (L-2)
20.5 R25, radyal (L-5)	17.5 R25, radyal (L-3)
20.5-25 12PR (L-2)	17.5 R25, radyal (L-5)
20.5-25 12PR (L-3)	550/65 R25 radyal (L-3)
20.5-25 16PR (L-5)	Mini Yükleyici/Tarım
– Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin.	
– Bazı uygulamalarda yükleyicinin üretkenlik kapasitesi lastiklerin metrik ton-km/sa (ton-mil/sa) kapasitesini aşabilir.	
– Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir.	

Kabin

Devrilme Koruma Yapısı (ROPS):	ISO 3471:2008
Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS):	ISO 3449:2005 LEVEL II

Akslar

Ön	Sabit
Kilitli diferansiyel (standart)	
Arka	±11 derece salınımlı
	Açık diferansiyel (standart)
	Sınırlı kayan diferansiyel (opsiyonel)

930 Tekerlekli Yükleyici

BAŞARI İÇİN ÜRETİLDİ:

Makine yükseltmeleri: kendin yap seçeneği veya temsilci tarafından kurulum şeklinde sunulur.

Korumalar

- Ön cam
- Yatırma silindiri
- Lambalar
- Çamurluk deflektörleri
- Tahrik şaftı
- Çeki topuzu
- Direksiyon silindirleri
- Yan güç aktarma sistemi
- Alt güç aktarma sistemi
- Karter

Kalıntı Yönetimi

- Ters fan
- Sızdırmaz alternatör
- Türbin motoru ön filtresi
- Elektrikli ön kabin filtresi




Operatör Ortamı

- Bluetooth Anahtarlık
- Çoklu Görüş Kamerası
- İç Aynalar
- Yıkama Platformu

Diğer Seçenekler

- Autolube
- Ataşman değiştirici: Fusion ve ISO 23727:2009
- Yardımcı hidrolikler: 3. ve 4.
- Pencere yıkama erişimi
- Sarsıntısız yürüyüş sistemi
- Çamurluklar: uzatılmış ve tam kapsamlı
- Arka Ağırlıklar
- Arkadaki nesneleri algılama
- Blue Angel sertifikası
- İkaz ışığı: Uyarı ve Emniyet Kemerli
- Yardımcı LED lambalar
- Cat Payload Yazıcısı
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi
- Polikarbonat ön cam
- 4 noktalı donanım



HER İŞE UYGUN ATAŞMANLAR:

Cat ataşmanlarıyla makinenizden daha yüksek verim alın. Çeşitli opsiyonlar arasından seçim yapın ve makinenizi farklı görev ve koşullara uygun şekilde özelleştirin.



Genel Amaçlı Kovalar



Hafif Malzeme Kovaları



Yüksekten Boşaltma Kovaları



Paletli Çatallar



İnşaat Fork Çatalları



Açılı Süpürgeler ve Toplama Süpürgeleri



Kar Temizleyiciler



Kar Sabanları




Kesim Forklift Çatalları



Malzeme Taşıma Kolları

Boyutlar ve Çalışma Teknik Değerleri (Tüm boyutlar yaklaşıktır. Boyutlar, kova ve lastik seçimine göre değişiklik gösterir.)



	Standart Kaldırma		Yüksek Kaldırma	
** 1 Yükseklik: Zeminden Kabine	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç
** 2 Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına	3.707 mm	12 ft 2 inç	3.707 mm	12 ft 2 inç
** 3 Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine	685 mm	2 ft 3 inç	685 mm	2 ft 3 inç
** 4 Yükseklik: Yerden Yükseklik	397 mm	1 ft 4 inç	397 mm	1 ft 4 inç
* 5 Uzunluk: Toplam	7.530 mm	24 ft 8 inç	8.324 mm	27 ft 4 inç
6 Uzunluk: Arka Akstan Tampona	1.993 mm	6 ft 6 inç	1.993 mm	6 ft 6 inç
7 Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Akşa	1.500 mm	4 ft 11 inç	1.500 mm	4 ft 11 inç
8 Uzunluk: Dingil Mesafesi	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
* 9 Mesafe: 45° Açılı Kova	2.828 mm	9 ft 3 inç	3.421 mm	11 ft 3 inç
** 10 Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük	3.331 mm	10 ft 11 inç	3.540 mm	11 ft 7 inç
** 11 Mesafe: Düz Kova	3.580 mm	11 ft 9 inç	4.173 mm	13 ft 8 inç
** 12 Yükseklik: Kova Pimi	3.907 mm	12 ft 10 inç	4.500 mm	14 ft 9 inç
** 13 Yükseklik: Toplam	5.147 mm	16 ft 11 inç	5.740 mm	18 ft 10 inç
* 14 Uzanma - 45° Açılı Kova	1.064 mm	3 ft 6 inç	1.385 mm	4 ft 7 inç
15 Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi	390 mm	1 ft 3 inç	624 mm	2 ft 1 inç
** 16 Kazı Derinliği	100 mm	3,9 inç	135 mm	5,3 inç
17 Genişlik: Kova	2.550 mm	8 ft 4 inç	2.550 mm	8 ft 4 inç
18 Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi	1.930 mm	6 ft 4 inç	1.930 mm	6 ft 4 inç
19 Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde	5.933 mm	19 ft 6 inç	6.322 mm	20 ft 9 inç
20 Genişlik: Lastikler Üzerinde	2.540 mm	8 ft 4 inç	2.540 mm	8 ft 4 inç
21 Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında	5.402 mm	17 ft 9 inç	5.402 mm	17 ft 9 inç
22 Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında	2.851 mm	9 ft 4 inç	2.851 mm	9 ft 4 inç
23 Tam Kaldırmada Raf Açısı	54°		53°	
24 Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı	49°		48°	
25 Taşımada Raf Açısı	43°		49°	
26 Ayrılma Açısı	33°		33°	
27 Belden Kıрма Açısı	40°		40°	
* Devirme Yüğü – Düz (ISO 14397-1:2007)	10.391 kg	22.909 lb	7.515 kg	16.568 lb
* Devirme Yüğü – Tam Dönüş (ISO 14397-1:2007)	8.907 kg	19.637 lb	6.374 kg	14.053 lb
* Koparma	12.884 kg	28.405 lb	12.565 kg	27.700 lb
* Çalışma Ağırlığı	14.117 kg	31.124 lb	14.349 kg	31.633 lb

*Kovaya bağlı olarak değişir.

**Lastiğe bağlı olarak değişir.

Listelenen boyutlar 2,1 m³ (2,7 yd³) genel amaçlı Fusion™ kova, cıvatalı kesici kenar, ağır arka ağırlıklar, ek koruma, 80 kg (176 lb) operatör ve 20.5 R25 (L-3) XHA2 lastiklerle yapılandırılmış makine içindir.

930 Çevresel Beyan

Bu bilgilerin tümü, bu belgede belirtilen bölgelerde satış için yapılandırılmış makinenin nihai üretim aşamasındaki durumu için geçerlidir. Bu beyanın içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C7.1 motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V arazi ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya şu düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla** karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı bir uygulama için yönergeler bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
- *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar daha yüksek karışımlar, %100'e kadar biyodizel kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımların kullanımı için Cat temsilcinize danışın).*
- **Düşük karbon yoğunluklu yakıtlardaki egzoz borusu sera gazı emisyonları, temel olarak geleneksel yakıtlarla aynıdır.*

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,9 kg (4,2 lb) soğutucu bulunur ve bu 2,717 metrik ton (2,99 ton) CO₂'ye eş değerdir.

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

Soğutucu fan hızı maksimum değerin %70'i düzeyindeyken:

Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008) – 68 dB(A)*

Dış Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008) – 101 dB(A)**

*Ölçümler, doğru şekilde takılıp bakımı yapılmış kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir.

**Avrupa Birliği Direktifi 2000/14/EC ve Birleşik Krallık Gürültü Düzenlemesi 2001 No. 1701

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO™ Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak çözülebilir bir hidrolik yağdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Lastik Basıncı İzleme Sistemi
 - Cat Payload
 - Otomatik Tekerlek Torku Kontrolü
 - Otomatik Motor Devri
 - Uzatılmış Bakım Aralıkları
 - Akıllı Hidrostatik Şanzıman
 - Performans Serisi Kovalar
 - Rölantideyken Motor Kapatma
 - Değişken Deplasmanlı Pompalar

Geri Dönüşüm

- Makinelere bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değerler değişiklik gösterebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%66,98
Demir	%12,92
Kauçuk	%5,91
Demirsiz Metal	%3,23
Diğer	%2,58
Plastik	%1,35
Sınıflandırılmayanlar	%1,24
Sıvı	%1,19
Karışık Metal	%1,08
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,72
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,01
Toplam	%100,00

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714:2008'e (Hafriyat makineleri – Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik – Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya her ikisi birden yapılabilen kütlelerinin yüzdesi (yüzde olarak kütle oranı) olarak tanımlanır.

Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714:2008 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından ayrıca değerlendirilir.

Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle aşağıdaki tablodaki değer değişiklik gösterebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %95

STANDART EKİPMAN

OPERATÖR ORTAMI

- 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Kabin, kapalı, ROPS/FOPS, basınçlı ve ses yalıtımlı
- Bastırarak Çalıştırma
- 8 İnç Dokunmatik Ekran
- Ekran kontrollü jog kumanda
- Programlanabilir Kumanda Kolu
- Bardak tutucular
- Alt kısmı parabolik harici aynalar
- Zemin seviyesinden kabin kapısı açma
- Hidrolik kumanda kilidi
- Kabin içi aydınlatma, kapı
- Yemek kutusu depolama
- Operatör Algılama Sistemi
- Radyoya uygun hoparlörler
- Elektrikli arka cam buz çözücüsü
- Koltuğa monte elektronik ekipman kumandaları, ayarlanabilir
- Yanda kayar cam
- Kolona takılı çok işlevli kumanda - ışıklar, silecekler, sinyal lambası
- Kumaş süspansiyonlu koltuk
- Yatırmalı direksiyon simidi
- Renkli ön cam
- Ön kolları silecek/yıkayıcı, 2 hızlı ve aralıklı
- Islak kolları silecek yıkayıcı, arka
- Montaj Yeri
- Dijital saat ölçer, odometre ve takometre
- Dijital zemin hız göstergesi ve yön göstergesi
- Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi
- Yakıt ve dizel egzoz sıvısı seviyeleri
- Hidrolik yağı sıcaklık göstergesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

- Cat C7.1 motor
- Otomatik rölanı kapatma özelliği
- Otomatik Motor Devri
- Tier 4 Final / EU Stage V uyumlu
- Turboşarjlı ve son soğutuculu
- Filtreli karter hava deliği
- Dizel partikül filtresi
- Seçici katalitik indirgeme
- Kuru tip hava filtresi
- -34 °C'ye (-29 °F) kadar soğutucu sıvı koruması
- Yakıt besleme pompası, otomatik
- Yakıt/su ayırıcısı
- Ön aksta diferansiyel kilidi
- Aks keçesi korumaları
- Muhafazalı, tam hidrolik yağlı disk hidrolik frenler
- Elektronik park freni
- Tekrar yağlama gerektirmeyen tahrik şaftları
- Elektronik kumandalı hidrostatik şanzıman
- Operatör modları (TC, Hidrostatik, Tek Pedal ve Buz)
- Yön değiştirme agresifliği (hızlı, orta, yavaş)
- Otomatik Tekerlek Torku kontrolü, tekerlek torkunu ayarlama
- Sürünge hızı kontrolü, zemin hızını ayarlama
- Tek düzlemli soğutma paketi, inç başına 6 geniş kanatçık yoğunluğu
- Hidrolik tahrikli soğutma talep fanı
- Programlı Yağ Numunesi Alma (S-O-SSM) portu, motor, soğutucu sıvı, şanzıman

HİDROLİK SİSTEM

- Kaldırma ve kova otomatikleri, kabin içinden ayarlanabilir
- Kova ve forklift çatal modları, kabin içinden ayarlanabilir
- Otomatik ve mekanik uç dayanaklarında silindirik sönümleme
- Hassas mod kumandası (hızlı, orta, yavaş)
- Hidrolik yanıt ayarı (hızlı, orta, yavaş)
- Hidrolik arıza teşhis soketleri ve
- S-O-S portları
- Hidrolik yan göstergesi, görünür
- Yüke duyarlı hidrolik sistemler ve direksiyon
- Koltuğa monte hidrolik kumanda kolu kontrolleri
- Cat Payload

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Alternatör, 115 amper, ağır hizmet tipi
- Kabin içinde 12 V güç kaynağı (2)
- Aküler, 1.000 CCA (2) 24 V sistem, bağlantı kesme anahtarı
- Geri vites alarmı
- Acil kapatma anahtarı
- LED arka stop ve sinyal lambaları
- Ağır hizmet tipi redüksiyonlu marş motoru
- Product Link™ Elite
- Uzaktan takviyeyle çalıştırma terminali
- Sıfırlanabilir ana ve kritik işlev kesicileri
- Ön ve arka yol lambaları

DİĞER

- Kapatma-açma kuvveti ayarlanabilen büyük bölme erişim kapakları
- Paralel kaldırma yükleyici bağlantısı
- Pimli kurtarma çeki topuzu
- Bağlantılı uzaktan yağlama noktaları
- Kilitlenebilir bölmeler
- 1.000 saatlik Servis Aralıkları (ilk 500 saatten sonra)

930 Tekerlekli Yükleyici

OPSİYONEL EKİPMAN

OPERATÖR ORTAMI

- Kumanda koluyla yönlendirme – 40 km/sa (25 mil/sa) kapasiteli
- Telsiz paketleri
- Teleskopik Direksiyon Kolunu
- Lüks koltuk – orta sırt destekli, tamamen ayarlanabilir, kumaş havalı süspansiyonlu koltuk
- Premium koltuk – yüksek sırt destekli ve havalı bel destekli, tamamen ayarlanabilir, deri ve kumaş, havalı süspansiyon. Koltuk alt minder ve arkalık bölümünde ısıtılır ve havalandırılır.
- Arkadaki Nesneleri Algılama
- Çoklu Görüş Kamerası
- Ön Görüş Kamerası, tavana monte
- Isıtmalı dış aynalar (2)
- Elektronik olarak ayarlanabilir ve ısıtmalı dış aynalar (2)
- İç Aynalar (2)
- Güneşlik, ön ve arka
- Ön Cam Yıkama Platformu
- Kabin havası için elektrikli ön filtreli
- Kabin koruması

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

- Diferansiyel, sınırlı kayan, arka
- Güç Aktarma Sistemi Koruması
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPM)
- Çeşitli Lastik Seçenekleri
- Çamurluklar (uzatılmış kapak ve tam kapak)

HİDROLİK SİSTEM

- Yardımcı akış, üçüncü ve dördüncü işlev
- Basınç Altında Bağlantı Kesme
- Sürüş Kontrol Sistemi, ekrandan ayarlanabilir
- Otomatik yağlama, ekrana entegre
- Biyolojik Olarak Çözünebilir Yağ
- Döküntü paketleri (düşük, orta, yüksek)

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Soğuk çalıştırma paketi
- Eterli marş desteği, blok ısıtma cihazı ve ek aküler, 1.000 CCA (toplam 4)
- Lambalar, yardımcı, motor ve DEF bölmesi lambalarıyla birlikte halojen veya LED
- Işıldak, çakar
- Işık Koruması

DİĞER OPSİYONEL EKİPMAN

- Bağlantı, yüksek kaldırma
- Atışman değiştirici, (Fusion ve ISO 23727:2009)
- Ağır Arka Ağırlık
- Agregat Arka Ağırlığı
- Cat Payload Yazıcısı
- Silindir Koruması
- Çeşitli Atışman Seçenekleri

NOT: Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir.

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında daha kapsamlı bilgi için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

© 2026 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATHQ8452-01 (06-2026)
Üretim Numarası: 14A
(N Am, EU, ANZP, Chile, Turkey)

