

HYDRAULIC EXCAVATOR

345



Daya Engine
ISO 14396

259 kW (347 hp)

Bobot Kerja

42.200 kg (93.000 lb)



ALAT BERAT MULTITUGAS YANG MENAWARKAN KESEIMBANGAN PRODUKSI ANDAL, FITUR YANG BERORIENTASI PADA OPERATOR, SERTA BIAYA KEPEMILIKAN DAN PENGOPERASIAN YANG RENDAH.

Dilengkapi dengan engine Cat C9.3B 258 kW dan dua mode daya yang andal untuk membantu mengelola konsumsi bahan bakar pada aplikasi khusus seperti pemuatan truk dan pembuatan parit, alat berat ini kompatibel dengan beberapa attachment Cat dan merupakan pilihan cerdas untuk pengoperasian ketika konsistensi dan kinerja menjadi prioritas.

- + BEKERJA CERDAS
- + KABIN TERBARU MEMBANTU MEMPERMUDAH PEKERJAAN
- + MENGHEMAT WAKTU DAN BIAYA



PERKENALKAN CAT[®] 345

TENAGA YANG BEROPERASI
LEBIH LAMA.
PRESISI YANG TEPAT GUNA.

Cat[®] 345 dibuat untuk bekerja keras, cerdas, serta tanpa kompromi. Setiap potongan, setiap muatan, setiap perpindahan, alat berat ini memberikan kekuatan dan presisi yang menjaga produksi tetap tinggi dan biaya pengoperasian rendah. Dari penggalian parit dan pemuatan truk hingga memecahkan batu dalam panasnya lokasi kerja, 345 memberi Anda keseimbangan daya baku, kecerdasan hidrolik, dan keandalan sekuat batu yang Anda perlukan agar menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya dengan benar.

DIBANGUN UNTUK PRODUKTIVITAS TINGGI

DAN BIAYA PER JAM YANG RENDAH



BEKERJA CERDAS

Smart Mode secara otomatis menyesuaikan daya untuk membantu operator mencapai efisiensi bahan bakar tertinggi – lebih sedikit daya untuk tugas seperti mengayun dan lebih banyak daya untuk penggalian.

KABIN TERBARU MEMBANTU MEMPERMUDAH PEKERJAAN

Excavator biasanya bekerja di lokasi yang kasar dan sulit. Fitur keselamatan dan kenyamanan kabin 345 membantu melindungi operator dari kelelahan, ketegangan, suara, dan temperatur yang berasal dari pekerjaan.

MENGHEMAT WAKTU DAN BIAYA

Excavator Cat Generasi Berikutnya memiliki suku cadang yang sama, interval layanan pelanggan yang diperluas dan tersinkronisasi, layanan pelanggan yang luar biasa, serta dukungan produk yang unggul.

DIBANGUN UNTUK PRODUKTIVITAS TINGGI

Saat Anda harus memindahkan material secara efisien, Cat 345 menghadirkan kinerja yang dapat Anda andalkan. Engine Cat C9.3B 298 kW (400 hp) dan sistem hidraulik canggihnya memberikan daya yang responsif dan halus, membantu Anda menggali lebih cepat dan memuat lebih banyak, serta mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar.

Desain excavator ini dibuat agar efisien untuk produksi tinggi dalam kondisi yang sulit, memberi Anda kepercayaan diri untuk mendorong setiap pemuatan, setiap lintasan, serta setiap tantangan. Baik tambang terbuka, parit pipa, atau kerasnya dasar pekerjaan, 345 membantu Anda tetap produktif dengan tenaga yang tiada henti dan kontrol total.



BIAYA PER JAM YANG RENDAH

Konsumsi bahan bakar rendah adalah salah satu keunggulan terbesarnya, dan Caterpillar mendukungnya dengan Program Janji Bahan Bakar, memberikan pelanggan ketenangan pikiran dan bukti penghematan jangka panjang.

Hidraulik cerdas secara otomatis menyeimbangkan daya dan efisiensi, memastikan Anda hanya menggunakan yang diperlukan sekaligus mempertahankan daya dobrak dan kecepatan ayun yang menandingi alat berat yang lebih besar.

Dengan kapasitas bucket yang dioptimalkan dari 2,2 menjadi 3,2 kubikmeter dan waktu siklus cepat, 345 membantu Anda memindahkan lebih banyak ton per jam, dan menghasilkan lebih banyak per perpindahan.



KESELAMATAN OPERATOR

Kabin ROPS bersertifikasi ISO berperedam suara dan tertutup. Struktur ROPS menggunakan pilar kabin depan yang sempit untuk memberikan area pandang yang lebih lebar ke bagian depan.

PELINDUNG OPERATOR

Lokasi tempat excavator bekerja biasanya kasar dan menantang. Itulah alasan pentingnya kabin 345 membantu melindungi operator sebaik mungkin dari kelelahan, ketegangan, suara, dan temperatur yang berasal dari pekerjaan.

VISIBILITAS OPERATOR

Melihat sekeliling alat berat dengan paket penerangan premium 360° dan dengan lampu 1800 lumen pada chassis, kabin, boom, bagian samping, dan belakang.

KEPERCAYAAN DIRI OPERATOR

Jendela dan profil depan bawah alat berat memberikan operator kepercayaan diri dalam ruang yang sempit dan visibilitas yang luar biasa pada area kerja tanpa ketegangan karena terus-menerus condong ke depan.



MENGONTROL KENYAMANAN ANDA

Fitur kenyamanan termasuk radio yang terintegrasi Bluetooth®, port pengisian USB dan konektivitas ponsel, stopkontak 12 V DC, dan port AUX. Sistem kontrol iklim otomatis tetap stabil meskipun dalam cuaca panas yang ekstrem, sedangkan tingkat getaran rendah dan pengurangan suara kabin membantu operator tetap fokus dan waspada.



KABIN YANG LEBAR

Kabin bertekanan yang lebar mencegah debu dan suara masuk, sedangkan konsol joystick yang dapat disetel dan kursi bersuspensi udara menjaga operator tetap dalam kontrol dan nyaman sepanjang hari.

KENYAMANAN DAN PRODUKTIVITAS

Operator yang produktif adalah yang merasa nyaman, dan Cat 345 memberikan keduanya. Masuk ke dalam kabin generasi berikutnya dan Anda akan menemukan ruang kerja yang dirancang untuk hari panjang dan pekerjaan yang sesungguhnya.

KURSI YANG DAPAT DISETEL

Kursi standar lebar dan dapat disesuaikan untuk operator ke hampir semua ukuran. Paket kabin Deluxe mencakup kursi suspensi udara berpemanas.

PERLINDUNGAN BAWAAN

Cat 345 direkayasa dengan mengutamakan faktor keselamatan di setiap detailnya. Segala hal mulai dari penempatan lampu hingga tata letak platform telah direkayasa untuk membantu operator agar lebih aman, tetap fokus, dan menyelesaikan pekerjaan dengan efisien, baik siang maupun malam.



SUSURAN TANGAN AMAN

Lampu LED terintegrasi memberi cahaya pada pekerjaan penting dan area servis, meningkatkan visibilitas untuk pemindahan malam atau lingkungan dengan cahaya rendah. Pijakan bergerigi, titian antiselip, dan pegangan tangan sesuai ISO 2867:2011 memberikan pijakan yang mantap dan pegangan yang solid bahkan dalam kondisi basah atau berlumpur.



TITIAN ANTISELIP

Platform servis kanan menyediakan akses cepat dan aman ke titik perawatan harian, menjaga Anda tetap di permukaan yang solid sekaligus mengurangi waktu yang dihabiskan untuk naik atau menggapai saat memeriksa precleaner udara, separator air bahan bakar, air tangki bahan bakar dan saluran kuras endapan, serta pemeriksaan tingkat cairan pendingin sistem pendinginan.



PLATFORM SERVIS KANAN

KESELAMATAN YANG DAPAT ANDA ANDALKAN

PULANG KE RUMAH DENGAN AMAN SETIAP HARI



KONTROL YANG MULUS DAN PERCAYA DIRI

SETIAP DETAILNYA DIRANCANG UNTUK OPERATOR



INTUITIF DAN BERKEMAMPUAN UNTUK DIOPERASIKAN

Sistem hidrolik 345 menghadirkan lebih dari sekadar tenaga, sistem ini menghadirkan rasa. Operator akan menyadari respons yang segera, kontrol yang dapat diperkirakan, dan gerakan yang seimbang melalui setiap gerakan stick dan boom.

Sistem beradaptasi dengan beban kerja Anda, alur perpindahan, dan tekanan secara otomatis untuk memberi Anda jumlah daya yang tepat saat dibutuhkan. Itu artinya pemuatan truk yang lebih cepat, dinding parit yang lebih bersih, dan penyelesaian yang lebih mulus dan tidak terlalu melelahkan.

345 menghadirkan kedalaman penggalian maksimum sedalam 7,3 meter (23,9 ft), mencapai tingkat permukaan setinggi 11,3 meter (37 ft), dan tinggi potongan 10,5 meter (34,4 ft). Ini adalah kekuatan kinerja dan keandalan, dibuat agar mudah bergerak, material, dan tidak ada alasan.

TEKNOLOGI CAT

TIDAK ADA KIRA-KIRA DALAM MENGELOLA PERALATAN ANDA

Teknologi pada 345 bekerja sama beratnya dengan alat berat itu sendiri. Monitor di dalam kabin menampilkan data kinerja, pengaturan, dan panduan video petunjuk di ujung jari Anda.



VISIONLINK™

VisionLink™ memberikan wawasan data yang dapat ditindaklanjuti untuk semua aset – terlepas dari ukuran armada atau pabrikan peralatan.* Tinjau data peralatan dari desktop atau perangkat seluler Anda untuk memaksimalkan waktu aktif dan mengoptimalkan aset. Dasbor menyajikan informasi seperti jam, mil, lokasi, waktu idle, dan pemanfaatan bahan bakar. Mengambil keputusan yang tepat untuk menurunkan biaya, mempermudah perawatan, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan di lokasi kerja Anda.

* Ketersediaan bidang data dapat bervariasi berdasarkan produsen peralatan. Langganan VisionLink memerlukan fitur data lanjutan. Ketersediaan mungkin berbeda-beda di setiap kawasan, hubungi dealer Cat Anda untuk perincian selengkapnya.



PENYEDERHANAAN PENGATURAN ALAT BERAT

Antarmuka Pengguna (UI, User Interface) terbaru yang berorientasi pada operator telah didesain untuk memaksimalkan waktu aktif dengan memungkinkan operator dengan mudah memesan ulang daftar work tool dan dengan cepat membuat kombinasi work tool yang baru. Ini juga meniadakan kebutuhan untuk mengukur ulang saat mengganti attachment work tool Cat dan memudahkan satu orang untuk memeriksa dan menyesuaikan keausan bucket.



PEMECAHAN MASALAH JARAK JAUH

Remote Troubleshoot adalah aplikasi seluler yang memungkinkan dealer Cat Anda melakukan pengujian diagnostik pada alat berat yang terhubung secara jarak jauh untuk membantu memastikan masalah tersebut terselesaikan dengan cepat dengan waktu henti lebih singkat.

PERAWATAN YANG MUDAH DAN EKONOMIS

MENGHEMAT WAKTU DAN BIAYA

Jika peralatan Cat dirawat dengan baik, pemilik dapat memiliki ribuan jam kerja. Ingat bahwa pengoperasian yang didukung oleh perawatan rutin dan langkah-langkah pencegahan dapat membantu menjaga alat berat Cat Anda bekerja selama bertahun-tahun.

BIAYA PERAWATAN YANG RENDAH

Excavator Cat Generasi Berikutnya memiliki suku cadang yang sama, interval layanan pelanggan yang diperluas dan tersinkronisasi, layanan pelanggan yang luar biasa, serta dukungan produk yang unggul.



MEMINIMALKAN WAKTU HENTI

Filter bahan bakar dan oli engine diselaraskan untuk interval penggantian 1000 jam, sementara filter oli hidrolik bertahan hingga 3000 jam. Menggunakan filter dan oli Cat asli, serta pemantauan S-O-SSM umum, akan memperpanjang interval servis saat ini, memberi Anda waktu pengoperasian lebih lama.



PENGAMBILAN SAMPEL YANG LEBIH SEDERHANA

Katup pengambilan sampel S-O-Port S dengan interval sampel yang diperpanjang menyederhanakan perawatan dan memudahkan serta mempercepat ekstraksi sampel cairan untuk analisis.



TINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN PROFIT ANDA DENGAN ATTACHMENT CAT

Anda dapat dengan mudah mengembangkan kinerja alat berat dengan memanfaatkan salah satu dari beragam attachment Cat. Masing-masing attachment Cat didesain sesuai dengan bobot dan horsepower excavator Cat untuk peningkatan kinerja, keselamatan, dan stabilitas.

BUCKET



HAMMER HIDRAULIK



CEGAH KEAUSAN HAMMER

Penghentian hammer otomatis menghentikan hammer setelah 30 detik pengoperasian yang kontinu untuk mencegah alat dan excavator dari kerusakan karena pengoperasian yang terus-menerus.

Excavator ini tidak dibuat sekadar untuk tanah. Excavator ini siap hammer dari pabrik, dirancang untuk pekerjaan dengan benturan yang kontinu semacam ini yang menentukan banyak aplikasi.

Sistem hidrauliknya disesuaikan untuk aliran dan pendinginan yang konsisten, sehingga operator dapat bekerja lebih lama di lingkungan yang panas dan menuntun tanpa menurunkan kinerja.

Keandalan tersebut terwujud ke dalam hasil nyata, lebih sedikit waktu henti, biaya pengoperasian lebih rendah, dan lebih banyak material yang dipindahkan.

QUICK COUPLER



VIBRATORY PLATE COMPACTOR



LEBIH DARI SEKADAR PERJANJIAN NILAI PELANGGAN

DIBANGUN UNTUK KESUKSESAN ANDA

Ketika Anda membeli peralatan Cat, Anda mendapatkan lebih dari sekadar alat berat. Anda juga akan mendapatkan dukungan dari jaringan dealer kelas dunia yang ditunjang dengan berbagai solusi, teknologi, peralatan, dan sarana fleksibel lainnya.



PERJANJIAN NILAI PELANGGAN

Perjanjian Nilai Pelanggan (CVA, Customer Value Agreement) dari dealer Cat membantu Anda menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa khawatir. CVA menyederhanakan kepemilikan dan perawatan alat berat, menambah keamanan dari dukungan dealer ahli, dan tidak perlu khawatir dengan pengelolaan kesehatan peralatan yang efektif.

OPSI PERBAIKAN

Beragam opsi perbaikan memberi Anda pilihan yang sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan jadwal operasi Anda. Setiap perbaikan dilakukan oleh teknisi Cat ahli. Anda akan menerima saran perbaikan pintar, penawaran yang akurat dan tepat waktu, dan servis yang dengan cepat memulihkan alat berat Anda untuk kembali beroperasi.

SUKU CADANG CAT ASLI

Suku cadang Cat asli memberikan tingkat keandalan dan produktivitas maksimal. Pesan langsung dari dealer Cat atau beli secara online di parts.cat.com.

LAYANAN KEUANGAN

Manfaatkan Cat Financial untuk mendapatkan solusi perlindungan yang lebih luas dan keuangan terbaik untuk bisnis Anda. Selama lebih dari 30 tahun, kami telah membantu keberhasilan pelanggan dengan keunggulan layanan keuangan.

KEMBALI BEKERJA

Layanan untuk menghemat waktu, menghemat biaya, dan untuk kembali beroperasi.

CAT INSPECT

Akses data peralatan Anda di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda bisa selalu memonitor armada Anda.

HIDRAULIK DAN SELANG

Entah ada memilih komponen hidraulik baru, Cat Reman, tukar, atau rekondisi, Anda akan mendapatkan diagnostik ahli, pengujian, dan kontrol kontaminasi. Servis Slang Cat menawarkan slang dan kopling sambungan untuk sebagian besar merek dan model.

CERTIFIED REBUILD:

Dapatkan masa pakai alat berat bekas kedua dengan biaya lebih murah dibandingkan membeli yang baru. Dengan upgrade fitur, peningkatan keselamatan, dan teknologi terbaru, alat berat lama Anda akan bekerja lebih baik dari pada saat pertama diproduksi.

SPESIFIKASI TEKNIS

Lihat cat.com untuk spesifikasi yang lengkap.

ENGINE		
Model Engine	Cat® C9.3B	
Daya Bersih – ISO 9249	258 kW	346 hp
Daya Engine – ISO 14396	259 kW	347 hp
Diameter	115 mm	5 in
Langkah	149 mm	6 in
Kapasitas Silinder	9,3 L	568 in³
Kemampuan Biodiesel	Hingga B20 ⁽¹⁾	
• Memenuhi standar emisi Stage IV Non-Jalan Raya China, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. • Direkomendasikan untuk digunakan hingga ketinggian 3300 m (10.830 ft) dengan penurunan daya engine di atas 2300 m (7550 ft). • Daya yang diiklankan diuji sesuai standar tertentu yang berlaku pada saat produksi. • Daya bersih adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan engine di 1900 rpm.		
⁽¹⁾ Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar karbon intensitas rendah** hingga: ✓ 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, metil ester asam lemak)* ✓ 100% bahan bakar diesel terbarukan, HVO (hydrogenated vegetable oil, minyak nabati terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya.		
*Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.		
**Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon yang lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar konvensional.		
MEKANISME SWING		
Kecepatan Swing*	8,27 rpm	
Torsi Swing Maksimum	155 kN-m	114.543 lbf-ft
*Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.		
BOBOT ALAT BERAT		
Bobot Kerja	42.200 kg	93.000 lb
Boom penjangkau, stick R2.9TB (9'6"), Bucket Tugas Berat (HD, Heavy Duty) 2,41 m³ (3,15 yd³), double grouser shoe 600 mm (24"), counterweight 9,0 mt (19.842 lb).		
Bobot Kerja	43.300 kg	95.500 lb
Boom penjangkau, stick M3.0UB (9'10"), bucket Tugas Sulit – Pinggiran V (SDV) 2,77 m³ (3,62 yd³), double grouser shoe 600 mm (24"), counterweight 9,0 mt (19.842 lb).		
TRACK		
Lebar Track Shoe Standar	600 mm	24 in
Lebar Track Shoe Opsional	700 mm	28 in
Lebar Track Shoe Opsional	800 mm	31 in
Jumlah Shoe (setiap sisi)	49	
Jumlah Roller Track (setiap sisi)	8	
Jumlah Roller Carrier (setiap sisi)	2	
PENGGERAK		
Kemampuan Menanjak	35°/70%	
Kecepatan Travel Maksimum	5,2 km/h	3,2 mph
Gaya Tarik Drawbar Maksimum	292 kN	65.532 lbf

SISTEM HIDRAULIK		
Sistem Utama – Aliran Maksimum – Implement	630 L/min (315 L/min × 2 pompa)	166 gal/min (83 gal/min × 2 pompa)
Tekanan Maksimum – Peralatan – Implement	35.000 kPa	5076 psi
Tekanan Maksimum – Travel	35.000 kPa	5076 psi
Tekanan Maksimum – Swing	28.000 kPa	4061 psi
Silinder Boom – Diameter	160 mm	6 in
Silinder Boom – Langkah	1392 mm	55 in
Silinder Stick – Diameter	180 mm	7 in
Silinder Stick – Langkah	1758 mm	69 in
Silinder Bucket TB – Diameter	150 mm	6 in
Silinder Bucket TB – Langkah	1356 mm	53 in
Silinder Bucket UB – Diameter	160 mm	6 in
Silinder Bucket UB – Langkah	1396 mm	55 in
KAPASITAS PENGISIAN ULANG SERVIS		
Tangki Bahan Bakar	600 L	158,5 gal
Sistem Pendinginan	40 L	10,5 gal
Oli Engine (dengan filter)	32 L	8,5 gal
Penggerak Swing	13,5 L	3,6 gal
Final Drive (masing-masing)	8 L	2,1 gal
Sistem Hidraulik (termasuk tangki)	423 L	111,7 gal
Tangki Hidraulik (termasuk pipa isap)	186 L	49,1 gal
STANDAR		
Rem	ISO 10265:2008	
Dinding Pelindung Kabin/Operator (OPG, Operator Protective Guards) (opsional)	ISO 10262:1998 Level II	
KINERJA SUARA		
ISO 6395:2008 (eksternal)	107 dB(A)	
ISO 6396:2008 (di dalam kabin)	73 dB(A)	
• Suara Eksternal – Tingkat daya suara bagi penonton diukur sesuai dengan prosedur dan kondisi pengujian yang ditentukan dalam ISO 6395:2008 untuk alat berat Cat yang dilengkapi dan dirawat dengan benar. Pengukuran dilakukan di 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum. • Suara Internal – Tingkat tekanan suara bagi operator diukur sesuai prosedur pengujian dan kondisi yang ditentukan dalam ISO 6396:2008 untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar, apabila dipasang dan dirawat dengan benar serta diuji dengan pintu dan jendela ditutup. Pengukuran dilakukan di 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum. • Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan ketika bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) selama jangka waktu lama atau dalam lingkungan yang bising.		
SISTEM AC		
Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. – Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1000 kg (2205 lb) yang mengandung CO₂ setara 1430 metrik ton (1576 ton). – Jika dilengkapi dengan R1234yf (Potensi Pemanasan Global = 0,501), sistem berisi refrigerant 0,790 kg (1742 lb) yang mengandung CO₂ setara 0,001 metrik ton (0,001 ton).		

PERLENGKAPAN STANDAR DAN OPSIONAL

Perengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk mengetahui rinciannya.

BOOM DAN STICK	STANDAR	OPSIONAL
Boom penjangkau 6,9 m (22'8")		•
Boom Massal 6,55 m (21'6")		•
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6")		•
Stick Penjangkau 3,35 m (11'0")		•
Stick Massa 2,55 m (8'4")		•
Stick Massa 3,0 m (9'10")		•
TEKNOLOGI CAT®	STANDAR	OPSIONAL
Cat Product Link™	•	
Penghentian hammer otomatis	•	
SISTEM LISTRIK	STANDAR	OPSIONAL
Baterai bebas perawatan 1000 CCA (x2)	•	
Baterai 1000 CCA bebas perawatan (x4) untuk kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)		•
Sakelar pemutus elektrik terpusat	•	
Lampu chassis LED, lampu boom Kiri (LH, Left Hand), lampu kabin	•	
Paket penerangan sekitar premium		•
ENGINE	STANDAR	OPSIONAL
Heater blok start dingin		•
Tiga mode yang dapat dipilih: Power, Smart, Eco	•	
Kontrol kecepatan engine otomatis	•	
Dapat dioperasikan di ketinggian 2300 m (7550 ft) tanpa penurunan daya engine	•	
Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (126 °F)	•	
Kipas bolak-balik hidrolik		•
Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)	•	
Kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)		•
Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi	•	
Penonaktifan jarak jauh (tergantung kawasan dan langganan VisionLink™)	•	
SISTEM HIDRAULIK	STANDAR	OPSIONAL
Sirkuit regenerasi boom dan stick	•	
Katup kontrol utama elektronik	•	
Pemanasan oli hidrolik otomatis	•	
Katup peredam swing bolak-balik	•	
Rem parkir ayun otomatis	•	
Filter balik hidrolik kinerja tinggi	•	
Travel dua kecepatan	•	
Kemampuan menggunakan oli hidrolik bio	•	
Swing halus (tergantung kawasan)		•
Sirkuit bantu dua arah gabungan		•
Sirkuit bantu dua arah gabungan dengan filter balik hammer		•
KESELAMATAN DAN KEAMANAN	STANDAR	OPSIONAL
Sistem pengamanan Satu Kunci Caterpillar	•	
Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci	•	
Pintu yang dapat dikunci, serta tangki bahan bakar dan hidrolik dengan kunci	•	
Kompartemen pengurusan bahan bakar yang dapat dikunci	•	
Platform servis dengan pelat antigelincir dan baut berkeruk	•	
Susunan tangan dan pegangan tangan kanan (RH, Right Hand) (sesuai ISO 2867:2011)	•	
Paket kaca spion visibilitas standar	•	
Klakson sinyal/peringatan	•	
Sakelar pematikan engine sekunder dari permukaan tanah	•	
Kamera pandangan ke belakang dan spion samping kanan	•	
Kamera samping kanan (tergantung kawasan)		•
Alarm gerak		•
SERVIS DAN PERAWATAN	STANDAR	OPSIONAL
Lokasi oli engine dan filter bahan bakar yang dikelompokkan	•	
Port pengambilan sampel S-O-S™	•	
Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pematikan otomatis		•
UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR	STANDAR	OPSIONAL
Lubang penarikan di rangka dasar	•	
Counterweight 9 mt (19.842 lb)	•	
Triple grouser track shoe 600 mm (24")		•
Triple grouser track shoe HD 600 mm (24")		•
Double grouser track shoe 600 mm (24")		•
Triple grouser track shoe 700 mm (28")		•
Triple grouser track shoe 800 mm (31")		•

PENDAHULU LEGENDARIS

YANG MEMIMPIN



Didirikan pada tahun 1925, Caterpillar sejak awal mengembangkan standar untuk traktor dan peralatan konstruksi. Selama bertahun-tahun, pemimpin perusahaan telah memperoleh banyak pengetahuan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Caterpillar tumbuh bersama pelanggannya, mengembangkan produk baru untuk individu yang bekerja keras dan ingin menembus batas. Dengan sejarah tersebut muncul inovasi, perubahan, kreasi, dan pembelajaran.

Caterpillar memiliki mitra di berbagai industri dan perusahaan, secara kontinu mengembangkan dan menyempurnakan pemahamannya tentang bagaimana peralatan seharusnya beroperasi.

KOMITMEN KAMI ADALAH MENDESAIN DAN MEMBANGUN PERALATAN TERBAIK DI DUNIA YANG TERUJI DALAM SETIAP PRODUK.

Untuk informasi selengkapnya mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs web kami di www.cat.com.

Bahan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alat berat yang ditampilkan dalam foto mungkin disertai perlengkapan tambahan. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui pilihan yang tersedia.

© 2025 Caterpillar. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, logo-logo yang berkaitan, S•O•S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin. www.cat.com www.caterpillar.com

A8XQ4568-00 (12-2025)
Nomor Build: 07H
(Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia,
Indonesia, Southeast Asia)

