

الكلاّبات ذات الفكّين

CTV15، و CTV20، و CTV30 و CTV40




المواصفات الفنية

ليس كل الملحقات متوفرة في جميع المناطق. استشر وكيل Cat® المحلي بشأن المواصفات المتاحة في منطقتك.


جدول المحتويات

٢	المواصفات										
٣	الأبعاد										
٤	مواصفات النظام الهيدروليكي										
٥	المطابقة – الحفارات المجنزرة										
٢٩	352	٢٦ 345 GC	١٦ 336F XE	١٢ 330 GC	٧ 323 N	٥ 320D2					
٣٠	352 UHD	٢٦ 349D2	١٧ 336 GC	١٣ 330	٧ 325F CR	٥ 320F					
٣١	374F	٢٧ 349F	١٨ 336	١٣ 333	٨ 325	٥ 320 GC					
٣١	374	٢٧ 349F XE	٢١ 340D2	١٤ 335F CR	٨ 326D2	٥ 320					
		٢٧ 349	٢٢ 340F	١٤ 335	٩ 326F	٦ 323D2					
		٢٨ 350	٢٢ 340F UHD	١٥ 336D2 GC	٩ 326	٦ 323F					
		٢٨ 352F	٢٣ 340	١٥ 336D2	١١ 330D2	٦ 323 GC					
		٢٨ 352F XE	٢٥ 340 UHD	١٥ 336F	١١ 330F	٧ 323					
٣٢	المطابقة – الحفارات بعجل										
		٣٧ M322F	٣٦ الحفار ذو العجلات	٣٤ M320F	٣٤ M319	٣٢ M318F					
		٣٧ M322	٣٧ M322D2 MH	٣٥ M320	٣٤ M320D2	٣٢ M318					
٣٨	المطابقة – ماكينات مناولة المواد										
			٤٧ MH3260	٤٧ MH3040	٤١ MH3024	٣٨ M324D2 MH					
				٤٧ MH3250	٤٥ MH3026	٣٨ MH3022					


الموديل	رقم القطعة	السعة		هل حد القطع المتبقي بمسامير مشمول؟ (نعم/لا)	وزن الحفار الموصى به		وزن ماكينة مناولة المواد الموصى به		الوزن		حمل الرفع المقدر للكلاب	
		ل	ياردة ^٢		الحد الأدنى من الأطنان	الحد الأقصى من الأطنان	الحد الأدنى من الأطنان	الحد الأقصى من الأطنان	كجم	رطل	طن	رطل
CTV15	591-6812	١٠٠٠	١,٢٥	لا	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٣٠.٥	٢٨٧٧	٥	١٠.٠٠٠
	344-8823	١٢٠٠	١,٥٠	لا	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٣٨٥	٣٠٥٣	٥	١٠.٠٠٠
	591-6813	١٥٠٠	٢,٠٠	لا	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٥٠.٥	٣٣١٨	٥	١٠.٠٠٠
	591-6814	١٧٠٠	٢,٢٥	لا	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٥٨٦	٣٤٩٧	٥	١٠.٠٠٠
	591-6815	١٩٠٠	٢,٥٠	لا	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٦٦٦	٣٦٧٣	٥	١٠.٠٠٠
	591-6816	٢٣٠٠	٣,٠٠	لا	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٨٢٧	٤٠٢٨	٥	١٠.٠٠٠
CTV20	591-7175	١٩٠٠	٢,٥٠	نعم	١٥	٢٥	٢٠	٣٥	١٨٤١	٤٠٥٩	٥	١٠.٠٠٠
	591-6818	١٣٠٠	١,٧٥	لا	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	١٧٦٦	٣٨٩٣	٨	١٦.٠٠٠
	346-4114	١٥٠٠	٢,٠٠	لا	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	١٨٣٥	٤٠٤٥	٨	١٦.٠٠٠
	591-6836	١٧٠٠	٢,٢٥	لا	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	١٨٩٦	٤١٨٠	٨	١٦.٠٠٠
	591-6838	١٩٠٠	٢,٥٠	لا	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	١٩٥٩	٤٣١٩	٨	١٦.٠٠٠
	591-6839	٢٣٠٠	٣,٠٠	لا	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	٢١١٠	٤٦٥٢	٨	١٦.٠٠٠
	591-6841	٢٧٠٠	٣,٥٠	لا	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	٢٢٣٨	٤٩٣٤	٨	١٦.٠٠٠
	501-9625	١٥٠٠	٢,٠٠	نعم	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	٢٠٣٢	٤٤٨٠	٨	١٦.٠٠٠
	501-9634	٢٣٠٠	٣,٠٠	نعم	٢٠	٣٥	٣٠	٤٥	٢٣٦٠	٥٢٠٣	٨	١٦.٠٠٠
	591-6842	١٧٠٠	٢,٢٥	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٤٨٤	٥٤٧٦	١٠	٢٠.٠٠٠
CTV30	357-9430	١٩٠٠	٢,٥٠	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٥٤٤	٥٦٠٩	١٠	٢٠.٠٠٠
	591-6845	٢٣٠٠	٣,٠٠	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٦٨٤	٥٩١٧	١٠	٢٠.٠٠٠
	591-6847	٢٧٠٠	٣,٥٠	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٨٣٤	٦٢٤٨	١٠	٢٠.٠٠٠
	591-6848	٢٩٠٠	٣,٧٥	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٨٨٤	٦٣٥٨	١٠	٢٠.٠٠٠
	591-6849	٣١٠٠	٤,٠٠	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٩٥٩	٦٥٢٣	١٠	٢٠.٠٠٠
	591-6850	٣٨٠٠	٥,٠٠	لا	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٩٩٨	٦٦٠٩	١٠	٢٠.٠٠٠
	501-9637	١٩٠٠	٢,٥٠	نعم	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٨١٢	٦١٩٩	١٠	٢٠.٠٠٠
	457-6508	٢٣٠٠	٣,٠٠	نعم	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٢٩٦٦	٦٥٣٩	١٠	٢٠.٠٠٠
	501-9638	٢٥٠٠	٣,٢٥	نعم	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٣٠٦٤	٦٧٥٥	١٠	٢٠.٠٠٠
	501-9640	٢٧٠٠	٣,٥٠	نعم	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٣١٥٤	٦٩٥٣	١٠	٢٠.٠٠٠
CTV40	501-1546	٣٤٠٠	٤,٥٠	نعم	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٣٢٠٥	٧٠٦٦	١٠	٢٠.٠٠٠
	501-9641	٣٨٠٠	٥,٠٠	نعم	٣٠	٤٥	٤٠	٦٥	٣٣٢٨	٧٣٣٧	١٠	٢٠.٠٠٠
	591-6851	٣٥٠٠	٤,٥٠	لا	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٤٠٨٧	٩٠١٠	١٥	٣٠.٠٠٠
	390-7459	٤٠٠٠	٥,٢٥	لا	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٤٣١٢	٩٥٠٦	١٥	٣٠.٠٠٠
	591-6853	٤٥٠٠	٥,٧٥	لا	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٤٤٥١	٩٨١٣	١٥	٣٠.٠٠٠
	591-6855	٥٠٠٠	٦,٥٠	لا	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٤٦٣٤	١٠٢١٦	١٥	٣٠.٠٠٠
	591-6856	٦١٠٠	٨,٠٠	لا	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٤٦٩٧	١٠٣٥٥	١٥	٣٠.٠٠٠
	468-2557	٣٨٠٠	٥,٠٠	نعم	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٤٦٨٨	١٠٣٣٥	١٥	٣٠.٠٠٠
	517-6726	٤٦٠٠	٦,٠٠	نعم	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٥٠٤٠	١١١١١	١٥	٣٠.٠٠٠
	494-0327	٥٠٠٠	٦,٥٠	نعم	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٥٢٠٩	١١٤٨٤	١٥	٣٠.٠٠٠
	501-1547	٥٤٠٠	٧,٠٠	نعم	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٥٠٠١	١١٠٢٥	١٥	٣٠.٠٠٠
	494-0328	٦١٠٠	٨,٠٠	نعم	٤٠	٦٥	٦٥	٩٠	٥٤٢٧	١١٩٦٤	١٥	٣٠.٠٠٠



الأمامية



الجانب



مفتوح

(ز) عرض رأس التركيب		(و) قطر المسمار		(هـ) عرض الفكين		(د) الامتداد، مع فتح الفكين		(ج) الامتداد، مع غلق الفكين		(ب) الارتفاع، مع فتح الفكين		(أ) الارتفاع، مع غلق الفكين		رقم القطعة	الموديل
بوصة	مم	بوصة	مم	بوصة	مم	بوصة	مم	بوصة	مم	بوصة	مم	بوصة	مم		
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٤٠,٥٥	١٠٣٠	٨٤,٦٥	٢١٥٠	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,١٧	١٦٣٠	٨٧,٤٠	٢٢٢٠	591-6812	CTV15
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٤٨,٤٣	١٢٣٠	٨٤,٦٥	٢١٥٠	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,١٧	١٦٣٠	٨٧,٤٠	٢٢٢٠	344-8823	
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٦٠,٢٤	١٥٣٠	٨٤,٦٥	٢١٥٠	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,١٧	١٦٣٠	٨٧,٤٠	٢٢٢٠	591-6813	
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٦٨,١١	١٧٣٠	٨٤,٦٥	٢١٥٠	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,١٧	١٦٣٠	٨٧,٤٠	٢٢٢٠	591-6814	
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٧٥,٩٨	١٩٣٠	٨٤,٦٥	٢١٥٠	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,١٧	١٦٣٠	٨٧,٤٠	٢٢٢٠	591-6815	
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٩١,٧٣	٢٣٣٠	٨٤,٦٥	٢١٥٠	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,١٧	١٦٣٠	٨٧,٤٠	٢٢٢٠	591-6816	
٤,٦٥	١١٨	٢,٠	٥٠	٧٧,٤٨	١٩٦٨	٨٦,١٤	٢١٨٨	٧٣,٢٣	١٨٦٠	٦٤,٣٧	١٦٣٥	٨٨,٢٧	٢٢٤٢	591-7175	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٤٣,٣١	١١٠٠	٩٤,٤٩	٢٤٠٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٥٥	١٧٩٢	٩٦,٠٦	٢٤٤٠	591-6818	CTV20
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٤٩,٢١	١٢٥٠	٩٤,٤٩	٢٤٠٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٥٥	١٧٩٢	٩٦,٠٦	٢٤٤٠	346-4114	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٥٥,١٢	١٤٠٠	٩٤,٤٩	٢٤٠٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٥٥	١٧٩٢	٩٦,٠٦	٢٤٤٠	591-6836	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٦١,٠٢	١٥٥٠	٩٤,٤٩	٢٤٠٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٥٥	١٧٩٢	٩٦,٠٦	٢٤٤٠	591-6838	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٧٤,٨٠	١٩٠٠	٩٤,٤٩	٢٤٠٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٥٥	١٧٩٢	٩٦,٠٦	٢٤٤٠	591-6839	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٨٦,٦١	٢٢٠٠	٩٤,٤٩	٢٤٠٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٥٥	١٧٩٢	٩٦,٠٦	٢٤٤٠	591-6841	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٥١,١٨	١٣٠٠	٩٦,٤٦	٢٤٥٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٨٧	١٨٠٠	٩٧,٢٤	٢٤٧٠	501-9625	
٥,٩١	١٥٠	٢,٤	٦٠	٧٦,٧٧	١٩٥٠	٩٦,٤٦	٢٤٥٠	٨١,٦٥	٢٠٧٤	٧٠,٨٧	١٨٠٠	٩٧,٢٤	٢٤٧٠	501-9634	CTV30
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٤٩,٢١	١٢٥٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	591-6842	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٥٣,٩٤	١٣٧٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	357-9430	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٦٤,٩٦	١٦٥٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	591-6845	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٦,٧٧	١٩٥٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	591-6847	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٨٠,٧١	٢٠٥٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	591-6848	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٨٦,٦١	٢٢٠٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	591-6849	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٦,٧٧	١٩٥٠	١٠٣,٩٤	٢٦٤٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٣١	٢٠٤٠	١٠٧,٨٧	٢٧٤٠	591-6850	CTV40
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٥٥,٩١	١٤٢٠	١٠٥,٩١	٢٦٩٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٥١	٢٠٤٥	١٠٩,٠٦	٢٧٧٠	501-9637	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٢,٨٣	١٨٥٠	١٠٥,٩١	٢٦٩٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٥١	٢٠٤٥	١٠٩,٠٦	٢٧٧٠	457-6508	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٢,٨٣	١٨٥٠	١٠٥,٩١	٢٦٩٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٥١	٢٠٤٥	١٠٩,٠٦	٢٧٧٠	501-9638	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٨,٧٤	٢٠٠٠	١٠٥,٩١	٢٦٩٠	٨٩,١٧	٢٢٦٥	٨٠,٥١	٢٠٤٥	١٠٩,٠٦	٢٧٧٠	501-9640	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٨,٧٤	٢٠٠٠	١٢٠,٨٧	٣٠٧٠	١٠٢,٥٦	٢٦٠٥	٨٢,٤٨	٢٠٩٥	١١٦,٧٣	٢٩٦٥	501-1546	
٥,٩١	١٥٠	٣,١	٨٠	٧٨,٧٤	٢٠٠٠	١٢٠,٨٧	٣٠٧٠	١٠٢,٥٦	٢٦٠٥	٨٢,٤٨	٢٠٩٥	١١٦,٧٣	٢٩٦٥	501-9641	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٧٠,٨٧	١٨٠٠	١٢٠,٤٧	٣٠٦٠	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٨,٨٦	٢٢٥٧	١٢١,٢٦	٣٠٨٠	591-6851	CTV40
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٨٠,٧١	٢٠٥٠	١٢٠,٤٧	٣٠٦٠	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٨,٨٦	٢٢٥٧	١٢١,٢٦	٣٠٨٠	390-7459	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٩٠,٥٥	٢٣٠٠	١٢٠,٤٧	٣٠٦٠	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٨,٨٦	٢٢٥٧	١٢١,٢٦	٣٠٨٠	591-6853	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	١٠٠,٣٩	٢٥٥٠	١٢٠,٤٧	٣٠٦٠	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٨,٨٦	٢٢٥٧	١٢١,٢٦	٣٠٨٠	591-6855	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٩٠,٥٥	٢٣٠٠	١٣٧,٠١	٣٤٨٠	١١٨,٩٠	٣٠٢٠	٩١,١٠	٢٣١٤	١٢٩,٨٤	٣٢٩٨	591-6856	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٧٩,٠٢	٢٠٠٧	١٢٢,٧٢	٣١١٧	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٩,٢٥	٢٢٦٧	١٢٢,٦٤	٣١١٥	468-2557	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٩٤,٧٦	٢٤٠٧	١٢٢,٧٢	٣١١٧	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٩,٢٥	٢٢٦٧	١٢٢,٦٤	٣١١٥	517-6726	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	١٠٢,٦٤	٢٦٠٧	١٢٢,٧٢	٣١١٧	١٠٤,٠٦	٢٦٤٣	٨٩,٢٥	٢٢٦٧	١٢٢,٦٤	٣١١٥	494-0327	CTV40
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٨٢,١٧	٢٠٨٧	١٣٩,٢٥	٣٥٣٧	١١٨,٩٠	٣٠٢٠	٩١,٤٦	٢٣٢٣	١٣١,٢٢	٣٣٣٣	501-1547	
٧,٨٧	٢٠٠	٣,٥	٩٠	٩٢,٨٠	٢٣٥٧	١٣٩,٢٥	٣٥٣٧	١١٨,٩٠	٣٠٢٠	٩١,٤٦	٢٣٢٣	١٣١,٢٢	٣٣٣٣	494-0328	CTV40

مواصفات النظام الهيدروليكي

الموديل	رقم القطعة	الضغط الهيدروليكي الموصى به لتغلق الفكين		الضغط الهيدروليكي الموصى به لفتح الفكين		الحد الأقصى للضغط الهيدروليكي لفتح/		التدفق الهيدروليكي الموصى به لفتح/		الضغط الهيدروليكي الموصى به للتدوير		الحد الأقصى للضغط الهيدروليكي لتدوير		التدفق الهيدروليكي الموصى به لتدوير		وقت الفتح	وقت الغلق
		كيلو باسكال	رطل لكل بوصة مربعة	كيلو باسكال	رطل لكل بوصة مربعة	كيلو باسكال	رطل لكل بوصة مربعة	لتر/ دقيقة	جالون في الدقيقة	كيلو باسكال	رطل لكل بوصة مربعة	كيلو باسكال	رطل لكل بوصة مربعة	لتر/ دقيقة	جالون في الدقيقة	ثانية	ثانية
CTV15	591-6812	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
	344-8823	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
	591-6813	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
	591-6814	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
	591-6815	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
CTV20	591-6816	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
	591-7175	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٢٥	٣٣٠٠٣	١٩٠٠٠	٢٧٥٦	٢٢٠٠٠	٣١٩١	١٥	٣,٩٦	١,٢ عند ١٢٥ لتر/دقيقة	٢,١ عند ١٢٥ لتر/دقيقة
	591-6818	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
	346-4114	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
	591-6836	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
CTV30	591-6838	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
	591-6839	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
	591-6841	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
	501-9625	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
	501-9634	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	١٥٠	٣٩,٦٣	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٥	٦,٦١	١,٢ عند ١٥٠ لتر/دقيقة	٢,٣ عند ١٥٠ لتر/دقيقة
CTV30	591-6842	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	357-9430	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	591-6845	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	591-6847	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	591-6848	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
CTV30	591-6849	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	591-6850	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	501-9637	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	457-6508	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	501-9638	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
CTV40	501-9640	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	501-1546	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	501-9641	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٥٠	٦٦,٠٥	١٦٠٠٠	٢٣٢١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٢٠	٥,٢٨	١,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة	٢,٤ عند ٢٥٠ لتر/دقيقة
	591-6851	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	390-7459	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
CTV40	591-6853	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	591-6855	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	591-6856	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	468-2557	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	517-6726	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	494-0327	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	501-1547	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة
	494-0328	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٢٢٥٠٠	٣٢٦٣	٣٥٠٠٠	٥٠٧٦	٣٠٠	٧٩,٢٦	١٤٠٠٠	٢٠٣١	٢٢٠٠٠	٣١٩١	٤٠	١٠,٥٧	١,٦ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة	٢,٨ عند ٣٠٠ لتر/دقيقة

المطابقة – الحفارات المجنزرة

الكلّابات ذات الفكّين من نوع المُثَبِّتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

320D2

الهيكل السفلي	L	
ثقل الموازنة	—	
نوع ذراع الرافعة	الوصول للخدمة الشاقّة (HD)	
طول الذراع	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة
	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)
الكلّابات ذات الفكّين	○	○

320F

الهيكل السفلي	L			
ثقل الموازنة	—			
نوع ذراع الرافعة	الوصول		VA	
طول الذراع	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة
	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○

320 GC

الهيكل السفلي	—		L		L		L		معرف الوحدة (MID)
ثقل الموازنة	٤,٢ أطنان متريّة		٣,٧ أطنان متريّة		٤,٢ أطنان متريّة		٣,٧ أطنان متريّة		٣,٧ أطنان متريّة
نوع ذراع الرافعة	الوصول		الوصول		الوصول		الوصول		الوصول
طول الذراع	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	للخدمة الشاقّة
	○	○	○	○	○	○	●	○	للخدمة الشاقّة
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○	○	○	○	○	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○	○	○	○	○	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)

320 GC (يتّبع)

الهيكل السفلي	LN		LN	
ثقل الموازنة	٣,٩ أطنان متريّة		٤,٥٥ أطنان متريّة	
نوع ذراع الرافعة	الوصول		الوصول	
طول الذراع	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)
	○	○	○	○
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○

320

الهيكل السفلي	L				L			
ثقل الموازنة	٣,٧ أطنان متريّة				٤,٢ أطنان متريّة			
نوع ذراع الرافعة	الوصول للخدمة الشاقّة (HD)		الوصول للخدمة الشاقّة (HD)		الوصول		VA	
طول الذراع	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة
	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلّابات ذات الفكّين	○	○	○	○	○	○	○	○

(يتّبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المُثَبِّتة بمسامير فقط.

☐ ١٨٠٠ كجم/م^٣ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٣)
 ☐ ١٢٠٠ كجم/م^٣ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٣)
 ☐ ٩٠٠ كجم/م^٣ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٣)
 ☐ لا يوجد تطابق

323D2

الهيكل السفلي		L	
نوع ذراع الرافعة		الوصول للخدمة الشاقفة (HD)	
طول الذراع		للخدمة الشاقفة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقفة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)
CTV15-1000	الكلايات ذات الفكين	○	●
CTV15-1200	الكلايات ذات الفكين	○	●
CTV15-1500	الكلايات ذات الفكين		○
CTV15-1700	الكلايات ذات الفكين		○

323F

L								الهيكل السفلي	
٥,٣٥ أطنان مترية				—				ثقل الموازنة	
VA		الوصول		VA		الوصول		نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
●	●	●	●	○	○	●	●		
○	●	●	●	○	○	○	○		
○	○	○	○				○		
		○	○						
								CTV15-1000	الكلايات ذات الفكين
								CTV15-1200	الكلايات ذات الفكين
								CTV15-1500	الكلايات ذات الفكين
								CTV15-1700	الكلايات ذات الفكين

323F (يَتَّبِعُ)

LN		الهيكل السفلي	
—		ثقل الموازنة	
الوصول		نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقفة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	للخدمة الشاقفة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و١٠ بوصتين)	طول الذراع	
○	○	CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين
		CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين
		CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين
		CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين

323 GC

L		الهيكل السفلي	
٤,٧ أطنان مترية		ثقل الموازنة	
الوصول		نوع ذراع الرافعة	
٢,٩٢ م (٩ أقدام و٧ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	طول الذراع	
●	●	CTV15-1000	الكلايت ذات الفكين
○	○	CTV15-1200	الكلايت ذات الفكين
	○	CTV15-1500	الكلايت ذات الفكين

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

323

L						الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
VA		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول		نوع ذراع الرافعة	
٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة	
مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
○	○	○	○	○	○	●	CTV15-1000
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1200
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1500
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1700

323 (يتبع)

L						الهيكل السفلي	
٥,٤ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
VA		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول		نوع ذراع الرافعة	
٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة	
مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
●	●	●	●	●	●	●	CTV15-1000
○	○	○	●	●	●	●	CTV15-1200
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1500
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1700

323 N

SA			LN			الهيكل السفلي	
٤,٥ أطنان مترية			٤,٥ أطنان مترية			ثقل الموازنة	
VA		الوصول	VA		الوصول	نوع ذراع الرافعة	
٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة	الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة	الخدمة الشاقة	
مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)		مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1000
○	○	○	○	○	○	○	CTV15-1200

325F CR

L		الهيكل السفلي	
—		ثقل الموازنة	
VA		الوصول	
الخدمة الشاقة		الخدمة الشاقة	
مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)		مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	
○	○	○	CTV15-1000
○	○	○	CTV15-1200

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٣ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٣) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٣ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٣) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٣ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٣) □ لا يوجد تطابق

325

L					الهيكل السفلي	
٦,٧ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
الوصول		الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرفع	
٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	طول الذراع	
●	○	●	○	○	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
					CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين

325 (يتبع)

L					الهيكل السفلي	
٨,٣ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
الوصول		الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرفع	
٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	طول الذراع	
●	●	●	●	○	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
					CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين

325 (يتبع)

L مع الشفرة (أعلى)					الهيكل السفلي	
٤,٩ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
الوصول		الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرفع	
٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	٢,٩٢ م (٩ أقدام و ٧ بوصات)	طول الذراع	
○	○	○	○	○	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
				○	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
					CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين

326D2

L		الهيكل السفلي	
—		ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)	الوصول	نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ١٠ بوصتين)	طول الذراع	
●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
○	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

326F

LN		L		الهيكل السفلي	
—		—		ثقل الموازنة	
VA	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	VA	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	طول الذراع	
○	●	●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
			○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
			○	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
			○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين

326

L		الهيكل السفلي	
٤,٦ أطنان مترية		ثقل الموازنة	
VA	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	نوع ذراع الرافعة
للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	طول الذراع
●	●	●	CTV15-1000
○	●	●	CTV15-1200
○	○	○	CTV15-1500
	○	○	CTV15-1700
		○	CTV15-1900
○	○	○	CTV20-1300
	○	○	CTV20-1500
			CTV20-1700

326 (يتبع)

LN		الهيكل السفلي	
٤,٦ أطنان مترية		ثقل الموازنة	
VA	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	نوع ذراع الرافعة
للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	طول الذراع
●	●	●	CTV15-1000
○	○	○	CTV15-1200
	○	○	CTV15-1500
			CTV15-1700
			CTV15-1900
	○	○	CTV20-1300
			CTV20-1500
			CTV20-1700

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

326 (يتبع)

L		الهيكل السفلي
٤,٦ أطنان مترية		ثقل الموازنة
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة
للخدمة القياسية مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)
●	●	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○
		○
○	○	○
○	○	○
		○
		○
		○
		○

326 (يتبع)

L		الهيكل السفلي
٤,٦ أطنان مترية		ثقل الموازنة
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة
VA	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	الوصول
٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)
●	●	●
●	●	●
○	○	○
○	○	○
		○
○	○	○
		○
		○
		○
		○
		○
		○

326 (يتبع)

LN		الهيكل السفلي
٤,٦ أطنان مترية		ثقل الموازنة
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة
VA	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	الوصول
٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٢,٩٥ م (٩ أقدام و ٨ بوصات)
●	●	●
○	○	●
	○	○
		○
		○
		○
	○	○
		○
		○
		○
		○
		○

المطابقة – الحفارات المجنزرة (تتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

☐ ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ☐ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ☐ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) ☐ لا يوجد تطابق

330D2					
L				الهيكل السفلي	
—				ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)				نوع ذراع الرافعة	
الشرق الأوسط	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	الوصول	طول الذراع	
٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	مقاس ٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)		
	●	●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
	●	●	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
●	○	○	○	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
●		○	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○		○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
○				CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين

330F					
LN		L		الهيكل السفلي	
—		—		ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	طول الذراع	
مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	مقاس ٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)	مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	مقاس ٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)		
●	●	●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
●	●	●	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	●	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
				CTV15-2300	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
			○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين

(تتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

330 GC

الهيكل السفلي						نقل الموازنة	
٦,٧ أطنان مترية			٥,٨ أطنان مترية			نوع ذراع الرفع	
الشرق الأوسط	الوصول		الشرق الأوسط	الوصول		طول الذراع	
٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)		
●	●	●	●	○	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
●	●	●	○	○	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	○	○	○	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	○			○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
		○				CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
						CTV15-2300	الكلابات ذات الفكين
●	○	●	●	○	○	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
●	○	○	○		○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○		○	○			CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
○			○			CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
						CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين

330 GC (يتبع)

الهيكل السفلي						نقل الموازنة	
٦,٧ أطنان مترية			٦,٧ أطنان مترية			نوع ذراع الرفع	
الشرق الأوسط	الوصول		الشرق الأوسط	الوصول		طول الذراع	
٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	٣,٧٥ م (١٢ أقدام و٤ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و٨ بوصات)		
●	●	●	●	●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	●	●	●	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	●	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
					○	CTV15-2300	الكلابات ذات الفكين
○	●	○	●	●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○		○	○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○		○	○	○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
					○	CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

330

LN		L						الهيكل السفلي	
٦,٧ أطنان مترية		٦,٧ اطنان مترية						ثقل الموازنة	
الوصول		الوصول			الشرق الأوسط	الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و ٨ بوصات)	٣,٧٥ م (١٢ قدمًا و ٤ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٦٥ م (٨ أقدام و ٨ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٦٥ م (٨ أقدام و ٨ بوصات)	طول الذراع	
●	●		●	●		●	●	CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين
●	●		●	●		●	●	CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين
○	●		●	●		○	●	CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين
○	○		○	●		○	○	CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين
○	○		○	○		○	○	CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكين
				○				CTV15-2300	الكلابيات ذات الفكين
○	●		●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلابيات ذات الفكين
○	○	○	○	●	●	○	●	CTV20-1500	الكلابيات ذات الفكين
○	○		○	○	●	○	○	CTV20-1700	الكلابيات ذات الفكين
	○		○	○	○		○	CTV20-1900	الكلابيات ذات الفكين
					○			CTV20-2300	الكلابيات ذات الفكين

333

L					الهيكل السفلي	
٧,٧ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول			نوع ذراع الرافعة	
الشرق الأوسط	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	طول الذراع	
●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلابيات ذات الفكين
●	●	●	●	●	CTV20-1500	الكلابيات ذات الفكين
●	○	●	○	●	CTV20-1700	الكلابيات ذات الفكين
●	○	○	○	○	CTV20-1900	الكلابيات ذات الفكين
○	○	○	○	○	CTV20-2300	الكلابيات ذات الفكين
○					CTV20-2700	الكلابيات ذات الفكين
●	○	○	○	○	CTV30-1700	الكلابيات ذات الفكين
●	○	○	○	○	CTV30-1900	الكلابيات ذات الفكين
○					CTV30-2300	الكلابيات ذات الفكين
○					CTV30-2700	الكلابيات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

335F CR

L		الهيكل السفلي	
—		ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقة مقاس ٢,٦٥ م (٨ أقدام و ٨ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
●	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	●	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
		CTV15-2300	الكلابات ذات الفكين
●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين

335

L		الهيكل السفلي	
٧,٧ أطنان مترية/المرحلة V		ثقل الموازنة	
الوصول		نوع ذراع الرافعة	
٣,٧٥ م (١٢ قدمًا و ٤ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
●	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	●	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
○	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين

335 (يتبع)

L مع الشفرة (لأعلى)		الهيكل السفلي	
٥,٠ أطنان مترية/المرحلة V		ثقل الموازنة	
الوصول		نوع ذراع الرافعة	
٣,٧٥ م (١٢ قدمًا و ٤ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
●	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
○	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
		CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
		CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
		CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336D2 GC

—	الهيكل السفلي	
—	ثقل الموازنة	
الوصول	نوع ذراع الرافعة	
٢,٨٠ م (٩ أقدام و١٠ بوصتين)	طول الذراع	
○	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين

336D2

L				الهيكل السفلي	
—				ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)				نوع ذراع الرافعة	
الشرق الأوسط		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		طول الذراع	
٢,٥٥ م (٨ أقدام و٤ بوصات)	٢,١٥ م (٧ أقدام و١ بوصة)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)		
		○	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○			CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○			CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين

336F

L								الهيكل السفلي	
٦,٠ أطنان مترية								ثقل الموازنة	
٧,٠ أطنان مترية								نوع ذراع الرافعة	
الشرق الأوسط		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		وصول للخدمة القياسية		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		طول الذراع	
٢,٥٥ م (٨ أقدام و٤ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام و١٠ بوصتين)	للخدمة القياسية مقاس ٣,٩٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	للخدمة القياسية مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)		
	●	●	●					CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
	○	●	●	○	●	○	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
	○	●	●					CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○					CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
		○	○		○			CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
								CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
●		○	○					CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○		○	○		○			CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
○								CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (بئبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336F (بئبع)

الهيكل السفلي		L		LN	
ثقل الموازنة		٨,٤٥ أطنان مترية		٧,٠ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		مستقيمة		الوصول للخدمة الشاقة (HD)	
طول الذراع		للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	●	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	●	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300	○	○		
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700	○			
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○		○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300	○			

336F XE

الهيكل السفلي		L		٦,٠٥ أطنان مترية	
ثقل الموازنة		٥,٠٥ أطنان مترية		٦,٠٥ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول للخدمة القاسية	
طول الذراع		للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)	للخدمة القاسية مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة القاسية مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	●	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900		○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300			○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700			○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900			○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300				○

336F XE (بئبع)

الهيكل السفلي		LN		٦,٠٥ أطنان مترية	
ثقل الموازنة		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول للخدمة القاسية	
نوع ذراع الرفع		للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)	للخدمة القاسية مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة القاسية مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	○			
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300				
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○			
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300				

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336 GC

الهيكل السفلي				—	
ثقل الموازنة				٦,٨ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة				الوصول	الشرق الأوسط
طول الذراع				٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	○	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300				
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700				
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○		
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○		

336 GC (يتبع)

الهيكل السفلي				L	
ثقل الموازنة				٦,٨ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة				الوصول	الشرق الأوسط
طول الذراع				٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	○	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300		○		
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700				
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○	○	○

336 GC (يتبع)

الهيكل السفلي				LN	
ثقل الموازنة				٦,٨ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة				الوصول	الشرق الأوسط
طول الذراع				٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	○	●	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300				
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700				
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900				

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336

L		الهيكل السفلي	
٦,٨ أطنان متريّة		ثقل الموازنة	
الشرق الأوسط	الوصول للخدمة الشاقة (HD)	نوع ذراع الرافعة	
٢,٥٥ م (٨ أقدام و ٤ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
●	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
		CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
		CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
○	○	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○		CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
		CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين

336 (يتبع)

L						الهيكل السفلي	
٧,٥ أطنان متريّة						ثقل الموازنة	
الشرق الأوسط	الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول			نوع ذراع الرافعة	
٢,٥٥ م (٨ أقدام و ٤ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	طول الذراع	
	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	●	○	○	●	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	●	●	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	○	○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
	○		○	○	○	CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
						CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
●	○			○	○	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○			○	○	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
○						CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336 (يتبع)

الهيكل السفلي		L	
نقل الموازنة		٦,٨ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		الوصول	
طول الذراع		الشرق الأوسط	الوصول
		٢,٥٥ م (٨ أقدام و٤ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300	○	○

336 (يتبع)

الهيكل السفلي		LN	
نقل الموازنة		٧,٥ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		الوصول	
طول الذراع		الشرق الأوسط	الوصول
		٢,٥٥ م (٨ أقدام و٤ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	○	●
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300	○	○

336 (يتبع)

الهيكل السفلي		L	
نقل الموازنة		٧,٥ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		الوصول	
طول الذراع		الشرق الأوسط	الوصول
		٢,٥٥ م (٨ أقدام و٤ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1300	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1500	○	●
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-1900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2300	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV20-2700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300	○	○

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336 (يتبع)

LN						الهيكل السفلي	
٧,٥ أطنان متريّة			٦,٨ أطنان متريّة			ثقل الموازنة	
الوصول			الوصول			نوع ذراع الرفع	
٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	طول الذراع	
○	●	●	○	●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	○	○	○	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	○		○	○	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○			○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
						CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
						CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
	○	○				CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين

336 (يتبع)

LW						الهيكل السفلي	
٦,٨ أطنان متريّة						ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقّة (HD)			الوصول			نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقّة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقّة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقّة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	طول الذراع	
●	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	○	●	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	○	○	●	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	○	○	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
		○			○	CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
						CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
		○		○	○	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين

336 (يتبع)

LW			الهيكل السفلي	
٦,٨ أطنان متريّة			ثقل الموازنة	
الوصول			نوع ذراع الرفع	
٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	طول الذراع	
			CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
			CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
			CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
		○	CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
			CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
			CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
		○	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
			CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

336 (يتبع)

LW						الهيكل السفلي	
٧,٥ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)			الوصول			نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	طول الذراع	
●	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلاب ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV20-1500	الكلاب ذات الفكين
○	●	●	○	●	●	CTV20-1700	الكلاب ذات الفكين
○	○	●	○	○	●	CTV20-1900	الكلاب ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV20-2300	الكلاب ذات الفكين
						CTV20-2700	الكلاب ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	CTV30-1700	الكلاب ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
					○	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين

340D2

L						الهيكل السفلي	
٨,٥ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
الشرق الأوسط		الوصول للخدمة الشاقة (HD)	الشرق الأوسط		الوصول للخدمة الشاقة (HD)	نوع ذراع الرفع	
٢,٥٥ م (٨ أقدام و ٤ بوصات)	٢,١٥ م (٧ أقدام و ١ بوصة)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٥ م (٨ أقدام و ٤ بوصات)	٢,١٥ م (٧ أقدام و ١ بوصة)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
		●			●	CTV20-1300	الكلاب ذات الفكين
		●			●	CTV20-1500	الكلاب ذات الفكين
		●			●	CTV20-1700	الكلاب ذات الفكين
		●			○	CTV20-1900	الكلاب ذات الفكين
		○			○	CTV20-2300	الكلاب ذات الفكين
		○				CTV20-2700	الكلاب ذات الفكين
●	●	●	●	●	○	CTV30-1700	الكلاب ذات الفكين
●	●	●	●	●	○	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
●	●	○	○	○		CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
						CTV30-2500	الكلاب ذات الفكين
○	●	○	○	○		CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين
○	○			○		CTV30-2900	الكلاب ذات الفكين
○	○					CTV30-3100	الكلاب ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

340F

الهيكل السفلي		L	
ثقل الموازنة		٧,٠ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		الوصول للخدمة الشاقة (HD) الشرق الأوسط	
طول الذراع		للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-3100	○	○

340F UHD

الهيكل السفلي		L-FIX	
ثقل الموازنة		٨,٤٥ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		قابلة للتعديل (B)	
طول الذراع		للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300		
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2700		
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2900		
الكلابات ذات الفكين	CTV30-3100		

340F UHD (يتبع)

الهيكل السفلي		L-VG					
ثقل الموازنة		٨,٤٥ أطنان مترية					
نوع ذراع الرافعة		قابلة للتعديل (B)			قابلة للتعديل (S)		
طول الذراع		للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و١٠ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1700	●	●	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-1900	●	●	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2300	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2700	○	○	○			
الكلابات ذات الفكين	CTV30-2900	○	○	○			
الكلابات ذات الفكين	CTV30-3100	○					

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

340

الهيكل السفلي		عريض ومرتفع للخدمة الشاقة						L	
ثقل الموازنة		٧,٥ أطنان مترية						٩,٠ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		الوصول			الشرق الأوسط			مستقيمة	
طول الذراع		٢,٨٠ م (٩ أقدام و يوصتين)		٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٥٥ م (٨ أقدام و ٤ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ أقدام و ١٠ بوصات)	١٢ قدمًا
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	●	●		●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1500	●	●	●	●		●	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1700	●	●	●	●		●	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1900	●	●	●	●		○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2300	○	○	○	○		○		
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2700	○	○	○	○				
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1700	●	●	○	○	●	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1900	●	●	○	○	●	○		
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2300	○	○	○	○	○			
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2700	○	○	○	○	○			
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2900	○				○			
الكلاب ذات الفكين	CTV30-3100					○			

340 (يتبع)

الهيكل السفلي		LN						LN	
ثقل الموازنة		٩,٠ أطنان مترية			٧,٥ أطنان مترية			LN	
نوع ذراع الرفع		مستقيمة			الوصول			الوصول للخدمة الشاقة (HD)	
طول الذراع		٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)		٣,٩٠ م (١٢ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و يوصتين)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ أقدام و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام و يوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1500	●	○	●	●	●	○	●	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1700	○	○	●	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1900	○		○	○	○		○	
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2300			○				○	
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2700								
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1700	○			○	○		○	
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1900				○			○	
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2300								
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2700								
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2900								
الكلاب ذات الفكين	CTV30-3100								

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

340 (يتبع)

LW		الهيكل السفلي	
٦,٨ أطنان مترية		ثقل الموازنة	
الوصول		نوع ذراع الرفع	
٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات	٣,٢٠ م (١٠ أقدام) و ٦ بوصات	٢,٨٠ م (٩ أقدام) ويوصتين	طول الذراع
			CTV20-1300 الكلاب ذات الفكين
○	●	●	CTV20-1500 الكلاب ذات الفكين
			CTV20-1700 الكلاب ذات الفكين
			CTV20-1900 الكلاب ذات الفكين
		○	CTV20-2300 الكلاب ذات الفكين
			CTV20-2700 الكلاب ذات الفكين
			CTV30-1700 الكلاب ذات الفكين
		○	CTV30-1900 الكلاب ذات الفكين
			CTV30-2300 الكلاب ذات الفكين
			CTV30-2700 الكلاب ذات الفكين
			CTV30-2900 الكلاب ذات الفكين
			CTV30-3100 الكلاب ذات الفكين

340 (يتبع)

LW						الهيكل السفلي	
٧,٥ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (+HD)			الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام) و ٦ بوصات	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام ويوصتين)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام) و ٦ بوصات	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام ويوصتين)	طول الذراع	
●	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلاب ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV20-1500	الكلاب ذات الفكين
○	●	●	○	●	●	CTV20-1700	الكلاب ذات الفكين
○	○	●	○	○	●	CTV20-1900	الكلاب ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV20-2300	الكلاب ذات الفكين
					○	CTV20-2700	الكلاب ذات الفكين
○	○	○	○	○	●	CTV30-1700	الكلاب ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
		○			○	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
						CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين
						CTV30-2900	الكلاب ذات الفكين
						CTV30-3100	الكلاب ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

340 (يتبع)

LW						الهيكل السفلي	
٧,٥ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)			الوصول			نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
●	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	○	●	●	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	○	●	●	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
		○			○	CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	○	○	●	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○		○	○	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
		○			○	CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2700	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2900	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-3100	الكلابات ذات الفكين

340 UHD

L						الهيكل السفلي	
٩,٠ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
قابلة للتعديل (S)			قابلة للتعديل (B)			نوع ذراع الرافعة	
٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
○	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	●	●	●	CTV20-1500	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	●	●	CTV20-1700	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	●	●	CTV20-1900	الكلابات ذات الفكين
				○	○	CTV20-2300	الكلابات ذات الفكين
					○	CTV20-2700	الكلابات ذات الفكين
		○	○	○	●	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
				○	○	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
					○	CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2500	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2700	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-2900	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-3100	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-3400	الكلابات ذات الفكين
						CTV30-3800	الكلابات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة) □ لا يوجد تطابق

340 UHD (يتبع)

H-VG						الهيكل السفلي	
٩,٠ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
قابلة للتعديل (S)			قابلة للتعديل (B)			نوع ذراع الرافعة	
٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٣,٢٠ م (١٠ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
●	●	●	●	●	●	CTV20-1300	الكلاب ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV20-1500	الكلاب ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV20-1700	الكلاب ذات الفكين
○	●	●	●	●	●	CTV20-1900	الكلاب ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	CTV20-2300	الكلاب ذات الفكين
	○	○	○	○	○	CTV20-2700	الكلاب ذات الفكين
○	●	●	●	●	●	CTV30-1700	الكلاب ذات الفكين
○	●	●	○	●	●	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
	○	●	○	●	●	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
	○	●		○	●	CTV30-2500	الكلاب ذات الفكين
	○	●		○	●	CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين
	○	○		○	●	CTV30-2900	الكلاب ذات الفكين
	○	○		○	●	CTV30-3100	الكلاب ذات الفكين
		○			○	CTV30-3400	الكلاب ذات الفكين
		○			○	CTV30-3800	الكلاب ذات الفكين

345 GC

—		الهيكل السفلي	
٩,٠ أطنان مترية		ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقة مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	طول الذراع	
●	●	CTV30-1700	الكلاب ذات الفكين
○	●	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
○	○	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
	○	CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين

349D2

L-FIX		—		الهيكل السفلي	
—		—		ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول للخدمة الشاقة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	طول الذراع	
●	●	●	●	CTV30-1700	الكلاب ذات الفكين
○	●	○	●	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
○	○	○	○	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
	○		○	CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

349F				
L-FIX			الهيكل السفلي	
—			ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرافعة	
الوصول لمدى طويل	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	طول الذراع	
مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا) و ١ بوصة	مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات	مقاس ٣,٤٠ م (١١ قدمًا) و بوصتين		
○	○	●	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
	○	○	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
		○	CTV30-2500	الكلاب ذات الفكين
		○	CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين

349F XE				
L-FIX			الهيكل السفلي	
—			ثقل الموازنة	
الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرافعة	
الوصول لمدى طويل	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	طول الذراع	
مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا) و ١ بوصة	مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات	مقاس ٣,٤٠ م (١١ قدمًا) و بوصتين		
○	○	●	CTV30-1900	الكلاب ذات الفكين
	○	○	CTV30-2300	الكلاب ذات الفكين
		○	CTV30-2500	الكلاب ذات الفكين
		○	CTV30-2700	الكلاب ذات الفكين

349						
L				الهيكل السفلي		
٨,٦ أطنان متريّة (نقل)				ثقل الموازنة		
الوصول لمدى طويل				نوع ذراع الرافعة		
الوصول للخدمة الشاقة (HD)	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	طول الذراع		
مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا) و ١ بوصة	مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات	مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا) و ١ بوصة	مقاس ٢,٩٠ م (٩ أقدام) و ٦ بوصات	مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا) و ١٠ بوصات
				●	●	CTV30-1700
○	○	●	○	○	●	CTV30-1900
	○	○		○	○	CTV30-2300
		○		○	○	CTV30-2500
				○	○	CTV30-2700
					○	CTV30-2900
					○	CTV30-3100

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

350

L						الهيكل السفلي	
٩,٠ أطنان متريّة						ثقل الموازنة	
الوصول			الوصول للخدمة الشاقّة (HD)			نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقّة		م ٣,٣٥ (١١ قدمًا و ١٠ بوصة)	م ٢,٩٠ (٩ أقدام و ٦ بوصة)	م ٣,٣٥ (١١ قدمًا)	م ٢,٩٠ (٩ أقدام و ٦ بوصة)	م ٣,٩٠ (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)	طول الذراع
●	●	●	●	●	●	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	○	●	○	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين
○	○					CTV30-2500	الكلابات ذات الفكين
	○			○		CTV30-2700	الكلابات ذات الفكين
	○			○		CTV30-2900	الكلابات ذات الفكين

352F

L-VG				الهيكل السفلي	
—				ثقل الموازنة	
الوصول لمدى طويل		الوصول للخدمة الشاقّة (HD)		نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	طول الذراع	
م ٤,٣٠ (١٤ قدمًا و ١ بوصة)	م ٣,٩٠ (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)	م ٣,٤٠ (١١ قدمًا و ١ بوصة)	م ٢,٩٠ (٩ أقدام و ٦ بوصة)	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	●	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	●	CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين
	○	○		CTV30-2500	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	CTV30-2700	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV30-2900	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV30-3100	الكلابات ذات الفكين

352F XE

L-VG				الهيكل السفلي	
—				ثقل الموازنة	
الوصول لمدى طويل		الوصول للخدمة الشاقّة (HD)		نوع ذراع الرفع	
للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	للخدمة الشاقّة	طول الذراع	
م ٤,٣٠ (١٤ قدمًا و ١ بوصة)	م ٣,٩٠ (١٢ قدمًا و ١٠ بوصة)	م ٣,٤٠ (١١ قدمًا و ١ بوصة)	م ٢,٩٠ (٩ أقدام و ٦ بوصة)	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
○	●	●	●	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
○	○	●	●	CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين
	○	○		CTV30-2500	الكلابات ذات الفكين
	○	○	○	CTV30-2700	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV30-2900	الكلابات ذات الفكين
		○	○	CTV30-3100	الكلابات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

352						
L-VG						الهيكل السفلي
٨,٦ أطنان مترية (نقل)			٩,٠ أطنان مترية			ثقل الموازنة
الوصول للمدى طويل	الوصول للخدمة الشاقة (HD)		الوصول للخدمة الشاقة (HD)			نوع ذراع الرافعة
للخدمة الشاقة مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا و ١ بوصة)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	للخدمة الشاقة مقاس ٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	للخدمة الشاقة مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا و ١ بوصة)
				●	●	●
○	●	●	●	●	●	○
	○	○	○	○	●	○
	○	○	○	○		
	○	○	○	○	○	
				○	○	
				○	○	
			</			

352 (يتبع)

L					الهيكل السفلي	
٩,٨ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
الوصول للمدى طويل					نوع ذراع الرافعة	
الوصول (ضيق)	الوصول للمدى طويل	الوصول للمدى طويل	الوصول للمدى طويل	الوصول للمدى طويل	طول الذراع	
مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	مقاس ٤,٣٠ م (١٤ قدمًا)	مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا)	مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا)	مقاس ٢,٩٠ م (٩ أقدام)		
١٠ بوصة	١٠ بوصة	١٠ بوصة	١٠ بوصة	٦ بوصة		
		●	●	●	CTV30-1700	الكلابات ذات الفكين
●	○	●	●	●	CTV30-1900	الكلابات ذات الفكين
○		○	○	●	CTV30-2300	الكلابات ذات الفكين
○		○	○		CTV30-2500	الكلابات ذات الفكين
○		○	○	○	CTV30-2700	الكلابات ذات الفكين
			○	○	CTV30-2900	الكلابات ذات الفكين
				○	CTV30-3100	الكلابات ذات الفكين
					CTV30-3400	الكلابات ذات الفكين
					CTV40-3500	الكلابات ذات الفكين

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

352 (يتبع)

L-VG						الهيكل السفلي
٩,٨ أطنان مترية						ثقل الموازنة
الوصول						نوع ذراع الرفع
الوصول	الشرق الأوسط	الوصول	الوصول	الوصول	الوصول	طول الذراع
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصتين)	٣,٣٥ م (١١ قدمًا و ١١ بوصة)	٣,٣٥ م (١١ قدمًا و ١١ بوصة)	٣,٣٥ م (١١ قدمًا و ١١ بوصة)	الكلابات ذات الفكين
●	●	●	●	●	●	CTV30-1700
●	●	●	●	●	●	CTV30-1900
●	○	○	○	○	○	CTV30-2300
○	○	○	○	○	○	CTV30-2500
○	○	○	○	○	○	CTV30-2700
○	○	○	○	○	○	CTV30-2900
○	○	○	○	○	○	CTV30-3100
○	○	○	○	○	○	CTV30-3400
○	○	○	○	○	○	CTV40-3500

352 UHD

H-VG						الهيكل السفلي
١٢,٠ طنًا مترية						ثقل الموازنة
قابلة للتعديل (S)						نوع ذراع الرفع
للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	للخدمة الشاقة	طول الذراع
مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا و ١١ بوصة)	مقاس ٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصتين)	مقاس ٣,٩٠ م (١٢ قدمًا و ١٠ بوصات)	مقاس ٣,٣٥ م (١١ قدمًا و ١١ بوصة)	مقاس ٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	
●	●	●	●	●	●	CTV30-1700
●	●	●	●	●	●	CTV30-1900
●	●	●	●	●	●	CTV30-2300
○	○	○	○	○	○	CTV30-2500
○	○	○	○	○	○	CTV30-2700
○	○	○	○	○	○	CTV30-2900
○	○	○	○	○	○	CTV30-3100
○	○	○	○	○	○	CTV30-3400
○	○	○	○	○	○	CTV30-3800
○	○	○	○	○	○	CTV40-3500
○	○	○	○	○	○	CTV40-4000
○	○	○	○	○	○	CTV40-3800

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات المجنزرة (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

374F					
الهيكل السفلي			L		
ثقل الموازنة			—		
نوع ذراع الرافعة			الوصول		
طول الذراع			للخدمة الشاقفة	للخدمة الشاقفة	للخدمة الشاقفة
			مقاس ٢,٨٤ م	مقاس ٣,٦٠ م	مقاس ٤,١٥ م
			(٩ أقدام و٤ بوصات)	(١١ قدمًا و١٠ بوصات)	(١٣ قدمًا و٧ بوصات)
			○	○	○
			CTV40-3500	CTV40-4000	CTV40-4500
الكلابات ذات الفكين	الكلابات ذات الفكين	الكلابات ذات الفكين	الكلابات ذات الفكين	الكلابات ذات الفكين	
CTV40-3800			○		

L-VG				الهيكل السفلي	
١١,٢ طنًا متريًا				ثقل الموازنة	
الشرق الأوسط		الوصول للخدمة الشاقّة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
٣,٠٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصة)		٢,٨٤ م (٩ أقدام و ٤ بوصة)		طول الذراع	
٢,٥٧ م (٨ أقدام و ٥ بوصة)		٣,٦٠ م (١١ قدمًا و ١٠ بوصات)			
●	●	○		CTV40-3500	الكلّابات ذات الفكّين
○	●	○		CTV40-4000	الكلّابات ذات الفكّين
○	○			CTV40-4500	الكلّابات ذات الفكّين
○	○			CTV40-5000	الكلّابات ذات الفكّين
	●	○	○	CTV40-3800	الكلّابات ذات الفكّين
	○			CTV40-4600	الكلّابات ذات الفكّين
	○			CTV40-5400	الكلّابات ذات الفكّين

374 (يتبع)					
L-VG			الهيكل السفلي		
١٠ أطنان مترية (نقل)			ثقل الموازنة		
الشرق الأوسط		الوصول للخدمة الشاقّة (HD)		نوع ذراع الرافعة	
٣,٠٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصات)		للخدمة الشاقّة مقاس ٣,٦٠ م (١١ قدمًا و ١٠ بوصات)		للخدمة الشاقّة مقاس ٢,٨٤ م (٩ أقدام و ٤ بوصات)	طول الذراع
●		○		CTV40-3500	الكلابيات ذات الفكّين
○		○		CTV40-4000	الكلابيات ذات الفكّين
○				CTV40-4500	الكلابيات ذات الفكّين
○				CTV40-5000	الكلابيات ذات الفكّين
		○		CTV40-3800	الكلابيات ذات الفكّين
		○		CTV40-4600	الكلابيات ذات الفكّين
		○		CTV40-5400	الكلابيات ذات الفكّين

المطابقة – الحفارات بعجل

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

M318F

الهيكل السفلي								أنزع امتداد أمامية وخلفية	
نقل الموازنة								٣,٤ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع								قطعة واحدة	
طول الذراع								VA	
								٢,١٠ م (٦ أقدام و ١١ بوصة)	٢,٤٠ م (٧ أقدام و ١٠ بوصة)
								٢,٦٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)	٣,١٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	●	○	○	○	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700	○	○	○	○	○	○	○	○

M318F (يتبع)

الهيكل السفلي								أنزع امتداد أمامية وخلفية	
نقل الموازنة								٣,٩ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع								قطعة واحدة	
طول الذراع								VA	
								٢,١٠ م (٦ أقدام و ١١ بوصة)	٢,٤٠ م (٧ أقدام و ١٠ بوصة)
								٢,٦٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)	٣,١٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	●	○	○	○	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	●	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700	○	○	○	○	○	○	○	○

M318F (يتبع)

الهيكل السفلي								أنزع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة								٣,٤ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع								قطعة واحدة	
طول الذراع								VA	
								٢,١٠ م (٦ أقدام و ١١ بوصة)	٢,٤٠ م (٧ أقدام و ١٠ بوصة)
								٢,٦٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)	٣,١٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700	○	○	○	○	○	○	○	○

M318F (يتبع)

الهيكل السفلي								أنزع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة								٣,٩ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع								قطعة واحدة	
طول الذراع								VA	
								٢,١٠ م (٦ أقدام و ١١ بوصة)	٢,٤٠ م (٧ أقدام و ١٠ بوصة)
								٢,٦٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)	٣,١٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700	○	○	○	○	○	○	○	○

M318

الهيكل السفلي								أنزع امتداد أمامية وخلفية	
نقل الموازنة								٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع								قطعة واحدة	
طول الذراع								VA	
								٢,٢٠ م (٧ أقدام و ٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصتين)
								٢,٢٠ م (٧ أقدام و ٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○

المطابقة – الحفارات بعجل (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	الشفرة الخلفية (الهيكل السفلي العريض)	
ثقل الموازنة	٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة	
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	أذرع امتداد أمامية وخلفية							
ثقل الموازنة	٣,٧ أطنان مترية				٤,٢ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	●	○	●	○	●	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○	○	○

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	الشفرة الأمامية؛ أذرع الامتداد الخلفية							
ثقل الموازنة	٣,٧ أطنان مترية				٤,٢ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	●	○	●	○	●	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○	○	○

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية (الهيكل السفلي العريض)							
ثقل الموازنة	٣,٧ أطنان مترية				٤,٢ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	●	○	●	○	●	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○	○	○

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية (المتوازية)	
ثقل الموازنة	٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة	
طول الذراع	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية							
ثقل الموازنة	٣,٧ أطنان مترية				٤,٢ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	●	○	●	○	●	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○	○	○

المطابقة – الحفارات بعجل (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٣ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٣) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٣ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٣) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٣ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٣) □ لا يوجد تطابق

M318 (يتبع)

الهيكل السفلي	الشفرة الخلفية (الهيكل السفلي العريض)
نقل الموازنة	٤,٢ أطنان مترية
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1000
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1200

M319

الهيكل السفلي	أذرع امتداد أمامية وخلفية	الشفرة الأمامية؛ أذرع الامتداد الخلفية	أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية (الهيكل السفلي العريض)
نقل الموازنة	٥,٠ أطنان مترية	٥,٠ أطنان مترية	٥,٠ أطنان مترية
نوع ذراع الرافعة	VA	VA	VA
طول الذراع	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات) و ٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات) و ٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)	٢,٢٠ م (٧ أقدام و٣ بوصات) و ٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	● CTV15-1000	● CTV15-1000	● CTV15-1000
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1200	○ CTV15-1200	○ CTV15-1200

M320D2

الهيكل السفلي	أذرع امتداد أمامية وخلفية	أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية
نقل الموازنة	٤,٠ أطنان مترية	٤,٠ أطنان مترية
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة	VA
طول الذراع	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة) و ٢,٨٠ م (٩ أقدام و١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة) و ٢,٨٠ م (٩ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	● CTV15-1000	● CTV15-1000
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1200	○ CTV15-1200

M320F

الهيكل السفلي	أذرع امتداد أمامية وخلفية
نقل الموازنة	٣,٧ أطنان مترية
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة
طول الذراع	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة) و ٢,٨٠ م (٩ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	● CTV15-1000
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1200
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1500

M320F (يتبع)

الهيكل السفلي	أذرع امتداد أمامية وخلفية
نقل الموازنة	٤,٢ أطنان مترية
نوع ذراع الرافعة	قطعة واحدة
طول الذراع	٢,٥٠ م (٨ أقدام و١ بوصة) و ٢,٨٠ م (٩ أقدام و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	● CTV15-1000
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1200
الكلابات ذات الفكين	○ CTV15-1500

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات بعجل (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

M320F (يتبع)

الهيكل السفلي						أنزع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة						٣,٧ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة						قطعة واحدة	
طول الذراع						VA	
						٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصتين)
الكلاب ذات الفكين						○	○
الكلاب ذات الفكين						○	○
الكلاب ذات الفكين						○	○

M320F (يتبع)

الهيكل السفلي						أنزع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة						٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة						قطعة واحدة	
طول الذراع						VA	
						٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصتين)
الكلاب ذات الفكين						●	○
الكلاب ذات الفكين						○	○
الكلاب ذات الفكين						○	○

M320

الهيكل السفلي		أنزع امتداد أمامية وخلفية		الشفرة الأمامية؛ أنزع الامتداد الخلفية		أنزع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة		٤,٨ أطنان مترية		٤,٨ أطنان مترية		٤,٨ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة		قطعة واحدة		قطعة واحدة	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)
الكلاب ذات الفكين		●	○	●	○	●	○
الكلاب ذات الفكين		●	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○

M320 (يتبع)

الهيكل السفلي		أنزع امتداد أمامية وخلفية		أنزع امتداد أمامية وخلفية		أنزع امتداد أمامية وخلفية	
نقل الموازنة		٣,٦ أطنان مترية		٣,٦ أطنان مترية		٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)
الكلاب ذات الفكين		●	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○

M320 (يتبع)

الهيكل السفلي		أنزع الامتداد الخلفية		أنزع الامتداد الخلفية		أنزع الامتداد الخلفية	
نقل الموازنة		٣,٦ أطنان مترية		٣,٦ أطنان مترية		٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		○	○	○	○	○	○

(يتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – الحفارات بعجل (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

M320 (يتبع)

الهيكل السفلي							
أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية (الهيكل السفلي العريض)							
نقل الموازنة				٣,٦ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة				٤,٢ أطنان مترية			
طول الذراع				قطعة واحدة			
VA				VA			
٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين				٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين			
CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين						
CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين						

M320 (يتبع)

الهيكل السفلي							
أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية							
نقل الموازنة				٣,٦ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة				٤,٢ أطنان مترية			
طول الذراع				قطعة واحدة			
VA				VA			
٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين				٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين			
CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين						
CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين						

M322D2

الهيكل السفلي							
أذرع امتداد أمامية وخلفية							
نقل الموازنة				٣,٩ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة				٤,٤ أطنان مترية			
طول الذراع				قطعة واحدة			
VA				VA			
٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين				٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين			
CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين	●	○	○	○	○	○
CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○

M322D2 (يتبع)

الهيكل السفلي							
أذرع امتداد أمامية وخلفية							
نقل الموازنة				٤,٤ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة				٣,٩ أطنان مترية			
طول الذراع				قطعة واحدة			
VA				VA			
٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين				٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين			
CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين	●	○	○	○	○	○
CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○

M322D2 (يتبع)

الهيكل السفلي							
أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية							
نقل الموازنة				٤,٤ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة				٣,٩ أطنان مترية			
طول الذراع				قطعة واحدة			
VA				VA			
٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين				٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ٢,٩٠ م (٩ أقدام) وبوصتين			
CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين	●	○	○	○	○	○
CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○

المطابقة – الحفارات بعجل (يتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

M322D2 (يتبع)

الهيكل السفلي						الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة						٣,٩ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة						قطعة واحدة	
طول الذراع						قطعة واحدة	
						٢,٢٠ م (٧ أقدام و ٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	٢,٢٠ م (٧ أقدام و ٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	٢,٢٠ م (٧ أقدام و ٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1500	○	○	○	○	٢,٢٠ م (٧ أقدام و ٣ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصات)

M322D2 MH

الهيكل السفلي		أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية				MH (مجموعتان من أذرع الامتداد)	
ثقل الموازنة		٤,٠ أطنان مترية				٤,٠ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة				قطعة واحدة	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصتين)		٢,٨٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصتين)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٣ بوصتين)	
الكلاب ذات الفكّين	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○
الكلاب ذات الفكّين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكّين	CTV15-1500					○	○

M322F

الهيكل السفلي		أذرع امتداد أمامية وخلفية							
ثقل الموازنة		٣,٥ أطنان مترية				٤,٧ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)
الكلابيات ذات الفكّين	CTV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
الكلابيات ذات الفكّين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○

M322F (يتبع)

الهيكل السفلي		الشفرة الأمامية؛ أذرع الامتداد الخلفية							
ثقل الموازنة		٣,٥ أطنان مترية				٤,٧ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصتين)
الكلاب ذات الفكّين	CTV15-1000	●	○	●	○	○	●	○	●
الكلاب ذات الفكّين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○

M322F (يتبع)

الهيكل السفلي		أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية							
ثقل الموازنة		٣,٥ أطنان مترية				٤,٧ أطنان مترية			
نوع ذراع الرافعة		قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		VA	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام وبوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	●	○	●	○	●	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○

M322

الهيكل السفلي		أذرع امتداد أمامية وخلفية		الشفرة الأمامية؛ أذرع الامتداد الخلفية		أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية		الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة		٣,٥ أطنان مترية		٤,٧ أطنان مترية		٣,٥ أطنان مترية		٤,٧ أطنان مترية	
نوع ذراع الرافعة		VA		VA		VA		VA	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	
الكلاب ذات الفكين		CTV15-1000	○	○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين		CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○

المطابقة – ماكينات مناولة المواد

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

M324D2 MH

الهيكل السفلي		أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية		MH (مجموعتان من أذرع الامتداد)	
ثقل الموازنة		٥,٤ أطنان مترية		٥,٤ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		قطعة واحدة	مناولة المواد	قطعة واحدة	مناولة المواد
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	○	○	●	●
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	●
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500			○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700			○	○

MH3022

الهيكل السفلي		أذرع امتداد أمامية وخلفية		٣,٧ أطنان مترية	
ثقل الموازنة		قطعة واحدة		MH (٥,٣٥ م)	
نوع ذراع الرفع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و٩ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصات)	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و٩ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500	○		○	
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700				
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900				
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300				

MH3022 (يتبع)

الهيكل السفلي		أذرع امتداد أمامية وخلفية		٤,٢ أطنان مترية	
ثقل الموازنة		٣,٧ أطنان مترية		٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		VA		قطعة واحدة	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصات)	٣,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	●	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500			○	
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700				
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900				
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300				

MH3022 (يتبع)

الهيكل السفلي		أذرع امتداد أمامية وخلفية		٤,٢ أطنان مترية	
ثقل الموازنة		٤,٢ أطنان مترية		٤,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		MH (٥,٣٥ م)		VA	
طول الذراع		٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و٩ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	●
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	●	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500	○			○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700				
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900				
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300				

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يتبع)

الكَلَابَات ذات الفكّين من نوع المُثَنَّنَة بمسامير فقط.

☐ ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢)
 ☐ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢)
 ☐ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢)
 ☐ لا يوجد تطابق

MH3022 (يبيع)

الهيكل السفلي									
ثقل الموازنة									
نوع ذراع الرافعة									
طول الذراع									
٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)		٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)		٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصات)		٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و٩ بوصات)		٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)	
●		○		●		○		●	
CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○	○	○
CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين	●	○	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين	○	○	○	○	○	○	○	○
CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين								
CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكين								
CTV15-2300	الكلابيات ذات الفكين								

MH3022 (يبيع)

الهيكل السفلي		أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية							
ثقل الموازنة		٢،٤ أطنان متريّة							
نوع ذراع الرفاعة		قطعة واحدة MH (٥,٣٥ م) VA							
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصات)	٢,٠ م (١٣ قدمًا و٩ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٨٠ م (٩ أقدام وبوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام وبوصات)
CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكّين	●	○	●	○	○	●	○	●
CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكّين	●	○	○	○	○	○	○	○
CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكّين	○							○
CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكّين								
CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكّين								
CTV15-2300	الكلابيات ذات الفكّين								

MH3022 (يَتَبَع)

MH (٢,٥٠ م)								الهيكل السفلي	
٣,٧ أطنان مترية								ثقل الموازنة	
VA			MH (٥,٣٥ م)		قطعة واحدة			نوع ذراع الرفاعة	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدماً و ١ بوصة)	٤,٢٠ م (١٣ قدماً و ٩ بوصات)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
●	○	●	○	○	●	○	●	CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	○	●	CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين
○					○		○	CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين
								CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين
								CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكين
								CTV15-2300	الكلابيات ذات الفكين

MH3022 (يقيم)

MH (٢,٥٥ م)					الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
MH (٥,٣٥ م)		قطعة واحدة			نوع ذراع الرفاعة	
١٦ قدمًا م (٤,٩٠ بوصة) ●	١٣ قدمًا م (٤,٢٠ بوصة) ●	١٠ أقدام م (٣,٣٠ بوصة) ●	٩ أقدام م (٢,٨٠ بوصة) ○	٨ أقدام م (٢,٥٠ بوصة) ●	CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين
○	○	○	○	●	CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين
		○		○	CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-2300	الكلابيات ذات الفكين

(يُتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يُنْبَع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

MH3022 (يُنْبَع)

MH (٢,٥٥ م)					الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
VA			MH (6,4 م)		نوع ذراع الرفع	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام) و ١٠ بوصات			٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ١٠ بوصات	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا) و ١ بوصة	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا) و ٩ بوصات	طول الذراع
●	○	●	○	○	○	CTV15-1000 الكلابات ذات الفكين
○	○	○				CTV15-1200 الكلابات ذات الفكين
○						CTV15-1500 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-1700 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-1900 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-2300 الكلابات ذات الفكين

MH3022 (يُنْبَع)

MH (٢,٩٩ م)					الهيكل السفلي	
٣,٧ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
MH (٥,٣٥ م)		قطعة واحدة			نوع ذراع الرفع	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام) و ١٠ بوصات		٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ١٠ بوصات	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا) و ١ بوصة	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا) و ٩ بوصات	٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ١٠ بوصات	طول الذراع
●	●	●	○			CTV15-1000 الكلابات ذات الفكين
●	●	○	○	●		CTV15-1200 الكلابات ذات الفكين
○	○	○		○		CTV15-1500 الكلابات ذات الفكين
○	○					CTV15-1700 الكلابات ذات الفكين
○	○					CTV15-1900 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-2300 الكلابات ذات الفكين

MH3022 (يُنْبَع)

MH (٢,٩٩ م)					الهيكل السفلي	
٣,٧ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
VA			MH (٦,٤ م)		نوع ذراع الرفع	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام) و ١٠ بوصات			٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ١٠ بوصات	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا) و ١ بوصة	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا) و ٩ بوصات	طول الذراع
●	○	●	●	●	●	CTV15-1000 الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	CTV15-1200 الكلابات ذات الفكين
○			○	○	○	CTV15-1500 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-1700 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-1900 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-2300 الكلابات ذات الفكين

MH3022 (يُنْبَع)

MH (٢,٩٩ م)					الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
MH (٥,٣٥ م)		قطعة واحدة			نوع ذراع الرفع	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام) و ١٠ بوصات		٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ١٠ بوصات	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا) و ١ بوصة	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا) و ٩ بوصات	٢,٥٠ م (٨ أقدام) و ١٠ بوصات	طول الذراع
●	●	●	○	●		CTV15-1000 الكلابات ذات الفكين
●	●	○	○	●		CTV15-1200 الكلابات ذات الفكين
○	●	○		○		CTV15-1500 الكلابات ذات الفكين
○	○					CTV15-1700 الكلابات ذات الفكين
○	○					CTV15-1900 الكلابات ذات الفكين
						CTV15-2300 الكلابات ذات الفكين

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يُتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

MH3022 (يُتبع)

MH (٢,٩٩ م)					الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية					نقل الموازنة	
VA			MH (6,4 م)		نوع ذراع الرفع	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و ١٠ بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ١٠ بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و ٩ بوصات)	طول الذراع	
●	○	●	●	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
○	○	○	○	○	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
○			○	○	CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

MH3022 (يُتبع)

MH (٢,٥٥ م)								الهيكل السفلي	
٣,٧ أطنان مترية				٤,٢ أطنان مترية		٣,٧ أطنان مترية		نقل الموازنة	
MH (٥,٣٥ م)		قطعة واحدة		MH (٦,٤ م)	MH (٥,٣٥ م)	MH (٦,٤ م)	MH (٥,٣٥ م)	نوع ذراع الرفع	
٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٠٠ م (١٣ قدمًا و ١ بوصة)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ١٠ بوصتين)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	طول الذراع	
●	●	●	●	○	●	○	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
●	●	○	●		○		○	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
○	○	◇	○		○			CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
○	○	◇	○					CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
◇	◇		◇					CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
	◇							CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

MH3022 (يُتبع)

MH (٢,٥٥ م)					الهيكل السفلي	
٣,٧ أطنان مترية					نقل الموازنة	
VA		MH (٦,٤ م)			نوع ذراع الرفع	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ١٠ بوصتين)	٥,٠٠ م (١٦ قدمًا و ٥ بوصات)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٠٠ م (١٣ قدمًا و ١ بوصة)	طول الذراع	
○	●	○	○	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
◇	○	○	○	○	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
	◇		◇	◇	CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
	◇			◇	CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

MH3024

أنزع امتداد أمامية وخلفية					الهيكل السفلي	
٤,١ أطنان مترية					نقل الموازنة	
VA		MH (٦,٨ م)	قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ١٠ بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ١٠ بوصتين)	طول الذراع	
○	●	○	○	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
	○			○	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
					CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يُتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

MH3024 (يُتبع)

الهيكل السفلي							أذرع امتداد أمامية وخلفية	
نقل الموازنة							٥,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع							قطعة واحدة	MH (٦,٨ م)
طول الذراع							٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و٦ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300							

MH3024 (يُتبع)

الهيكل السفلي							أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة							٤,١ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع							قطعة واحدة	VA
طول الذراع							٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و٦ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300							

MH3024 (يُتبع)

الهيكل السفلي							أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية	
نقل الموازنة							٥,٢ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع							قطعة واحدة	MH (٦,٨ م)
طول الذراع							٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و٦ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300							

MH3024 (يُتبع)

الهيكل السفلي							MH (٢,٩٩ م)	
نقل الموازنة							٤,١ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع							قطعة واحدة	MH (٦,٨ م)
طول الذراع							٢,٥٠ م (٨ أقدام وبوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و٦ بوصات)
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1500							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1700							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-1900							
الكلابات ذات الفكين	CTV15-2300							

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يتبع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

☒ ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ☐ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ☐ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) ☐ لا يوجد تطابق

MH3024 (يتبع)

MH (٢,٩٩ م)							الهيكل السفلي	
٥,٢ أطنان مترية							ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٨ م)			قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٥,٩٠ م (١٩ قدمًا و ٤ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٤,٨٠ م (١٥ قدمًا و ٩ بوصات)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
○	●	●	●	●	○	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
	○	○	●	○		○	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
			○	○			CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
			○				CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
							CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
							CTV15-2300	الكلابات ذات الفكين

MH3024 (يتبع)

الشفرة الامامية؛ أذرع الامتداد الخلفية						الهيكل السفلي	
٢,٤ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
VA			قطعة واحدة			نوع ذراع الرافعة	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)		٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)		٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
●		○	●		○	●	
○		○	○		○	●	
○			○			○	
						CTV15-1700	
						CTV15-1900	
						CTV15-2300	
						الكلابيات ذات الفكّين	

MH3024 (يتبع)

أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية						الهيكل السفلي	
٢,٤ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
VA			قطعة واحدة			نوع ذراع الرافعة	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)		٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)		٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	
●		○	●		○	●	
○		○	○		○	●	
○			○			○	
						CTV15-1000	
						CTV15-1200	
						CTV15-1500	
						CTV15-1700	
						CTV15-1900	
						CTV15-2300	
						الكلابيات ذات الفكّين	

MH3024 (يتبع)

MH (٢,٧٥ م)							الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية							ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٤ م)			قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و ٩ بوصات)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
●	○	●	●	●	○	●	CTV15-1000	الكلابات ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	●	CTV15-1200	الكلابات ذات الفكين
○				○		○	CTV15-1500	الكلابات ذات الفكين
							CTV15-1700	الكلابات ذات الفكين
							CTV15-1900	الكلابات ذات الفكين
							CTV15-2300	الكلابات ذات الفكين

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يُتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة) □ لا يوجد تطابق

MH3024 (يُتبع)

MH (٢,٩٩ م)								الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية								ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٤ م)		قطعة واحدة				نوع ذراع الرفع	
٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٤,٢٠ م (١٣ قدمًا و ٩ بوصات)	٣,٣٠ م (١٠ أقدام و ١٠ بوصات)	٢,٨٠ م (٩ أقدام و بوصتين)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
●	○	●	●	●	●	○	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
○	○	○	○	○	○	○	●	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
○			○	○	○		○	CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
								CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
								CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
								CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

MH3024 (يُتبع)

الشفرة الأمامية؛ أذرع الامتداد الخلفية				أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية				الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية				٤,٢ أطنان مترية				ثقل الموازنة	
VA		قطعة واحدة		VA		قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
○	●	●	●	○	●	●	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
◇	○	○	●	◇	○	○	●	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
	◇	◇	○		◇	◇	○	CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
	◇	◇	○		◇	◇	○	CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
		◇	◇				◇	CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
								CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

MH3024 (يُتبع)

MH (٢,٧٥ م)						الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان مترية						ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٤ م)		قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٥,٠٠ م (١٦ قدمًا و ٥ بوصات)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ١ بوصة)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
○	●	●	●	●	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
◇	○	○	●	○	●	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
	◇	◇	○	◇	○	CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
	◇	◇	◇	◇	○	CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
			◇		◇	CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
						CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

MH3024 (يُتبع)

MH (٢,٧٥ م)			الهيكل السفلي	
٤,٧ أطنان مترية			ثقل الموازنة	
MH (٧,٤٥ م)	MH (٦,٤ م)		نوع ذراع الرفع	
٥,٠٠ م (١٦ قدمًا و ٥ بوصات)	٥,٠٠ م (١٦ قدمًا و ٥ بوصات)	٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	طول الذراع	
○	●	●	CTV15-1000	الكلاب ذات الفكين
○	○	●	CTV15-1200	الكلاب ذات الفكين
◇	○	○	CTV15-1500	الكلاب ذات الفكين
	◇	○	CTV15-1700	الكلاب ذات الفكين
	◇	◇	CTV15-1900	الكلاب ذات الفكين
			CTV15-2300	الكلاب ذات الفكين

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يُنْبَع)

الكلابات ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

MH3024 (يُنْبَع)

MH (٢,٩٩ م)						الهيكل السفلي	
٤,٢ أطنان متريّة						ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٤ م)		قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)		٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)		٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)	
○		●		●		CTV15-1000	
◇		○		○		CTV15-1200	
		◇		◇		CTV15-1500	
		◇		◇		CTV15-1700	
		◇		◇		CTV15-1900	
				◇		CTV15-2300	

MH3024 (يُنْبَع)

MH (٢,٩٩ م)			الهيكل السفلي	
٤,٧ أطنان متريّة			ثقل الموازنة	
MH (٧,٤٥ م)		MH (٦,٤ م)	نوع ذراع الرفع	
٥,٠٠ م (١٦ قدمًا و ٥ بوصات)		٤,٥٠ م (١٤ قدمًا و ٩ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و ٦ بوصات)	
●		●	CTV15-1000	
○		●	CTV15-1200	
◇		○	CTV15-1500	
◇		○	CTV15-1700	
		◇	CTV15-1900	
		◇	CTV15-2300	

MH3026

الشفرة الامامية؛ أذرع الامتداد الخلفية				الهيكل السفلي		
٥,٢ أطنان مترية				ثقل الموازنة		
VA		MH (٦,٨ م)	قطعة واحدة		نوع ذراع الرافعة	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
○	●	○	○	●	CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين
	○			○	CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكين

MH3026 (يُنْبَع)

أذرع الامتداد الأمامية؛ الشفرة الخلفية					الهيكل السفلي	
٥,٢ أطنان مترية					ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٨ م)	قطعة واحدة		نوع ذراع الرافعة	
٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و بوصتين)	طول الذراع	
○	●	○	○	●	CTV15-1000	الكلابيات ذات الفكين
	○			○	CTV15-1200	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1500	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1700	الكلابيات ذات الفكين
					CTV15-1900	الكلابيات ذات الفكين

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (يُتبع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المُثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

MH3026 (يُتبع)

MH (٢,٧٥ م)								الهيكل السفلي	
٥,٢ أطنان مترية								ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٨ م)				قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام و يوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٤,٨٠ م (١٥ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٥,٥٠ م (١٨ قدمًا و ١ بوصة)	٥,٩٠ م (١٩ قدمًا و ٤ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و يوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	○	○	●	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	○	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1500				○				
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1700								
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1900								

MH3026 (يُتبع)

MH (٢,٩٩ م)								الهيكل السفلي	
٥,٢ أطنان مترية								ثقل الموازنة	
VA		MH (٦,٨ م)				قطعة واحدة		نوع ذراع الرفع	
طول الذراع		٢,٥٠ م (٨ أقدام و يوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)	٤,٨٠ م (١٥ قدمًا و ٩ بوصات)	٤,٩٠ م (١٦ قدمًا و ١ بوصة)	٥,٥٠ م (١٨ قدمًا و ١ بوصة)	٥,٩٠ م (١٩ قدمًا و ٤ بوصات)	٢,٥٠ م (٨ أقدام و يوصتين)	٢,٩٠ م (٩ أقدام و ٦ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1000	●	○	●	●	●	●	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1200	○	○	○	●	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1500			○	○	○			
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1700			○	○				
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1900								

MH3026 (يُتبع)

MH (٢,٩٩ م)			الهيكل السفلي	
٥,٧ أطنان مترية			ثقل الموازنة	
MH (٧,٥ م)		MH (٦,٩ م)	نوع ذراع الرفع	
طول الذراع		٥,٥٠ م (١٨ قدمًا و ١ بوصة)	٥,٥٠ م (١٨ قدمًا و ١ بوصة)	٦,٠٠ م (١٩ قدمًا و ٨ بوصات)
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1000	●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1200	●	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1500	○	○	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1700	○	○	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1900	◇		

(يُتبع في الصفحة التالية)

المطابقة – ماكينات مناولة المواد (تبيع)

الكلاب ذات الفكين من نوع المثبتة بمسامير فقط.

● ١٨٠٠ كجم/م^٢ (٣٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ○ ١٢٠٠ كجم/م^٢ (٢٠٠٠ رطل/ياردة^٢) ◇ ٩٠٠ كجم/م^٢ (١٥٠٠ رطل/ياردة^٢) □ لا يوجد تطابق

MH3040

الهيكل السفلي		مناولة المواد		MH (إطار مصمت)	
ثقل الموازنة		٧,٧ أطنان مترية		٧,٧ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		مناولة المواد		مناولة المواد	
طول الذراع		٥,٧٠ م (١٨ قدمًا) و ٨ بوصات	٧,١٠ م (٢٣ قدمًا) و ٤ بوصات	٥,٧٠ م (١٨ قدمًا) و ٨ بوصات	٧,١٠ م (٢٣ قدمًا) و ٤ بوصات
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1000	●	●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1200	●	●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1500	●	●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1700	●	○	●	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-1900	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV15-2300	○	◇	○	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1300	●	●	●	●
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1500	○	○	●	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1700	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1900	○	○	○	○
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2300	◇	◇	◇	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2700	◇	◇	◇	◇

MH3250

الهيكل السفلي		مناولة المواد	
ثقل الموازنة		٦,٨ أطنان مترية	
نوع ذراع الرفع		مناولة المواد	
طول الذراع		٦,١٠ م (٢٠ قدمًا) و ١١ بوصة	٧,٦٠ م (٢٤ قدمًا) و ١١ بوصة
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1300	●	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1500	○	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1700	○	
الكلاب ذات الفكين	CTV20-1900	○	
الكلاب ذات الفكين	CTV20-2300	◇	
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1700	◇	
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1900	◇	

MH3260

الهيكل السفلي		مناولة المواد	
ثقل الموازنة		١٢,٠ طنًا متريًا	
نوع ذراع الرفع		مناولة المواد	
طول الذراع		٧,٤٠ م (٢٤ قدمًا) و ٣ بوصات	٩,١٠ م (٢٩ قدمًا) و ١٠ بوصات
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1700	○	◇
الكلاب ذات الفكين	CTV30-1900	○	
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2300	◇	
الكلاب ذات الفكين	CTV30-2700	◇	



GAJQ0385 (06-2022)
(Afr-ME, CIS, Eur,
N Am, S Am)

لمزيد من المعلومات الكاملة حول منتجات Cat، وخدمات الوكلاء، وحلول الصناعة، تفضل بزيارتنا على شبكة الويب على الموقع
www.cat.com

حقوق النشر © لعام ٢٠٢٢ لصالح شركة Caterpillar
جميع الحقوق محفوظة

تخضع المواد والمواصفات للتغيير من دون سابق إخطار. قد تتضمن الماكينات المعروضة في الصور معدات إضافية. راجع وكيل Cat الذي تتعامل معه بخصوص الخيارات المتوفرة.

إن CAT، وCATERPILLAR، وLET'S DO THE WORK، والشعارات الخاصة بها، و"علامة Caterpillar Corporate Yellow"، و"Power Edge" و"Modern Hex" لعلامة Cat التجارية، بالإضافة إلى علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة هنا، كلها علامات تجارية خاصة بشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون تصريح.

