

14

VÄGHYVEL



Motoreffekt
Arbetsvikt

213 kW (286 hp)
25 968 kg (57 250 lb)

CAT[®]

Cat® 14 Väghyvel ger dig kraftfull hyvling med precisionskontroll över bladet, hög bränsleeffektivitet och smart teknik. Perfekt för underhåll av transportvägar, platsförberedelser och tung hyvling på krävande arbetsplatser.

VÅRA CAT® 14

Väghyvel



Vår modell 14 innehåller kunddrivna förbättringar och bättre hållbarhet, med ökad användarvänlighet, precis joystickstyrning, överlägsen sikt och sättet den bygger vidare på ett arv av högsta kvalitet.

- + INTUITIV JOYSTICKSTYRNING GER DIG OÖVERTRÄFFAD KOMFORT OCH SIKT
- + KONSTRUKTIONEN GÖR DET LÄTT ATT BIBEHÅLLA FABRIKSÅTDRANINGARNA FÖR BÄTTRE RESULTAT
- + SMART ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH TJÄNSTER HJÄLPER TILL ATT ÖVERVAKA OCH FÖRBÄTTRA ARBETSPLATSEN



OPTIMERADE MASKINPRESTANDA

14 har en robust konstruktion för stora laster och dess balanserade vikt förbättrar greppet med ett belastat blad, håller rörelsehastigheten jämn oavsett last och erbjuder Cat Grade-teknik som tillval för att hjälpa dig uppnå exakta hyvlingsmål, varje gång.

MAXIMERA DRIFTTIDEN

Dragstäng, svängbord och hyvelblad säkerställer smidigare schaktning, samtidigt som samlade filter och servicepunkter gör att det går snabbt att underhålla maskinen. Motor- och växellådereserver hjälper maskinen att hålla tempot uppe vid mer påfrestande jobb.

FOKUS PÅ FÖRARSÄKERHET

Säkerheten kommer först med övervakning av förarnärvaro som hjälper till att stoppa oavsiktliga rörelser, tydlig kamerasikt runt om maskinen och hastighetskänslig följsam styrning som ger dig smidig och stabil kontroll i alla hastigheter.

BYGGD FÖR PÅLITLIGHET. KONSTRUERAD FÖR EFFEKTIVITET.

PÅLITLIG KRAFT, VARJE GÅNG

Cat C13-motorn levererar konsekventa hyvlingshastigheter och driftsäkra prestanda, för maximal produktivitet i varje arbetsmoment. Med överlägset vridmoment och överbelastningsfunktion hanterar den plötsliga lastökningar utan ansträngning.

OPTIMERAD VARIABEL MOTOREFFEKT (VHP)

Den standardmonterade VHP-tekniken anpassar effektuttaget i alla växlar och levererar precis rätt mängd kraft. Detta ökar effektiviteten och skyddar maskinens struktur och drivlina.

BRÄNSLEBESPARANDE ECO-LÄGE

Eco-läget förbättrar bränsleeffektiviteten genom att sänka motorns höga tomgångsvarv till cirka 1 750 rpm i driftväxlarna. Läget är perfekt för lätta till måttliga laster och kan minska bränsleförbrukningen, särskilt i växlar 3R till 5F.

JÄMN KRAFT NER I MARKEN

Funktionen anpassar motoreffekten automatiskt baserat på växlarval och säkerställer optimala prestanda i ett brett temperaturområde. Pålitlig, jämn effekt i alla krävande tillämpningar.



MOTORPRESTANDA
DRIVER PRODUKTIVITET

TOPPRESTANDA

Tack vare den modulära komponentdesignen kan du snabbt byta delar utan att röra omgivande system – vilket minimerar driftstoppen och maximerar produktiviteten.



Grupperade servicepunkter på marknivå minskar driftstoppen och gör underhållet både snabbare och säkrare. Med de inbyggda schemalägningsverktygen upptäcker du problem tidigt och kan enklare hålla maskinens prestanda på topp.

MAXIMAL DRIFTTID SCHEMALAGT UNDERHÅLL

VAR MEDVETEN.

VAR SÄKER. VAR PRODUKTIV.



FÖRBÄTTRAD SIKT BAKÅT

Underlätta för föraren med tillvalsteknik för bättre sikt, utformad för krävande arbetsmiljöer. Den bakre kameran (tillval) förbättrar sikten bakom maskinen och hjälper föraren att arbeta mer tryggt i trånga utrymmen.

FÖRARSÄKERHETSSYSTEM

Inbyggda skyddsfunktioner ser till att maskinen är säker, responsiv och redo för föraren innan arbetet påbörjas. Åtkomst på marknivå ger snabb och säker åtkomst, förarnärvarosystemet håller parkeringsbromsen aktiverad och inaktiverar arbetsfunktioner tills föraren sitter på plats och den valbara säkerhetsbältesindikatorn uppmuntrar till konsekvent användning av säkerhetsbältet.

SÄKERHET FÖR HYDRAULIK OCH REGLAGE

Konstruerat för att hjälpa föraren behålla full kontroll både i arbetet och under transporter. Hydraulikens spärrsystem inaktiverar alla redskapsfunktioner med bibehållen full kontroll över styrningen, perfekt för transportkörning mellan arbetsplatser.

KONSTRUERAD FÖR FÖRARNA

Intuitiva joystickreglage minskar hand- och armrörelser med upp till 78 % jämfört med ratt- och spakstyrning, vilket hjälper till att minska förartrötthet och ger en mjukare, mer kontrollerad användning.

KOMBINERADE REGLAGE GER FULL KONTROLL

De avancerade joystickreglagen (tillval) ger föraren möjlighet att hantera automatiserad hyvling utan att släppa händerna från reglagen – för högre precision, effektivitet och säkerhet i arbetet.

ANPASSA BLADLYFTET TILL UPPGIFTEN

Välj det bladlyftläge som passar förarens arbete och behov bäst – fin, normal, eller grov. Med en knapptryckning på Automatisk återgång till mittläge återgår maskinen till mittläget, för snabbare och tryggare manövrering.

ENKEL MANÖVRERING



REALTIDSINFORMATION FRÅN CAT EQUIPMENT MANAGEMENT

ADMINISTRERA DIN UTRUSTNING UTAN GISSNINGAR

Cat Equipment Management-tekniken ger dig enkel åtkomst till utrustningsinformation. Få åtkomst till information i realtid på alla maskiner i maskinparken och på alla arbetsplatser – oavsett hur stor verksamheten är och vilket märke det är på utrustningen.



VISIONLINK™

Samla in och sammanfatta maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning – oavsett tillverkare.* Visa användbar information som tomgångstid, bränsleförbrukning, plats, totalt antal cykler och fler parametrar som förbättrar maskinens effektivitet, produktivitet och nyttjandegrad. Få åtkomst till data överallt via en mobiltelefon, surfplatta eller stationär dator – på eller utanför arbetsplatsen.

*Datafältets tillgänglighet kan variera beroende på tillverkaren av utrustningen. En prenumeration på VisionLink™ krävs. Tillgängligheten kan skilja sig mellan regioner. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.



CAT FJÄRRTJÄNSTER*

En samling med tekniker som förbättrar effektiviteten på arbetsplatsen.

- + Felsökning på distans gör att din Cat-återförsäljare på distans kan utföra diagnostiktester på en ansluten maskin och se möjliga problem medan maskinen körs. Felsökning på distans säkerställer att teknikern tar med sig rätt delar och verktyg första gången, vilket sparar både tid och pengar åt dig.
- + Fjärruppdatering ger dig möjlighet att uppdatera programvaran ombord utan att en tekniker är närvarande. Detta gör att du kan initiera programuppdateringar när det passar dig, vilket ökar din totala drifteffektivitet.
- + Förar-ID innebär att föraren måste logga in med kod eller Bluetooth® (Cat-nyckelbricka) för att starta maskinen, vilket minskar risken för stöld, vandalisism och obehörig användning. Funktionen sparar förarens inställningar i profiler som behålls även mellan programvaruversioner. Förar-ID:n är enkla att hantera via pekskärmen men kan även fjärrhanteras och skickas till maskinen via VisionLink.

*Maskinen måste ha mobiltäckning.



CAT INSPECT

Cat Inspect är en mobilapplikation som gör att du lätt kan utföra digitala kontroller för förebyggande underhåll, kontroller och dagliga inspektioner. Appen innehåller maskinspecifika checklistor för förebyggande underhåll (PM) till serviceintervallerna som rekommenderas i Drifts- och underhållshandboken. Kontroller kan lätt integreras med andra Cat-datasystem som VisionLink, så att du kan hålla koll på din maskinpark.

CAT GRADE ARO (ATTACHMENT READY OPTION)

ARO-systemet gör det enklare att uppgradera maskinen. Det innefattar sensorförberedda fästen som underlättar installationen av Cat Grade 3D och annan teknik för lutningskontroll. ARO-systemet innefattar dessutom en PSC-cylinder (Position Sensing Cylinder) för hyvelbladets sidoförflyttning och fästen för laser, ultraljud och UTS (Universal Total Station).

FÖRBEREDD FÖR CAT GRADE 3D

Joystickvarianten av Cat 14 har användbara funktioner som 2D Cross Slope Assist och säkerhetsgränser med E-gräns. Den är förberedd för uppgradering med Cat 3D Grade och levereras med nödvändiga antenner och en display. För att använda hela 3D-systemet behöver du extra radioutrustning och lokala licenser. Kontakta din Cat-återförsäljare för att få hjälp med uppgraderingen.

CAT GRADE MED CROSS SLOPE ASSIST

En lutningsavvikelse så liten som 0,5 % från målet kan öka materialförbrukning med 20 %. Cat Grade med Cross Slope Assist styr ena bladsidan automatiskt, vilket kan öka effektiviteten med upp till 50 % och minska materialanvändningen med upp till 40 %. E-gräns (endast joystickvarianten) ökar säkerheten genom att stoppa maskinen om den rör sig utanför de inställda gränserna.

CAT GRADE 3D

Cat Grade 3D använder GNSS (Global Navigation Satellite System) för att automatisera bladrörelserna, vilket hjälper föraren utföra arbetet snabbare, med högre precision och mindre ansträngning. Den intuitiva pekskärmen visar designplanen samtidigt som reglage sitter i joystickarna eller spakarna. Inga utstakningar eller lutningskontroller behövs, vilket leder till ökad säkerhet.



AVANCERAD MASKINSTYRNING MED **PRECISION OCH FÖRUTSÄGBARHET**

Hydraulisk styrning ger vägghyveln mjuka, exakta och responsiva bladrörelser för överlägsna prestanda. Den ger dessutom stark och pålitlig lyft- och styrkraft och gör det möjligt att köra flera funktioner samtidigt.



LASTKÄNNANDE HYDRAULIK

Vårt lastkännande system med PPPC-ventiler ger precis styrning av redskapen och mjuka, förutsägbara rörelser. Det balanserar det hydrauliska flödet för samtidig användning av flera redskapsfunktioner, samtidigt som värmeutvecklingen minskas och energiförbrukningen hålls nere.

SMIDIGT MARKSTÖD FÖR BLADET

Bladets markstödsfunktion låter det röra sig fritt under sin egen vikt. När båda cylindrarna är inställda på markstöd följer bladet naturligt vägens konturer. När endast en cylinder är inställd på markstöd kan bladets kant följa en hård yta medan föraren behåller kontrollen över lutningen via den andra lyftcylindern.

FRISTÅENDE OLJETILLFÖRSEL

Stora, avskilda hydrauloljebehållare förhindrar korskontaminering, gör kylningen mer effektiv, minskar värmeuppbyggnaden och förlänger livslängden på kritiska hydraulkomponenter.

MER ÄN KUND-SERVICEAVTAL

UTFORMADE FÖR DIN FRAMGÅNG

När du köper utrustning från Cat får du mer än bara maskinen. Du får också support från ett förstklassigt återförsäljarnätverk, uppbackat av en rad flexibla lösningar, teknik, verktyg och mycket mer.



KUNDSERVICEAVTAL

Ett kundvärdesavtal (CVA) från Cat-återförsäljaren hjälper dig få mer gjort och oroa dig mindre. Ett CVA förenklar både ägandet och underhållet, med tryggheten hos expertsupport och effektiv hantering av utrustningens hälsa.

REPARATIONSALTERNATIV

Ett stort utbud av reparationsalternativ ger dig möjlighet att anpassa reparationerna efter dina behov, din budget och din tid. Alla reparationer utförs av Cats experttekniker. Du får smarta reparationsråd, snabba och precisa offerter och en service som får din maskin tillbaka i drift så fort som möjligt.

CAT ORIGINALDELAR

Med Cat originaldelar får du högsta möjliga tillförlitlighet och produktivitet. Beställ direkt från Cat-återförsäljaren eller online på parts.cat.com.

FINANCIAL SERVICES

Du kan räkna med att Cat Financial ger dig tillgång till de bästa finansiella lösningarna och utökade skydden för ditt företag. Våra utmärkta finansiella tjänster har hjälpt våra kunder lyckas i över 30 år.

ÅTERGÅ TILL ARBETET

Tjänster som hjälper dig att spara tid och pengar och gör så att du kan återgå till arbetet.

CAT INSPECT

Få åtkomst till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark.

HYDRAULIK OCH SLANGAR

Oavsett om du använder nya komponenter, Cat Reman-komponenter, utbyteskomponenter eller renoverade hydraulikkomponenter får du hjälp med felsökning, tester och kontamineringskontroll av experter. Cats slangtjänst erbjuder slangar och kopplingar till de flesta märken och modeller.

CERTIFIERAD RENOVERING

Få en fullt fungerande maskin till en bråkdel av vad en ny kostar. Med uppgraderade funktioner, säkerhetsförbättringar och den senaste tekniken kommer din gamla maskin att prestera ännu bättre än den gjorde innan den först togs i bruk.

RÄTT VERKTYG TILL KRÄVANDE TILLÄMPNINGAR

Att använda rätt redskap till din väghyvel – som rivare, bladförlängningar och frontblad – ger högre prestanda vid hyvling, skärning och utjämning. Se till att alla redskap är säkert monterade och väl underhållna för en säker och effektiv drift.



ANPASSA TILL ARBETSPLATSEN **PRODUKTIVA RESULTAT**

Cat-redskap är konstruerade för att vara lika robusta och driftsäkra som maskinerna de sitter på och levererar enastående prestanda, även under de mest krävande förhållanden. De är konstruerade för smidigt kompatibilitet och hjälper dig få mer gjort med mindre stilleståndstid – för högre produktivitet och effektivitet oavsett vart jobbet tar dig.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fullständiga specifikationer finns på cat.com.

DRIVLINA		
Motormodell	Cat® C13	
Emissioner	Cat C13-motorn finns tillgängliga i flera olika versioner. Dessa uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och/eller EU steg V, UN ECE R96 Stage IIIA och Brazil MAR-1, motsvarande U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA eller i icke-reglerade områden, motsvarande U.S. EPA Tier 2.	
Intervall för nettomotoreffekt		
ISO 9249	0–213 kW	0–286 hp
Cylinderdiameter	130 mm	5,1 tum
Slaglängd	157 mm	6,2 tum
Slagvolym	12,5 L	3,3 gal
Vridmomentstegring	50 %	
Maximalt vridmoment	822 N•m	184,8 lbf
Nominellt motorvarvtal	1 850 varv/min	
Antal cylindrar	6	
Tomgångsvarvtal		
Högt tomgångsvarvtal	1 975 rpm	
Lågt tomgångsvarvtal	830 rpm	
Högsta höjd med full effekt	4 237 m	13 900 ft
Maximal höjd vid full effekt (Tier 3)	4 374 m	14 349 ft

- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningsstillfallet.
- Nettoeffekt vid svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare avgasefterbehandling och generator, med ett motorvarvtal på 1,850 rpm.

VIKT		
Arbetsvikt		
Arbetsvikt, typiskt utrustad	25 968 kg	57 250 lb
Framaxel	6 914 kg	15 243 lb
Bakaxel	19 053 kg	42 005 lb

*Arbetsvikt baserad på maskin med typisk utrustning, 20.5R25 däck, 90 kg förare och fulla tankar.

VOLYMUPPGIFTER FÖR SERVICE		
Standardsvängbord	10 l	2,6 gal
KYLSYSTEM	60 l	15,9 gal
Dieselavgasvätska*	22 l	5,8 gal
Motorns vevhus	30 l	7,9 gal
Bränsletank	416 l	109,9 gal
Hydrauliskt system	60 l	15,9 gal
Tandemhus (vardera)	100 l	26,4 gal
Transmission och differential	89 l	23,5 gal

*Endast Tier 4 Final/EU steg V-maskiner

HYVELBLAD		
Hyvelblad (storlek)	14 ft hyvelblad	
Höjd	584,7 mm	23,0 in
Bredd	4 166 mm	14,0 ft
Tjocklek	25,4 mm	1,0 tum
Bågradie	413 mm	16,3 tum
Öppning	117 mm	4,6 tum

BLADOMRÅDE		
Centrumförskjutning		
Vänster	650 mm	25,6 tum
Höger	520 mm	20,5 tum
Hyvelbladets sidoförflyttning		
Vänster	790 mm	31,1 tum
Höger	742 mm	29,2 tum
Maximalt bladlutningsområde		
Framåt	40°	
Bak	5°	
Max. lyft ovanför marknivån	419 mm	16,5 tum
Maximalt skärdjup	593 mm	23,3 tum

MÅTT		
Längd – framdäck till maskinens bakre ände	9 600 mm	378,0 tum
Maximal höjd – med redskap	3 889 mm	153,1 tum
Bredd – framdäckens utsida	3 050 mm	120,1 tum

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM	
• Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. – Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 2 kg (4,4 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,860 ton (3,152 US-tons) CO₂.	

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT	STANDARD	TILLVAL
Luftkonditionering med värmare	●	
Signalhorn, luft		●
Kontrollampa för centrumförskjutningsstift	●	
Klädkrok	●	
Mugghållare	●	
Display, digital visning av hastighet och växel	●	
Dörrar, vänster och höger sida med vindrutetorkare	●	
Mätare (analoga) i hytten (bränsle, ramstyrning, motorns kylvätsketemperatur och varvtal samt hydrauloljetemperatur)	●	
Mätare, maskinnivå	●	
Uppvärmad dörr		●
Joystickväxling	●	
Joystick, hydrauliska redskapsreglage, styrning, transmission	●	
Joystick, elektriskt justerbara armstöd	●	
Stegar, hytt, vänster och höger sida	●	
Belysning, vänster och höger sidoljus	●	
Belysning, nattetid i hytten, lysdiod	●	
Meddelandedisplay	●	
Mätare, timme, digital	●	
Speglar, inre backspegel, vidvinkel	●	
Speglar, god sikt		●
Speglar, yttre uppvärmda 24 V		●
Speglar, monterade på utsidan		●
Eluttag, 12 V	●	
Radioförberedd, underhållning	●	
Backkamera		●
ROPS-hytt, ljudisolerad till mindre än 73 dB(A) ISO 6394 (70 % fläkthastighet)	●	
Indikator för säkerhetsbälte		●
Säte, uppvärmt		●
Säte, uppvärmt/ventilerat		●
Säte, mekanisk fjädring, tygklätt	●	
Förvaringsutrymme	●	
Varvtalsreglage, elektroniskt	●	

SÄKERHET	STANDARD	TILLVAL
Extra bakåtriktad kamera och monitor		●
Backvarningssignal	●	
Fast främre med intervalltorkare	●	
Motoravstängning vid marknivå	●	
Hammare (nödutgång)	●	
Signalhorn, elektriskt	●	
Låsning, hydraulredskap för transportkörning på väg	●	
Nyckel för maskinsäkerhetssystem		●
Övervakningssystem för förarnärvaro	●	
Lack, reflexdämpande – ovanpå främre ram, bakre huv och rivarcylindrar	●	
Säkerhetsbälte av rulltyp, 76 mm (3 tum)	●	
Nödstyrningssystem	●	
Sidotorkare och bakre torkare (3)	●	
Fönster, laminerat glas	●	

DRIVLINA	STANDARD	TILLVAL
Cat® C13-motor	●	
Luftrenare, tvåstegs, av torr typ med radialtätning med serviceindikator via Messenger och dammejektor	●	
Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)	●	
Ramstyrning, automatisk återgång till mittläge	●	
Automatisk differentialspärr	●	
Bromsslitageindikator	●	
Bromsar, skivor i olja, fyra hjul, hydrauliska	●	
Slirkoppling på svängbordsdrivningen	●	
Behovsstyrd fläkt, hydraulisk	●	
Avtappning, motorolja, ekologi	●	
Eco-läge	●	
Motor, kompressionsbroms		●
Eterstarthjälp	●	
Bränsletank, marknivå	●	
Bränsle-/vattenavskiljare	●	
Kylvätskevärmare, 120V		●
Kylvätskevärmare, 240V		●
Övervakningssystem	●	
Optimerat VHP	●	
Parkeringsbroms – flerskivig, tätad, oljekyld	●	
Luftningspump, bränsle	●	
Avtappning för avlagringar, bränsletank	●	
Transmission, 8F/6B, powershift, direkt driven	●	
Transmission, automatväxling		●

(fortsättning på nästa sida)

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL (FORTSÄTTNING)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

ELSYSTEM	STANDARD	TILLVAL
Generator, 150 A, tätad	●	
Batterier, underhållsfria, HD, 1 125 CCA	●	
Serpentinrem, automatisk spännare	●	
Brytarpanel	●	
Elsystem, 24 V	●	
Lampa, lysdiod, blinkande varningsljus		●
Belysning, strålkastare, helljus		●
Belysning, strålkastare, halvljus		●
Fäste, för varningsljus		●
Servicelampor, inkapsling, bak, lysdiod	●	
Startmotor, elektrisk	●	
Arbetsbelysning, halogen		●
Arbetsbelysning, LED		●

SERVICE OCH UNDERHÅLL	STANDARD	TILLVAL
Långtidsverkande kylvätska	●	
Snabbpåfyllning av bränsle		
Påfyllning och bränsle och DEF på marknivå	●	
Grupperad plats för motorolja- och bränslefilter	●	

SKYDDSANORDNINGAR	STANDARD	TILLVAL
Akkumulatorer, bladlyftning		●
Splitterskydd		●
Skydd, framaxelcylinder		●
DCM slitskenor i metall		●
Bakre stänkskärmar		●
Ljuddämpning, motorinkapsling och transmission		●
Transmissionsskydd		●

TILLBEHÖR SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FRÅN FABRIK	STANDARD	TILLVAL
Lyftgrupper		●
High Performance Circle		●
Motvikt		●
Tryckblock		●
Bakmonterad rivare/ytrivare		●
Hyvelblad		●
Frontblad		●

TILLBEHÖR	STANDARD	TILLVAL
Hyvelblad på 4,3 m (14 ft)	●	
Hyvelblad, 4,9 m (16 fot)		●
Snöplog, förberedd för monteringsram		●
Snabbpåfyllning		●
Tryckblock, motvikt		●
Rivare, bak		●
Tand, rivare		●
Snövingar		●
V-plog		●
Rak plog		●
Borstar		●



Fullständig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.

©2026 Caterpillar. Med ensamrätt.

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, deras respektive logotyper, Product Link, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ4456-00 (04-2026)
Versionsnummer: 15B
(Global)

