



Cat[®] 160

Równiarka samobieżna

Pewnie pokonuj najtrudniejsze drogi. Równiarka samobieżna Cat[®] 160 ma moc potrzebną do równania w każdym terenie i zmienia nierówne obszary w gładkie, kontrolowane drogi — niezależnie od tego, jak strome, miękkie lub wymagające jest podłoże. Gdy liczy się produktywność i każdy przejazd ma znaczenie, ta wydajność daje przewagę.

Wysoka wydajność

- Pracuj w najtrudniejszych warunkach drogowych dzięki stałemu przenoszeniu mocy na podłoże.
- Silnik zaprojektowany z myślą o niezawodnym zapewnianiu stabilnej mocy użytkowej pozwala uzyskać większą moc przenoszoną na podłoże – w każdych warunkach.
- Opcjonalny lemiesz środkowy o długości 16 stóp oczyszcza większy obszar podczas jednego przejazdu, przyspieszając wykonanie pracy.

Zoptymalizowane pod kątem potrzeb operatora

- Całkowicie przeprojektowana kabina z ulepszonym automatycznym sterowaniem klimatem i opcjami regulacji fotela.
- Stanowisko operatora zapewnia doskonałą widoczność obszaru roboczego, umożliwiając lepsze obserwowanie sytuacji wokół całej kabiny.
- Opcjonalne zintegrowane kamery widoku z tyłu, widoku z przodu i widoku 360° wyświetlają obraz na dużym ekranie głównym, zwiększając świadomość otoczenia maszyny.

Maksymalna wydajność

- Technologie Cat Grade pomagają szybciej uzyskać profil.
- Sterowanie joystickiem zapewnia ergonomiczną i precyzyjną obsługę układu kierowniczego.
- Większa uniwersalność umożliwiającą łatwą modernizację osprzętu.

Opcje

- Technologie z grupy Cat Equipment Management współpracują ze sobą, dzięki czemu informacje o wyposażeniu są zawsze pod ręką. Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o każdej maszynie we flocie, na każdym placu budowy – bez względu na wielkość operacji i markę używanego sprzętu.
- Pełna gama technologii Cat Grade do równiarki samobieżnej pozwala zmniejszyć zużycie materiału oraz szybciej profilować teren przy utrzymaniu stałej wysokiej dokładności.
- Do wyboru napęd standardowy lub na wszystkie koła (AWD).

Równiarka samobieżna Cat® 160

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

	Standardowe	Opcja		Standardowe	Opcja
STANOWISKO PRACY OPERATORA			OSPRZĘT ROBOCZY		
Schowki w kabinie	✓		Pług odchylany		✓
Wspornik montażowy i przetwornica do radia CB		✓	Zamiatarki		✓
Uchwyt na telefon	✓		Przeciwwaga		✓
Uchwyt na napoje	✓		Lemiesz przedni, wąski		✓
Klimatyzacja automatyczna	✓		Lemiesz przedni, standardowy		✓
Oświetlenie wnętrza kabiny	✓		Grupy osprzętu do podnoszenia		✓
Przygotowanie do montażu radia	✓		Zrywaki spulchniające pośrodku maszyny (MMS)		✓
AM/FM, Bluetooth®, kanał pogodowy		✓	Pług jednokierunkowy		✓
Radio satelitarne		✓	Blok dociskowy		✓
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny/spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)	✓		Tylny zrywak/zrywak spulchniający		✓
Pas bezpieczeństwa	✓		Pług boczny do odśnieżania		✓
Pasa bezpieczeństwa ze wskaźnikiem		✓	Pług prosty		✓
Fotel, z zawieszeniem pneumatycznym	✓		Zaczep holowniczy		✓
Fotel Premium, podgrzewany i wentylowany		✓	Pług z ruchomą krawędzią		✓
Wycieraczki, przód, drzwi	✓		Pług U-V		✓
Wycieraczki, szyby boczne, tylne		✓	Pług typu V		✓
BEZPIECZEŃSTWO			UKŁAD NAPĘDOWY		
Alarm cofania	✓		Silnik Cat® C9.3B	✓	
Kamery		✓	Napęd na wszystkie koła (AWD)		✓
Poręcze i podwójne pomosty	✓		Pakiety do pracy w niskich temperaturach		✓
Hamulce hydrauliczne	✓		Pakiety do pracy w niskich temperaturach Plus		✓
Blokada, hydrauliczna	✓		Tryb Eco	✓	
Lusterko wsteczne	✓		Ekologiczny zawór spustowy	✓	
Lusterka, słupki B		✓	Regulator czasowy pracy na biegu jałowym	✓	
Lusterka, boczne		✓	Króciec do szybkiego spuszczenia oleju silnikowego		✓
Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy	✓		Wentylator dwukierunkowy		✓
			Skrzynia biegów z automatyczną zmianą biegów		✓
			Skrzynia biegów, 9-biegowa	✓	
			BELKA, OBROTNIKA, ODKŁADNICA		
			Akumulatory hydrauliczne obwodu podnoszenia lemieszów		✓
			Sprzęgło przeciążeniowe napędu obrotnicy	✓	
			Górna regulacja koła obrotowego	✓	
			Układ Circle Saver		✓
			Wysokowydajny układ koła obrotu z systemem ochrony koła		✓
			Krawędzie tnące lemieszów środkowych		✓
			Końcówki lemieszów środkowych		✓
			Bity lemieszów równiarki		✓
			Lemiesz środkowy, 14 stóp	✓	
			Lemiesz środkowy, 16 stóp		✓

(Ciąg dalszy na następnej stronie)

Wypożyczenie standardowe i dodatkowe (ciąg dalszy)

Wypożyczenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

	Standardowe	Opcja		Standardowe	Opcja
SERWIS I KONSERWACJA			TECHNOLOGIE		
Kontrolka serwisowa silnika	✓		Segmentacja zastosowań i Trener wydajności		✓
Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej	✓		Cat Grade 3D Mastless		✓
Wlew płynu DEF i paliwa dostępny z poziomu gruntu	✓		Cat Grade 3D Ready Plus		✓
Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu	✓		Cross Slope Assist: E-Fence, automatyczne przegubowe ustawianie ramy, Stable Blade, 2D	✓	
Filtry płynów nowej generacji	✓		Kamera przednia		✓
Drzwi serwisowe na zawiasach baryłkowych	✓		Kamera tylna		✓
Drzwi serwisowe, demontaż dolnego panelu bez użycia narzędzi	✓		Radia z obsługą poprawek RTK do Cat Grade z technologią 3D bez masztu		✓
			System zabezpieczeń		✓
			Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade		✓
			System widoku dookólnego (360°)		✓
			System widoku dookólnego (360°) z funkcją wykrywania osób		✓
			System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)		✓
			VisionLink™		✓

Równiarka samobieżna Cat® 160

Dane techniczne

Układ napędowy

Model silnika	Cat® C9.3	
Normy emisji	Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)	
Zakres mocy użytecznej silnika	107–197 kW	143–264 hp
Zakres mocy użytecznej silnika (AWD)	112–209 kW	150–280 hp
Pojemność skokowa	9,3 l	567,5 cala ³
Średnica cylindra	115 mm	4,5 cala
Skok tłoka	149 mm	5,9 cala
Przyrost momentu obrotowego	42%	
Przyrost momentu obrotowego	38%	
Maksymalny moment obrotowy	1390 N•m	1025 funtów-stopa
Maksymalny moment obrotowy (AWD wł.)	1466 N•m	1081 funtów-stopa
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową	2000 obr./min	
Liczba cylindrów	6	
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy	4500 m	14 764 stopy
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy (AWD)	3000 m	9843 stopy
- Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. - Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.		

Masy

Masa – bez układu AWD	17 804 kg	39 251 funtów
Masa – z układem AWD	19 853 kg	43 767 funtów
Masa, z typowym wyposażeniem* – bez układu AWD	19 197 kg	42 322 funty
Masa, z typowym wyposażeniem* – z układem AWD	20 792 kg	45 838 funtów

* Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem jest obliczana z uwzględnieniem bloku dociskowego, osłony skrzyni biegów, zrywaka tylnego/spulchniającego, opon na obręczach wieloelementowych (MP) (14.0R24) i innego wyposażenia.

Odkładnica lemiesza

Wysokość (krawędzie tnące + lemiesz środkowy)	556 mm	21,9 cala
Szerokość (krawędzie tnące + lemiesz środkowy)	3658 mm	144,0 cala
Grubość	22 mm	0,9 cala
Promień krzywizny	413 mm	16,3 cala
Prześwit gardzieli, bez HPC	119 mm	4,7 cala

Objętości płynów eksploatacyjnych

Napęd z obrotnicą Standard Circle	7 l	1,8 gal
Napęd z obrotnicą High Performance Circle	9,5 l	2,5 gal
Układ chłodzenia	50 l	13,2 gal
Płyn DEF	40 l	10,6 gal
Skrzynia korbową silnika	26 l	6,9 gal
Zbiornik paliwa	371 l	98,0 gal
Układ hydrauliczny	123 l	32,5 gal
Obudowa osi podwójnej (każda)	80 l	21,1 gal
Przekładnia i mechanizm różnicowy	60 l	15,9 gal

Układ klimatyzacji

- Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi.
- Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,6 kg (3,5 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 2,288 tony (2,521 tony amer.) ekwiwalentu CO₂.

Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.

Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnym wyposażeniu dodatkowym, skontaktuj się z dealerem Cat.

© 2026 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

AXXQ4701-02 (05-2026)
Zastępuje: AXXQ4701-00
Numer wersji 16A
(Aus-NZ, Chile, Colombia,
Europe, N Am, Türkiye)

