



Cat[®] 160

Väghyvel

Du kan vara säker på att klara de tuffaste vägarna. Väghyvel 160 från Cat[®] klarar hyvlingen i all terräng och förvandlar tuffa landskap till jämna kontrollerade vägar – oavsett hur brant, mjukt eller envist underlaget är. När produktiviteten spelar roll och varje körning räknas är det här prestandan som ger dig ett försprång.

Kraftfull prestanda

- Tackla även de allra svåraste vägförhållandena med jämn kraft ner i marken.
- Få starkare kraft till marken med en motor byggd för konsekvent, pålitlig och konstant nettoeffekt – oavsett förhållanden.
- Det 16 fot långa hyvelbladet rensar en större yta varje körning, så att du får jobbet gjort snabbare.

Optimerad för föraren

- Den helt nykonstruerade hytten har en ny, förbättrad automatisk klimatanläggning och säteslägesalternativ.
- Få överlägsna siktlinjer med bättre sikt från förarplatsen för tydligare sikt runt hela hytten.
- Du får ännu bättre uppsikt över din omgivning tack vare tillvalet med inbyggda kameror som har sikt bakåt, framåt och runt om och visas på den stora huvuddisplayen.

Maximera produktiviteten

- Cat Grade-tekniker hjälper dig att nå hyvlingsmålen snabbare.
- Joystickstyrning ger dig ergonomisk och exakt styrning.
- Utökad mångsidighet gör att du enkelt kan uppgradera tillbehör.

Alternativ

- Tekniker för hantering av utrustning ger dig enkel åtkomst till utrustningsinformation. Få åtkomst till information i realtid på alla maskiner i maskinparken och på alla arbetsplatser – oavsett hur stor verksamheten är och vilket märke det är på utrustningen.
- Reducera materialförbrukningen med det fulla utbudet av Cat grade-teknik för din väghyvel, och uppnå rätt höjd snabbare med pålitlig exakthet.
- Välj standarddrivlina eller allhjulsdraft (AWD).

Cat® 160 väghyvel

Standardutrustning och tillval

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat®-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
FÖRARMILJÖ			TILLBEHÖR		
Förvaringsbox	✓		Vinklingsbar plog		✓
CB-radiomonteringskonsol med omvandlare		✓	Borstar		✓
Mobiltelefonhållare	✓		Motvikt		✓
Mugghållare	✓		Främre blad, smalt		✓
Automatisk klimatanläggning	✓		Främre blad, standard		✓
Lampor, invändig taklampa	✓		Lyftgrupper		✓
Förberedd för radio	✓		Mittplacerad ytrivare (MMS)		✓
AM/FM, Bluetooth®, väderradio		✓	Envägsplög		✓
Satellitradio		✓	Tryckblock		✓
Certifierad hytt med skyddsstruktur mot vältning (ROPS)/skyddsstruktur mot fallande föremål (FOPS)	✓		Bakmonterad rivare/ytrivare		✓
Säkerhetsbälte	✓		Snöplog		✓
Säkerhetsbälte med indikator		✓	Rak plog		✓
Stol, luftfjädrad	✓		Bogserkrok		✓
Premiumsäte, uppvärmt och ventilerat		✓	Plog med vipkant		✓
Vindrutetorkare, fram, dörr	✓		U-V-plog		✓
Torkare, sidofönster, bak		✓	V-plog		✓
SÄKERHET			DRIVLINA		
Backvarningslarm	✓		Cat® C9.3B-motor	✓	
Kameror		✓	Allhjulsdraft (AWD)		✓
Räcken och tandemgångbord	✓		Paket för kall väderlek		✓
Hydrauliska bromsar	✓		Paket för kall väderlek plus		✓
Spärr, hydraulisk	✓		Ekonomiläge	✓	
Backspegel	✓		Ekologiska avtappningar	✓	
Speglar, B-stolpe		✓	Motoravstängning vid tomgång	✓	
Speglar, (sido)		✓	Motoroljetömning i hög hastighet		✓
Signalhorn	✓		Reverserande fläkt		✓
			Transmission med automatisk växling		✓
			Transmission, 9-växlad	✓	
			DRAGBOM-SVÄNGBORD-HYVELBLAD		
			Bladlyftackumulatorer		✓
			Slirkoppling på svängbordsdrivningen	✓	
			Svängbord, övre justering	✓	
			Circle Saver		✓
			Svängbord med hög prestanda och Circle Saver		✓
			Hyvelblad med skärstål		✓
			Ändstycken till hyvelblad		✓
			Hyvelstycken till hyvelblad		✓
			Hyvelblad, 14 fot	✓	
			Hyvelblad, 16 fot		✓

(Fortsättning på nästa sida)

Standardutrustning och tillval (fortsättning)

Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval		Standard	Tillval
SERVICE OCH UNDERHÅLL			TEKNIK		
Motorservicebelysning	✓		Tillämpningssegmentering och effektivitetscoach		✓
Långtidsverkande kylvätska	✓		Cat Grade 3D, mastlös		✓
Tankning av dieselavgasvätska (DEF) och bränsle på marknivå	✓		Cat Grade med 3D Ready Plus		✓
Grupperad plats för motorolja- och bränslefilter	✓		Cross Slope Assist: E-gräns, automatisk ramstyrning, stabilt blad (2D)	✓	
Nästa generations vätskefilter	✓		Kamera framåt		✓
Serviceluckor, med cylindriska gångjärn	✓		Kamera bakåt		✓
Serviceluckor, borttagning av nedre panel utan verktyg	✓		RTK-korrigeringsradior för Cat Grade med 3D utan mast		✓
			Säkerhetssystem		✓
			Stable Blade		✓
			360-graderskamera		✓
			Surround Vision (360°) med People Detection		✓
			Övervakningssystem för däcktryck (TPMS)		✓
			VisionLink™		✓

Cat® 160 väghyvel

Tekniska specifikationer

Drivlina		
Motormodell	Cat® C9.3	
Emissioner	Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V	
Intervall för nettomotoreffekt	107–197 kW	143–264 hp
Intervall för nettomotoreffekt (AWD)	112–209 kW	150–280 hp
Slagvolym	9,3 l	567,5 tum ³
Cylinderdiameter	115 mm	4,5 tum
Slaglängd	149 mm	5,9 tum
Vridmomentstegring	42 %	
Vridmomentstegring (AWD)	38 %	
Maximalt vridmoment	1 390 N•m	1 025 lbf-ft
Maximalt vridmoment (AWD på)	1 466 N•m	1 081 lbf-ft
Varvtal vid nominell effekt	2000 varv/min	
Antal cylindrar	6	
Effektsänkingshöjd	4 500 m	14 764 fot
Effektsänkingshöjd (AWD)	3 000 m	9 843 fot

- Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningsstillfallet.
- Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator.

Vikter		
Vikt, ej AWD	17 804 kg	39 251 lb
Vikt, ej AWD	19 853 kg	43 767 lb
Vikt, typiskt utrustad modell* – utan AWD	19 197 kg	42 322 lb
Vikt, typiskt utrustad modell – AWD	20 792 kg	45 838 lb

*Arbetsvikt med typisk utrustning beräknas med tryckblock, transmissionsskydd, rivare/ytrivare, 14.0 R24-däck på fälgar i flera delar samt övrig utrustning.

Hyvelblad		
Höjd (skärstål + hyvelblad)	556 mm	21,9 tum
Bredd (skärstål + hyvelblad)	3 658 mm	144,0 tum
Tjocklek	22 mm	0,9 tum
Bågradie	413 mm	16,3 tum
Öppning, icke-HPC	119 mm	4,7 tum

Volymuppgifter för service		
Standardsvängbord	7 l	1,8 gal
Svängbord med höga prestanda	9,5 l	2,5 gal
KYLSYSTEM	50 l	13,2 gal
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid)	40 l	10,6 gal
Motorns vevhus	26 l	6,9 gal
Bränsletank	371 l	98,0 gal
Hydrauliskt system	123 l	32,5 gal
Tandemhus (vardera)	80 l	21,1 gal
Transmission och differentialväxel	60 l	15,9 gal

Luftkonditioneringssystem	
• Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen.	
– Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 1,6 kg (3,5 lb) kylmedel, vilket motsvarar 2,288 ton (2,521 US-tons) CO ₂ .	

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

© 2026 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, VisionLink, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

AWXQ4701-02 (05-2026)
Ersätter: AWXQ4701-00
Versionsnummer 16A
(Aus-NZ, Chile, Colombia,
Europe, N Am, Türkiye)

