



Cat® S-typ

Fästen för grävmaskiner

Fästen av typen Cat® S hjälper dig att få jobbet gjort snabbare, samtidigt som du sätter människors och utrustningens säkerhet i första hand. Med möjligheten att enkelt byta redskap ger fästen av typ S ökad mångsidighet och den typ av kvalitet du förväntar dig från dina Cat-produkter. Fästen av typ S är en mångsidig lösning som hjälper din verksamhet att alltid prestera på topp.

Alla redskap är inte tillgängliga i samtliga regioner. Cat-återförsäljaren kan informera om specifika konfigurationer som finns tillgängliga i din region.

Ööverträffad hållbarhet

- Fästets viktigaste komponenter skyddas inne i de gjutna kopplingshusen för enkel åtkomst efter behov.
- Fästet är tillverkat av gjutna delar för att säkerställa en hållbar och tillförlitlig konstruktion för att möta kraven i ditt arbete.
- Den breda kontaktytan för anslutning av redskap förhindrar onödigt slitage.
- Den låga uppbyggnadshöjden ger enhetlig brytkraft.
- Den kraftiga låskilen och hydraulkraften håller redskapen säkert på plats.

Förbättrad mångsidighet

- Byten av redskap går snabbt och enkelt.
- Redskap kan delas mellan maskiner i samma storleksklass.
- Med lyftkroken kan du lyfta föremål med hjälp av en kedja eller rem.

Branschledande säkerhet

- Branschledande säkerhet med SecureLock™-funktioner och teknik
 - Tryckavlastning – begränsar systemet till 300 bar (4 351 psi) för att skydda cylindern eller låskilen mot skador
 - Hydraulisk spärr – backventil förhindrar hydrauliskt återflöde
 - Givare – mäter låskilens position och indikerar kopplingsstatusen för föraren
 - Mekanisk fjäder – håller låskilen i låsläge, även vid förlust av hydraultryck
- Synligt lås på fästet och maskinmonitorn säkerställer för föraren att redskapet är ordentligt sammankopplat.
- Föraren kan byta redskap själv och ändå sitta säkert i hytten.

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

- Spårningsverktyget Cat® PL161 håller reda på redskapen på alla arbetsplatser med Bluetooth-aktiverad redskapsspårning.
- Övervaka redskapsanvändningen genom att registrera verkligt antal arbetstimmar för smartare underhållsplanering.
- Se maskiner och redskap tillsammans i VisionLink™ för full översikt över och hantering av maskinparken.
- Robust, underhållsfri konstruktion med upp till två års batteritid.

Cat® -fästen av typ S för grävmaskiner

Specifikationer										
Modell	Del nr.	Länkage	Bärarens vikt, minimum	Bärarens vikt, maximalt	Tillåtet positivt vridmoment	Tillåtet negativt vridmoment	Vikt		Lyftkrokens kapacitet	
			ton	ton	kN·m	kN·m	kg	lb	ton	lb
S60	678-7635	312	11	18	150	75	156	344	5	10 000
	678-7636	315	11	18	150	75	180	397	5	10 000
S70	678-7637	B/M320	16	30	300	195	275	606	8	16 000
	678-7639	CB	16	30	300	195	298	657	8	16 000
S80	678-7640	CB	25	40	600	390	415	915	10	20 000
	678-7641	DB	25	40	600	390	450	992	10	20 000

Utförlig information om Cat-produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats www.cat.com.

© 2026 Caterpillar
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

GWHQ9282-03 (2026-07)
Ersätter GWHQ9282-02
(Europe, N Am, S Am)

