



Attaches Cat® de type S pour pelles hydrauliques

Les attaches de type S Cat® vous aident à effectuer votre tâche plus rapidement sans compromettre la sécurité de votre personnel et des équipements. Grâce à leur option de changement facile d'accessoires, les attaches de type S offrent une plus grande polyvalence et un niveau de qualité que vous êtes en droit d'attendre de vos produits Cat. Les attaches de type S constituent une solution polyvalente garantissant une efficacité optimale.

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

Longue durée de vie inégalée

- Les composants les plus importants de l'attache sont protégés à l'intérieur de la base moulée et facilement accessibles lorsque cela est nécessaire.
- Afin de s'assurer que la conception est durable, fiable et permet de répondre aux exigences de vos activités, l'attache est composée de pièces moulées.
- Large surface de contact pour le raccordement des accessoires empêchant toute usure excessive.
- Limites de hauteur d'assemblage faibles, garantissant une force d'arrachage constante.
- Cheville de verrouillage extra-robuste et force hydraulique garantissant la fixation parfaite et la sécurité des accessoires.

Une plus grande polyvalence

- Le changement d'accessoire est simple et rapide.
- Les accessoires peuvent être partagés entre des machines de même catégorie.
- Crochet de levage permettant de lever des objets à l'aide d'une chaîne ou d'une sangle.

Sécurité inégalée

- Caractéristiques et technologie SecureLock™ à la pointe du secteur en matière de sécurité
 - Décharge de pression limitant le circuit à 300 bar (4 351 psi) pour protéger le vérin et la cheville de verrouillage contre tout dommage
 - Verrouillage hydraulique - clapet antiretour empêchant tout refoulement hydraulique
 - Capteur mesurant la position de la cheville de verrouillage et indiquant l'état de l'attache au conducteur
 - Ressort mécanique conservant la cheville de verrouillage en position verrouillée, même en cas de perte de pression hydraulique
- Indicateurs visuels de verrouillage sur l'attache et le moniteur de la machine permettant de garantir que l'accessoire est raccordé.
- Les conducteurs peuvent changer d'accessoire indépendamment tout en restant en sécurité dans la cabine.

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

- Le localisateur d'accessoires PL161 Cat® permet de suivre les accessoires sur tous les chantiers grâce à une localisation via Bluetooth.
- Surveillez l'utilisation des accessoires en récupérant les heures de travail réelles pour une planification plus intelligente de la maintenance.
- Affichez ensemble les machines et les accessoires dans VisionLink™, afin de disposer d'une visibilité et d'une gestion complète du parc.
- Conception robuste, sans maintenance, avec jusqu'à deux ans de durée de vie de batterie.



Attaches Cat® de type S pour pelles hydrauliques

Spécifications										
Modèle	Numéro de pièce	Timonerie	Poids élément mécanique porteur, minimum	Poids élément mécanique porteur, maximum	Couple positif autorisé	Couple négatif autorisé	Poids		Capacité du crochet de levage	
			tonnes	tonnes	kN·m	kN·m	kg	lb	tonnes	lb
S60	678-7635	312	11	18	150	75	156	344	5	10 000
	678-7636	315	11	18	150	75	180	397	5	10 000
S70	678-7637	B/M320	16	30	300	195	275	606	8	16 000
	678-7639	CB	16	30	300	195	298	657	8	16 000
S80	678-7640	CB	25	40	600	390	415	915	10	20 000
	678-7641	DB	25	40	600	390	450	992	10	20 000